

ZP.271.03.2019

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Remont dachu budynku wielorodzinnego – pałacu w Klęce".

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

1. ZMIENIA ZAPIS CZĘŚĆ 1 PKT. 13 Opis przygotowania ofert

Było:

13.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Oferta na: "Remont dachu budynku wielorodzinnego – pałacu w Klęce". Nie otwierać przed dniem 1 sierpnia 2019 r. godz. 10:45.

Jest po zmianie:

13.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Oferta na: "Remont dachu budynku wielorodzinnego – pałacu w Klęce". Nie otwierać przed dniem 5 sierpnia 2019 r. godz. 10:45.

2. ZMIENIA ZAPIS CZĘŚĆ 1 PKT. 16 Miejsce i termin składania ofert

Było:

16.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 1 sierpnia 2019 r. do godziny 10:45

w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, pokój nr 14.

16.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 12 - sekretariat.

Jest po zmianie:

16.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 5 sierpnia 2019 r. do godziny 10:45 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, pokój nr 14.

16.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia 5 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 12 - sekretariat.

3. ZMIENIA ZAPIS ZAŁĄCZNIK 3.7 Przedmiar robót

Było:

- pozycja 13 : KNNR 2 1105-02 Wyłazy dachowe fabryczne wykończone – 1 m²

Jest po zmianie:

Pozycja 13 : KNNR 2 1105-02 Wyłazy dachowe fabryczne wykończone – 5 m²

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej.

Szerokość obróbek blacharskich wynika z uwzględnienia również obróbki kominów.

4. ZMIENIA ZAPIS ZAŁĄCZNIK 3.8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Było:

11.2.3 Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie dachu wykonać z blachy alucynk.

Jest po zmianie

11.2.3 Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie dachu wykonać z blachy ocynkowanej.

Usuwa się pkt.:

11.2.2 Pokrycie dachu blachą aluminiowo-cynkową.

W pierwszej kolejności należy wykonać naprawę kominów ponad dachem wraz z naprawą tynków ścian . Następnie po rozebraniu deskowania wymienić uszkodzone elementy konstrukcji dachu- krokwie . Cały dach będzie pokryty blachą płaską aluminiowo-cynkową po uprzednim montażu deskowania połaciowego.

Usuwa się pkt.:

11.5.1.3 Pokrycie dachowe z blachy aluminiowo-cynkowej

Przed kryciem z blachy powinny być wykonane wszystkie roboty towarzyszące jak: przemurowanie kominów wraz z tynkami, czapami betonowymi, tynki ściany, oraz obróbki blacharskie , wymiana elementów więźby dachu oraz nowe poszycie z desek przy użyciu wkrętarek. Cięcie blachy należy wykonywać za pomocą nożyc wibracyjnych do blachy. Po zakończeniu robót powierzchnię dachu sprzątnąć .

5. ZMIENIA ZAPIS ZAŁĄCZNIK 3.9 Projekt budowlany część: opis techniczny

Było:

Pkt. 2.2.2 Pokrycie dachowe

Istniejące pokrycie z blachy falistej zostanie zerwane do warstwy – podbitki z desek a następnie zostanie położone nowe pokrycie składające się z warstwy papy podkładowej i dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

Jest po zmianie:

Pkt. 2.2.2 Pokrycie dachowe

Istniejące pokrycie z blachy falistej zostanie zerwane do warstwy – podbitki z desek a następnie zostanie położone nowe pokrycie składające się z warstwy papy podkładowej i warstwy papy termozgrzewalnej.

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski