

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45212200-8	Kort tenisowy - podbudowa				
16 d.3	B-01.03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m ²	668.130		
17 d.3	B-01.02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km- wywóz ziemi z korytowania na składowisko wskazane przez Inwestora	m ³	334.065		
18 d.3	B-02.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	646.350		
19 d.3	B-02.01	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy piasku gruboziarnistego po zag. 20 cm	m ²	646.350		
20 d.3	B-02.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	646.350		
21 d.3	B-02.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa wyrównawcza - mieszanka drobnogranulowana o frakcji 0.075/4 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	646.350		
22 d.3	B-02.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - potrącenie za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - potrącenie o 2 cm	m ²	-646.350		
23 d.3	B-03.02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	108.400		
24 d.3	B-10.02	Ława pod obrzeża betonowa z betonu C12/15	m ³	22.547		