

Ogłoszenie nr 560332-N-2017 z dnia 2017-07-28 r.

**Miasto i Gmina Ostroróg: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW
REKREACYJNYCH NAD JEZIOREM MORMIN
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - Realizacja operacji: Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad Jeziorem Mormin.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Ostroróg, krajowy numer identyfikacyjny 52815500000, ul. ul.

Wroniecka 14 , 64560 Ostroróg, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 29 31 710, , e-

mail ostrorog_UMiG@wokiss.pl, , faks 061 29 31 712.

Adres strony internetowej (URL): www.ostrorog.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

www.ostrorog.pl/BIP/Przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.ostrorog.pl/BIP/Przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 9.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Gmina Ostroróg, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NAD JEZIOREM MORMIN

Numer referencyjny: RG.271.22.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NAD JEZIOREM MORMIN Część I - BUDOWA POMOSTU NR 2 Rozbiórka istniejącego pomostu i budowy pomostu nad jeziorem Mormin w miejscowości Dobrojewo gm. Ostroróg w zakresie: – rozbiórka istniejącego pomostu konstrukcji stalowej, – budowa pomostu pływającego na pływakach z siatkobetonu B45 wypełnionych styropianem hydrotechnicznym z poszyciem z drewna sosnowego, – budowa trapu dojściowego na konstrukcji drewnianej ze stalowym wspornikiem, – montaż barierek, drabinek. Wykonanie zgodnie z załączonym projektem. Część II – ZAGOSPODAROWANIE TERENU • utwardzenie zewnętrzne; • utwardzenie piesze placu; • budowa boiska do piłki siatkowej plażowej; • wykonanie utwardzonego placu z paleniskiem; • zagospodarowanie terenu wokół ścieżek, placu i boiska (zieleń) - (wg projektu pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Mormin) – 770,00 m² • Zieleń niska (587,00 m²) – (wg projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szlaku św. Jakuba) Wykonanie zgodnie z załączonym projektem. Część III – BUDOWA ALTANY DREWNIANEJ Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem. UWAGA: wprowadzono zmiany do projektu: 1) materiał: drewno sosnowe, 2) zmiany konstrukcyjno materiałowe: a) zadaszenie: poliwęglan komórkowy o grubości 10 mm b) poz. 1.2 Rygiel: 10/19 cm c) poz. 1.3 Słup: 10/19 cm d) poz. 1.4 Belka: 12/19 cm Część IV – DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY 1. Zestaw zabawowy, 2. Huśtawka wahadłowa podwójna z drabinką, 3. Ławki, 4. Stół, 5. Kosze, 6. Tablica informacyjna, 7. Szlaban ręczny, 8. Słupki, 9. Stojak na rowery. UWAGA: wprowadzono zmiany do projektu: 1) materiał: drewno sosnowe,

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233222-1
39113600-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-11-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaze, że dysponuje osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty wykonawca dołącza: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowią Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 2.

kosztorys(y) ofertowy(e) sporządzony(e) w oparciu o przedmiary i kosztorys(y) ofertowy(e) Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. Kosztorys(y) ofertowy(e) należy sporządzić metodą uproszczoną w oparciu o kosztorys(y) ofertowy(e) Zamawiającego - zgodne w zakresie przedmiotu robót. W kosztorysie(ach) ofertowym(ch) Wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich elementów (pozycji) z kosztorysu(ów) ofertowego(ych) załączonego(ych) do SIWZ. Zamawiający w zakresie zmian obmiaru dopuszcza jedynie takie zmiany, które nie wpływają na całościowy obmiar wycenianej pozycji, np. szt. 1 - kpl. 1. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do dokonywania zmian w pozycjach zawartych w przekazanych kosztorysach ofertowych (np. dopisywania pozycji, zmiany ilości robót, itp.). Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczenia ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. W kosztorysie(ach) ofertowym(ch) należy podać wartość robót w zł netto, wartość podatku VAT w zł i wartość robót w zł brutto, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz podpisać. 3. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
CENA	60,00
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	30,00
OKRES GWARANCJI	10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

17.1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy do:

Część I – BUDOWA POMOSTU Część II – ZAGOSPODAROWANIE TERENU Część III – BUDOWA ALTANY DREWNIANEJ Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego: 25 9072 0002 0330 0142 2000 0019 z podaniem tytułu „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NAD JEZIOREM MORMIN ” wraz z podaniem nazwy części zamówienia.

17.6. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na pisemny wniosek Wykonawcy. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: – działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub – nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub – wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub – opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub – innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub – koniecznością wykonania zamówień dodatkowych. c) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, d)

warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, e) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczności uniemożliwiają prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące terminu zakończenia robót budowlanych

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-17, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: BUDOWA POMOSTU NR 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rozbiórka istniejącego pomostu i budowa pomostu nr 2 nad jeziorem Mormin w miejscowości Dobrojewo gm. Ostroróg w zakresie: – rozbiórka istniejącego pomostu o konstrukcji stalowej, – budowa pomostu pływającego na pływakach z siatkobetonu B45 wypełnionych styropianem hydrotechnicznym z poszyciem z drewna sosnowego, – budowa trapu dojściowego na konstrukcji drewnianej ze stalowym wspornikiem, – montaż barierki, drabinek. Gabaryty: pomost nr 2 – 27,69 m x 21,60 m Konstrukcję pomostu stanowią legary z drewna sosnowego oparte na pływakach siatkobetonowych o wymiarach 2,40m x 2,00m x 0,75m z betonu B45 wypełnionych styropianem hydrotechnicznym (nienasiąkliwym), kotwionych do dna zbiornika za pomocą martwych kotwic lub wymiennie do głębokości 1,50 m na pale kotwiczne wkręcane oraz łańcuchów stalowych 16 mm cynkowanych ogniowo. Uwaga: Kotwice martwe należy wplukać w dno zbiornika. Rozkład kotwic wg zaleceń wybranego producenta. Dek pomostu zbudowany z pięciu legarów sosnowych 65x200mm, deska pomostowa sosnowa, ryflowana grubości 32mm wszystkie elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo. Pomost wyposażony w drabinę kąpielową 5 stopniową stalową, cynkowaną ogniowo oraz stanowisko ratownicze z kołem ratunkowym, bosakiem i rzutką 20m. Połączenie pomostu pływającego z brzegiem zawiasowo oraz ślizgowo za pomocą trapów dojściowych 8,00 i 8,15m x 2,0m wspartych na stalowych wspornikach brzegowych. Pomost wyposażony są w barierkę ochronną h=1,00 m ze słupków oraz lin stalowych, cynkowanych ogniowo. Pomost powinien posiadać świadectwo uznania typu wyrobu Polskiego Rejestru Statków(PRS). Materiały wykończeniowe: a) barierki stalowe, cynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7024); b) drabinki stalowe, cynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7024); c) stanowisko ratownicze z kołem ratunkowym, bosakiem i rzutką 20m

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-11-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
CENA	60,00
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	30,00
OKRES GWARANCJI	10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

• budowa ścieżki pieszej; (wg projektu pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Mormin) a) utwardzenia pieszego ścieżek (311,0 m²) projektuje się jako nawierzchnię mineralną z kruszywa różnej frakcji, system referencyjny wg oferty firmy HanseGrand (lub równoważne), warstwa wierzchnia w kolorze popielatym. Podbudowa oraz nawierzchnia wykonane zgodnie z ekspertyzą gruntu. Układ warstw: • nawierzchnia mineralna 0/8mm - kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcze wiążące; gr. 3 cm; • warstwa dynamiczna 0/16mm - kamień naturalny różnej frakcji, łupki wysokogórskie oraz spoiwo grysowe; gr. 5 cm; • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm; gr. 12 cm; • grunt rodzimy. b) obrzeże (310,0 mb) – do utwardzeń pieszego ścieżek projektuje się obrzeże betonowe 6×100×25, kolor: szary. Układ warstw: • obrzeże betonowe 6×100×25 • ława betonowa (beton C12/15) o przekroju 30 x h min. 20 cm • piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 10 cm c) utwardzenia pieszego placu (63,0 m²) projektuje się jako nawierzchnię z kostki granitowej surowołupanej 8-11 cm, kolor szary. Podbudowa oraz nawierzchnia z kostki granitowej (mrozoodporne) wykonane zgodnie z ekspertyzą gruntu. Układ warstw: • warstwa ścieralna - kostka granitowa gr. 8 cm; • podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 5 cm; • podbudowa nośna - kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0- 31,5mm, gr. 15 cm; • warstwa odsączająca z pospółki, gr. 10 cm; • grunt rodzimy. • budowa boiska do piłki siatkowej plażowej; (wg projektu pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Mormin) Nawierzchnia boiska z drobnego piasku kwarcowego, przesianego, bez zawartości zanieczyszczeń w postaci drobnych kamieni, resztek roślinnych (korzeni, traw, liści). Minimalna grubość warstwy piasku – 30 cm. Pod warstwą piasku na gruncie rodzimym ułożyć należy geowłókninę chroniącą przed przerastaniem chwastów. Układ warstw: • piasek przesiewany o gr. 0-2 mm; gr. 30 cm; • geowłóknina • grunt rodzimy Wyposażenie boiska do siatkówki plażowej a) Słupki wraz z siatką i akcesoriami do siatkówki, 1 kpl. - elementy zgodnie z katalogiem firmy Pesmenpol (lub równoważne): • słupki do siatkówki stalowe cynkowane ogniowo, wykonane ze specjalnego profilu stalowego 80 x 80 mm, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu; nie wymagają odciągów od podłoża; śruba naciągu siatki osłonięta profilem aluminiowym; w skład kompletu słupków wchodzi: *urządzenie naciągowe, zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego; * haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku (przesuwne); nr katalogowy 2-04; • tuleja montażowa słupka stalowego mocowana w piasku, (profil 90 x 90 mm), stalowa, wersja do siatkówki plażowej, łącznie z drewnianymi krawędziakami; nr katalogowy 2-55; • siatka turniejowa plażowa, PP, czarna z żółtą taśmą dookoła o szerokości 80 mm, dla boiska o polu gry 8 x 16; nr katalogowy 2-74; • antenki jednoczęściowe plażowe, HUCK; nr katalogowy 2-47; • taśma wyznaczająca pole gry do siatkówki plażowej; kolor niebieski; taśma w komplecie ze śledziami do mocowania; nr katalogowy 2-72. • wykonanie utwardzonego placu z paleniskiem; (wg projektu pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Mormin) utwardzenia paleniska (18,1 m²) projektuje się jako nawierzchnię z kamienia polnego (opcjonalnie można wykorzystać kamień polny z rozbieranych schodów terenowych). Obłożenie paleniska wykonać z krawężnika łukowego z kamienia granitowego (opcjonalnie można wykorzystać kamień z rozbieranych murków przy schodach terenowych). Podbudowa oraz nawierzchnia z kamienia polnego wykonane zgodnie z ekspertyzą gruntu. Układ warstw: • warstwa ścieralna - kamień polny; • podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 5 cm; • podbudowa nośna - kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0-31,5mm, gr. 15 cm; • warstwa odsączająca z pospółki, gr. 10 cm; • grunt rodzimy. Krawężnik wokół paleniska (7,5 mb) – do utwardzeń wokół paleniska projektuje się krawężnik granitowy

łukowy szlifowany 20x30, kolor: szary. Układ warstw: • krawężnik granitowy łukowy 20x30, r=120 • ława betonowa (beton C12/15) o przekroju 40 x h min. 30 cm • piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 10 cm • zagospodarowanie terenu wokół ścieżek, placu i boiska (zieleni). (wg projektu pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Mormin) – 770,00 m² Tereny zielone wokół ścieżek, placu i boiska należy poddać rekultywacji. Tereny należy spulchnić, wyrównać i na nich rozplantować ziemię urodzajną. Całość należy obsiać trawą. Projektuje się trawnik składający się z mieszanki traw: kostrzewa czerwona rozłogowa, wiechlina łąkowa, życica trwała w stosunku procentowym 45:45:10. Przed przystąpieniem do prac związanych z sianiem traw należy starannie przygotować podłoże pod nowo zakładane trawniki. a) przygotowanie podłoża pod sianie trawy: • usunąć z terenu projektowanego trawnika, gruz, śmieci, kamienie oraz pozostałości drzew i krzewów, których chcemy się pozbyć; • zdjąć istniejącą warstwę wierzchnią ok. 10 cm gleby; • wyrównać warstwę podglebia, (najlepiej utrzymują się trawniki o spadku ok. 3%) • pokryć tak przygotowany teren warstwą „nowej” gleby przygotowanej pod wysiew tzw. warstwy nośnej najlepiej w proporcji 65% piasku, 30% ziemi i 5% torfu; • tak przygotowaną warstwę należy ubić poprzez wałowanie i pozostawić na ok. 3-8 tygodni by przygotowane podłoże „ułożyło się”; • usunąć wszystkie wyrosłe chwasty. b) siew nasion: • siew nasion zaplanować najlepiej na przełom kwietnia i maja lub sierpnia i września; • duże powierzchnie obsiewać krzyżowo siewnikiem, stosując ok. 3-4 kg na ok. 100 m²; • optymalna głębokość umieszczenia ziaren to ok. 0,5-1 cm, jednak nie głębiej niż 2 cm; • po wysiewie najlepiej pokryć nasiona cienką warstwą torfu. c) koszenie i pielęgnacja: • pierwsze koszenie zaplanować na czas, gdy trawa osiągnie ok. 10 cm; • pierwsze koszenie należy wykonać na większą wysokość niż planowane później koszenie standardowe, np. jeśli planujemy koszenie stałe na 3,5cm to pierwsze koszenie na ok. 5,5 cm; • trawę należy wałować co jakiś czas by ugnieść młode rośliny; • trawnik w celu zachowania jego wyglądu należy podlewać 3-4 razy w tygodniu; • trawnik należy nawozić zgodnie ze wskazaniami producenta. • Zieleni niska (587,00 m²) – (wg projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szlaku św. Jakuba) Projektuje się trawnik składający się z mieszanki traw: kostrzewa czerwona rozłogowa, wiechlina łąkowa, życica trwała w stosunku procentowym 45:45:10. Przed przystąpieniem do prac związanych z sianiem traw należy starannie przygotować podłoże pod nowo zakładane trawniki. a) przygotowanie podłoża pod sianie trawy: • usunąć z terenu projektowanego trawnika, gruz, śmieci, kamienie oraz pozostałości drzew i krzewów, których chcemy się pozbyć; • zdjąć istniejącą warstwę wierzchnią ok. 10 cm gleby; • wyrównać warstwę podglebia, (najlepiej utrzymują się trawniki o spadku ok. 3%) • pokryć tak przygotowany teren warstwą „nowej” gleby przygotowanej pod wysiew tzw. warstwy nośnej najlepiej w proporcji 65% piasku, 30% ziemi i 5% torfu; • tak przygotowaną warstwę należy ubić poprzez wałowanie i pozostawić na ok. 3-8 tygodni by przygotowane podłoże „ułożyło się”; • usunąć wszystkie wyrosłe chwasty. b) siew nasion: • siew nasion zaplanować najlepiej na przełom kwietnia i maja lub sierpnia i września; • duże powierzchnie obsiewać krzyżowo siewnikiem, stosując ok. 3-4 kg na ok. 100 m²; • optymalna głębokość umieszczenia ziaren to ok. 0,5-1 cm, jednak nie głębiej niż 2 cm • po wysiewie najlepiej pokryć nasiona cienką warstwą torfu. c) koszenie i pielęgnacja: • pierwsze koszenie zaplanować na czas, gdy trawa osiągnie ok. 10 cm; • pierwsze koszenie należy wykonać na większą wysokość niż planowane później koszenie standardowe, np. jeśli planujemy koszenie stałe na 3,5cm to pierwsze koszenie na ok. 5,5 cm; • trawę należy wałować co jakiś czas by ugnieść młode rośliny; • trawnik w celu zachowania jego wyglądu należy podlewać 3-4 razy w tygodniu; • trawnik należy nawozić zgodnie ze wskazań producenta.,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jezeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-11-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
CENA	60,00
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	30,00
OKRES GWARANCJI	10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: BUDOWA ALTANY DREWNIANEJ

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Projektuje się zadaszenie z drewna klejonego GL 24. Wysokość konstrukcji od poziomu gruntu wynosi 2,40 m i 3,50 m. Projektuje się zadaszenie z poliwęglanu komórkowego o grubości 10 mm. Drewno w więźbie dachowej należy impregnować środkami zabezpieczającymi przed grzybami domowymi, pleśniami, owadami i ogniem np. Fobos 4M, Ogniochron itp. Widoczne elementy drewniane malować 2x lakierobejcą ochronną, kolor dąb jasny. Zaprojektowano : Poz.1.1 Płatew 7,5/14 cm Poz.1.2 Rygiel 10/19 cm Poz.1.3 Słup 10/19 cm Poz.1.4 Belka 12/19 cm Poz.3 Płyta gr. 10cm Poz.2 Wieniec 25/25 cm Konstrukcja ramowa powinna być zaprojektowana i wykonana przez firmę specjalizującą się w konstrukcjach z drewna klejonego. Przekroje zaprojektowane nie powinny odbiegać od przekrojów proponowanych przez firmę wykonawczą. Połączenie rygla ze słupem należy wykonać jako połączenie ukryte. Natomiast połączenie słupa z fundamentem można również wykonać jako ukryte (niewidoczne od zewnątrz - połączenie znajduje się wewnątrz konstrukcji). Konstrukcję należy spiąć ryglami o przekroju 14/14 cm na wysokości 3,50 m, 2,20 m oraz nad podłogą. Poz. 2 Wieniec W poziomie, na ścianach nośnych i samonośnych projektuje się wieńce z betonu C16/20, zbrojone prętami podłużnymi 4 Ø 12 A-IIIN oraz strzemiionami Ø 6 co 30 cm A-IIIN. Pręty podłużne w miejscach styków należy łączyć ze sobą na zakład długości 48 cm, a w ścianach prostokątnych kotwić poprzez zagięcie pod kątem prostym na długości 24 cm- dla zapewnienia mechanicznej ciągłości pracy wieńców. Poz.3 Podłoga Projektuje się podłogę z kostki pozbrukowej. Poz.4 Ściany nośne i samonośne. Projektuje się: Ściany zewnętrzne nośne i samonośne podziemia grubości 25 cm, murowane z bloczków betonowych M4 i M6 na zaprawie zwykłej cem.-wap. marki 5 M (spoiny pionowe i poziome). Poz.4 Fundament. a) Kategoria geotechniczna I dla budynku. Zostały wykonane połowe badania 58gruntowe. Został wykonany wykop w którym stwierdzono, że: 30 cm znajduje się warstwa ziemi urodzajnej, 80 cm warstwa gruntu jednorodnego gliny piaszczystej twardoplastycznej qrs = 165 kPa Nie stwierdzono w wykopie wody gruntowej. Na podstawie przeprowadzonych badań makroskopowych stwierdzono, że panują korzystne warunki gruntowo-wodne dla celów bezpośredniego posadowienia fundamentów obiektu budowlanego. Po wykonaniu wykopu i przed przystąpieniem do układania ław fundamentowych należy dokładnie określić rodzaj gruntu i jego nośność, a jeżeli nośność okaże się mniejsza od przyjętej wyżej to fundamenty należy przeprojektować (poszerzyć). Projektuje się ławy z betonu C16/20 i stali A-IIIN – podłużnie 4 Ø 12, poprzecznie Ø 6 co 25 cm. Pod fundamentem należy ułożyć podbeton C12/15 o grubości 10 cm. W trakcie robót związanych z fundamentowaniem należy zapewnić ochronę podłoża gruntowego przed niekorzystnym naruszeniem jego naturalnej struktury. Dotyczy to gruntów mało spoiwych, które mogą wykazywać skłonność do łatwego uplastycznienia się pod wpływem dodatkowego zawilgocenia i mechanicznego urabiania. Fundamenty należy wykonywać w warunkach suchych, niezwłocznie po wykonaniu wykopu. Jako odwodnienie powierzchniowe zaleca się stosowanie rowów opaskowych lub ciągów drenarskich. W przypadku pompowania wody z wykopu należy sprawdzić czy ciśnienie spływowe nie naruszy stateczności skarpy i dna wykopu. W przypadku stwierdzenia nasypów lub gruntów rodzimych uplastycznionych w postaci lokalnych wkładek w dnie wykopu – na zaprojektowanym poziomie posadowienia fundamentów oraz pod częścią posadzkową grunty te zaleca się usunąć i w miarę potrzeby zastąpić zagęszczoną podsypką żwirowo – piaszczystą lub warstwą chudego betonu bezpośrednio pod fundamentem. Materiał zasypowy należy zastosować z gruntów mineralnych, rodzimych niespoistych o dobrych właściwościach drenujących, nieagresywnych zagęszczeniem warstwowym zasypki (zaleca się by wskaźnik zagęszczenia nasypu był $I_s > 0,95$). Ława fundamentowa pod ścianę zewnętrzną - przyjęto szerokość ławy 0,70 m Materiały wykończeniowe a) rynny i rury spustowe profil U – z blachy stalowej powlekanej, wg technologii wybranej firmy, o kolorze grafitowym (RAL 7024); Utwardzenia zewnętrzne a) utwardzenia piesze (42,00 m²) projektuje się jako nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm, typ. „lido” wg wzornika firmy Pozbruk , (lub równoważne), niefazowana, w kolorze melanz zimowy, barwionej w całym przekroju, na odpowiedniej podbudowie. Podbudowa oraz nawierzchnia z kostki betonowej (mrozoodporne) wykonane zgodnie z ekspertyzą gruntu. Układ warstw: • warstwa ścieralna - kostka betonowa gr. 6 cm • piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm • piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm • warstwa odsączająca z pospółki, gr. 8 cm • ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych b) obrzeże (31,00 mb) – do utwardzeń pieszych projektuje się obrzeże betonowe 8/20, kolor: szary. Układ warstw: • obrzeże betonowe 8 x 20 x 100 • ława betonowa (beton C8/10) piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 10 cm c) nawierzchnia z piasku płukanego (86,00 m²) Układ warstw: • nawierzchnia z piasku płukanego (frakcja 0-2 mm) gr. 15 cm • podsypka cementowo-wapienna gr. 10 cm • piasek stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm • ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych. d) Obrzeża do nawierzchni z piasku płukanego (52,00 mb) Układ warstw: • obrzeże betonowe 8/30/100 • ława betonowa (beton C8/10) • piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 10 cm

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-11-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
CENA	60,00
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	30,00
OKRES GWARANCJI	10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 4 Nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ORAZ MAŁEJ
nr: ARCHITEKTURY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zestaw zabawowy • gabaryty urządzenia 5,36m x 5,46m • strefa funkcjonowania 8,36m x 8,96m • wysokość 3,60m • głębokość posadowienia - 0,60m • wysokość upadkowa 1,30m Wykonane zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Elementy składowe: • balkonik, podest h=1.0m, pomost z belką ruchomą, rura strażacka h=1.0m, schodki, ślizg h=1.3m, trap h=1.0m, wieża h=1.3m • konstrukcja nośna z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV, elementy drewniane malować 2x lakierobejcą ochronną, kolor dąb jasny • urządzenie montowane na kotwa stalowych ocynkowanych • boki oraz daszki urządzenia wykonane z płyty HDPE odpornej na wilgoć, kolor: jasny zielony i grafitowy (RAL 7024) • ślizg ze stali nierdzewnej, kolor: jasny zielony • liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym • elementy stalowy malowane proszkowo, kolor: grafitowy (RAL 7024) 2. Huśtawka wahadłowa podwójna z drabinką, • gabaryty urządzenia 3,92m x 2,00m • strefa funkcjonowania 7,30m x 5,47m • wysokość 2,25m • głębokość posadowienia - 0,60m • wysokość upadkowa 1,70m Wykonane zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Elementy składowe: • huśtawka podwójna z siedziskiem płaski i typu koszyk, drabinka, • konstrukcja nośna z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV, elementy drewniane malować 2x lakierobejcą ochronną, kolor dąb jasny • urządzenie montowane na kotwa stalowych ocynkowanych • siedzisko zawieszane na łańcuchu technicznym kalibrowanym • elementy urządzenia wykonane z płyty HDPE odpornej na wilgoć w kolorze: jasny zielony • drabinka malowana w kolorze: jasny zielony i grafitowy (RAL 7024) • poprzeczka huśtawki malowana w kolorze: grafitowy (RAL 7024) • elementy stalowy malowane proszkowo, kolor: grafitowy Inne: (wg projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szlaku św. Jakuba w Dobrojewie) a) Ława - 2 szt. • wymiary: 2500 x 400 mm, wysokość: 450 mm; • stal cynkowana i lakierowana proszkowo, kolor: RAL 7024, • drewno sosnowe olejowane, kolor: jasny dąb • montaż: przykręcanie b) Ława - 2 szt. • wymiary: 1100 x 400 mm, wysokość: 450 mm; • stal cynkowana i lakierowana proszkowo, kolor: RAL 7024, • drewno sosnowe olejowane, kolor: jasny dąb • montaż: przykręcanie c) Stół – 1 szt. • wymiary: 2500 x 1100 mm, wysokość: 750 mm; • stal cynkowana i lakierowana proszkowo, kolor: RAL 7024, • drewno sosnowe olejowane, kolor: jasny dąb • montaż: przykręcanie d) Stojak na rowery – 2 szt. • wymiary: 800 x 50 mm, wysokość: 800 mm; • stal cynkowana i lakierowana proszkowo, kolor: RAL 7024, • montaż: przykręcanie Inne: (wg projektu pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Mormin) a) Ławki • wymiary: 3000 x 450 mm – 6 szt.; 2000 x 450 mm – 2 szt. • wysokość: 400 mm; • siedzisko: drewno olejowane z barwnikiem, kolor: jasny dąb; • podstawa murowana z kostki granitowej 15 - 17 cm; kolor szary; • montaż: na podbudowie, wg pkt. 4 c) projektu b) Ławki - 2 szt. • wymiary: 1800 x 590 mm; • wysokość: 810 mm; • drewno olejowane z barwnikiem, kolor: jasny dąb • stal cynkowana i lakierowana proszkowo, kolor: RAL 7024 • montaż: fundamentowanie c) Kosze – 7 szt. (3 szt. + 4 szt.) • wymiary: 500 x 500 mm, wysokość: 850 mm; • pojemność 45 l; • stal cynkowana i lakierowana proszkowo, kolor: RAL 7024, • drewno olejowane z barwnikiem, kolor: jasny dąb • montaż: fundamentowanie / przykręcanie d) Tablica informacyjna – 1 szt. • wymiary: 750 x 200 mm, wysokość: 2000 mm; • stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL 7024, • montaż: przykręcane, fundamentowane. e) Szlabanu ręczny: Szlaban ręczny z ramieniem 4m - 1 szt. • szlaban ręczny wyważany sprężyną gazową; • ramię długości 4m wykonane z rury aluminiowej; średnica 60mm; • podpora ramienia wykonana z profilu stalowego z obejmą zabezpieczającą; • stal cynkowana i lakierowana proszkowo, kolor:

RAL 7024, • możliwość blokowania kluczykiem w pozycji otwartej i zamkniętej; • montaż: do montażu musi być przygotowany fundament, lub stabilne podłoże (asfalt, płyta betonowa); zalecane wymiary fundamentu: dł. x sz. 50x40; elementy montażowe - kotwy stalowe, szybkwkręty. f) Słupki: – 6 szt. (wg projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szlaku św. Jakuba) • wymiary: 100 x 100 mm, wysokość: 1000 mm; • stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL 7024, • drewno olejowane z barwnikiem, kolor: jasny dąb • montaż: przykręcane, fundamentowane

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 39113600-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-11-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
CENA	60,00
OKRES GWARANCJI	40,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata