

Miasto i Gmina Ostroróg: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DOBROJEWIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 578341-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Miasto i Gmina Ostroróg, Krajowy numer identyfikacyjny 52815500000000, ul. ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 29 31 710, e-mail ostrorog_UMiG@wokiss.pl, faks 061 29 31 712.

Adres strony internetowej (url): www.ostrorog.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DOBROJEWIE

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RG.271.13.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dobrojewie. Charakterystyka robót: 1) utwardzenie pod namiot a) utwardzenia placu (84,50 m²) projektuje się jako nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm, typ. „cegła” wg wzornika firmy Pozbruk, (lub równoważne), niefazowana, w kolorze szarym, barwionej w całym przekroju, na odpowiedniej podbudowie. Podbudowa oraz nawierzchnia z kostki betonowej (mrozoodporne) wykonane zgodnie z ekspertyzą gruntu. Układ warstw: • warstwa ścieralna - kostka betonowa gr. 6 cm • piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm • piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm • warstwa odsączająca z pospółki, gr. 8 cm • ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych b) obrzeże placu (32,00 mb) – do utwardzeń pieszych projektuje się obrzeże betonowe 8/20, kolor: szary. Układ warstw: • obrzeże betonowe 8 x 20 x 100 • ława betonowa (beton C8/10) 2) Miniboisko utwardzenia miniboiska (330,00 m²) projektuje się jako nawierzchnię ze sztucznej trawy zasypywanej piaskiem kwarcowym, skład włókna: polietylen (PE) 100%, rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), wysokość włókna: 3cm, grubość włókna: min. 300 µm, gęstość trawy: min. 350 000 włókien/m², waga całkowita trawy: min. 3100 g/m², na odpowiedniej podbudowie (szczegóły zgodnie ze wskazaniami wybranego producenta trawy). Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%. a) Układ warstw: • sztuczna trawa - wys. włókna 18-20 mm • miąż kamienisty o frakcji 0-4mm; gr. 5 cm • kruszywo kamienne łamane o frakcji 0-63mm; gr. 15 cm • warstwa odsączająca z pospółki; gr. 10 cm • grunt rodzimy zagęszczony i wyprofilowany b) obrzeże boiska (74,00 mb) – do utwardzeń boiska projektuje się obrzeże betonowe 8/30, kolor: szary. Układ warstw: • obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 • ława betonowa (beton C8/10) • piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 10 cm c) Wyposażenie boiska Bramki do piłki nożnej, 2 kpl. • bramki do piłki nożnej, młodzieżowe 5,00 x 2,00 m; rama główna wykonana ze specjalnego profilu stalowego 80 x 80 mm, ramy boczne wykonane z anodowanego profilu aluminiowego owalnego 120/100 mm; montaż bramek odbywa się przy pomocy uchwytyw/marek talerzykowych, uchwytyw szpilowych lub tulei betonowych w podłożu; konstrukcja bramek powinna umożliwiać ich składanie wraz z siatką wszystkie elementy metalowe bramek (poza ramą główną) stalowe i cynkowane galwanicznie; nr katalogowy 9-04; • siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 5 x 2 m, grubość splotu 4 mm; nr katalogowy 9-13; • szczegóły wg systemu wybranej firmy np.: Pesmenpol (lub równoważne) 3) Palenisko – 3,14 m² Projektuje się jako nawierzchnię z kamienia polnego ø 1,50 m (liczone wewnątrz). Obłożenie paleniska wykonać z kamienia polnego grubości ok. 25 cm i wysokości ok. 20 cm. Podbudowa oraz nawierzchnia z kamienia polnego wykonane zgodnie z ekspertyzą gruntu. Układ warstw: • warstwa ścieralna - kamień polny; • podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 5 cm; • podbudowa nośna - kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0-31,5mm, gr. 15 cm; • warstwa odsączająca z pospółki, gr. 10 cm; • grunt rodzimy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 81126.18

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: RENOMEX SP. Z O.O. z siedzibą w Dusznikach

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Młynkowska 1C

Kod pocztowy: 64-550

Miejscowość: Duszniki

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 112469.97

Oferta z najniższą ceną/kosztom 112469.97

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 191695.33

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

BURMISTRZ

Roman Napierata