

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Kontynuacja remontu drogi gminnej do miejscowości Piechoty zniszczonej w 2006 roku  
ADRES INWESTYCJI : Piechoty dr. nr.442/1,429/7, 450/4 L-410 mb. szer.naw. 4.0m. pob.po 0.5m.  
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa  
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa pow. Mielec woj.Podkarpackie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć  
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2009

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.06.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.41	km km	0.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.410</b>
2	<b>KNR 2-31 0803-03</b>	Mechaniczne rozebranie nawierzchni istniejącej szer.3.0m x 410 = 1230 1230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1230.000</b>
3	<b>KNR 2-31 0102-01</b>	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta szer. 2.0m x 410 =820 820	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	820.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>820.000</b>
4	<b>KNR 2-31 0102-02</b>	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dal- sze 5 cm głębok.koryta Krotność = 3 820	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	820.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>820.000</b>
5	<b>KNR 2-31 0104-01</b>	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 820	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	820.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>820.000</b>
6	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 820	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	820.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>820.000</b>
7	<b>KNR 2-31 0114-07</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 410x5+50=2100 2100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2100.000</b>
8	<b>KNR 2-31 0114-08</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 2100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2100.000</b>
9	<b>KNR 2-31 0310-01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią- żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 410x4+50=1690 1690	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1690.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1690.000</b>
10	<b>KNR 2-31 0310-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 1690	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1690.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1690.000</b>
11	<b>KNR 2-31 0204-05</b>	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grub.po za- gęszcz.7 cm po 0.5m obustronnie 410	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	410.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>410.000</b>