

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenia ilości robót		Wios	Krot.	Jedn.
0.033	KNR 202/408/6	Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm ²	2,10	m3
0.034	KNR 202/410/3	Ołaczenie połaci dachowych łąkami 38x50·mm w rozstawie 16-24·cm	128	m2
0.035	KNR 15/522/1	Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanyimi, skok fali 100·mm, przy rozstawie łąt 16·cm	128	m2
0.036	KNR 202/9905/1	(WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem Fobos M-2 metodą natrysku, 7-krotne, aparat z pompą ręczną	132	m2
0.037	KNR 202/613/2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej; pozioma do podłoża z blach falistych lub trapezowych	128	m2
0.038	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej; izolacja paroprzepuszczalna	132	2,00 m2
0.039	KNR 14/2012/1	Okiadziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany	132	m2
0.040	KNR 202/515/3	Obróbka z blachy ocynkowanej dylatacji	5,4	m2
0.041	KNR 202/511/3 (1)	Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe o średnicy 12·cm	18	m
0.042	KNR 202/9901/2	(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej rynny półokrągłe o średnicy 15·cm	18,50	m
0.043	KNR 202/507/2 (1)	Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	48	m2
0.044	KNR 202/1207/1	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - podjazd dla niepełnosprawnych	8,50	m
0	'5 KNR 19/1022/10 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m ² , osadzanie na kotwach	6,78	m2
46	KNR 19/1022/11 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m ² , osadzanie na kotwach	12	m2
0.047	KNR 202/803/3	Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	326	m2
0.048	KNR 202/1017/4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, do 1.6·m ² , szyba ponad 0.2·m ²	10	m2
0.049	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - dylatacja	5,6	m2
0.050	KNR 23/2614/1 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu, Cermit SN-DR-30	158,20	m2
0.051	KNR 202/1121/5	Okiadziny schodów i podjazdu z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm	35	m2
0.052	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15·mm	6	szt
0.053	KNR 215/115/4	Bateria wannowa ścienna, Dn 15·mm	1	szt
0.054	KNR 215/114/1	Zawory wypływowe, czerpalne, Dn 15·mm	16	szt
0.055	KNR 215/9903/3	Zeszyt 10 1993r. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 32·mm	84	m
0.056	KNR 215/9905/2	Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 25·mm	16	szt
0.057	KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	45	m
0.058	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	3	szt
0.059	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	7	szt
0.060	KNR 215/221/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	5	szt
0.061	KNR 215/220/5 (2)	Zlewozmywak na szafce, stalowy	2	szt
0.062	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	3	kpl
0.063	KNR 215/226/1	Pisuary szeregowe (z oddzielnymi płuczkami i wspólnym syfonem), dwa pisuary w szeregu	2	kpl
0.064	KNR 215/228/3	Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 110·mm	35	m
0.065	KNR 215/228/1	Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 50·mm	15	m
0.066	KNR 215/223/2	Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego	1	kpl
0.067	KNR 202/9924/3	(WaCeTOB 3/94) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x30	95,10	m2
0.068	KNR 202/9926/3	(WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 30x30	101,75	m2
0.069	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	2,00	m2