

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robot		Ilość	Krot.	Jedn.
0.070 KNR 215/602/5	Rurociągi mosiężne na ścianie, na ciśnienie do 1.0·MPa, Fi 28-32·mm	88		m
0.071 KNR 215/604/6	Trójniki miedziane gładkie, Fi 28-32·mm	28		szt
0.072 KNR 215/609/3	Zawory zwrotne mosiężne, Fi·20·mm	6		szt
0.073 KNR 215/402/3 (2)	Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 32·mm	35		m
0.074 KNR 215/402/2 (1)	Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 15·mm	12		m
0.075 KNR 215/312/1	Grzejniki gazowe wody przepływowej, 7500-9000 kcal/h	6		kpl
0.076 KNR 508/218/1	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych mocowanych na gotowych uchwytach, rura winidurowa do Fi·28·mm	245		m
0.077 KNR 508/309/9	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 4.0·mm <sup>2</sup> wodoszczelne, 3P+Z 16A, przykręcane	13		szt
0.078 KNR 508/302/2	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi·do 80·mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrój przewodu do 2,5·mm <sup>2</sup>	11		szt
0.079 KNR 508/503/3 (1)	Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych, za pomocą elementów systemu "U", mocowanie na płatwi zetowej stalowej, na 1 śrubie M·10x60, kształtownik U14	13		kpl
0.080 KNR 508/509/2	Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych, przeciwwybuchowych, z puszką rozgałęźną, dla lamp rtęciowych z podłączeniem, w obudowie wzmocnionej, z gwintem E27, przelotowe	10		szt
0.081 KNR 508/308/3	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, krzyżowy dwubiegunowy	13		szt
0.082 KNR 508/820/1	Kompletowanie opraw świetlówkowych, do 120·W	13		szt
0.083 KNR 508/404/3	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 50·kg	1		szt
0.084 KNR 508/516/8	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem, przykręcanych, 3x40W, przelotowe	2		szt