

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi " Zarównie przez Wieś I" w miejscowości Zarównie w km 0+000 - 1+265  
ADRES INWESTYCJI : Zarównie droga nr ew.1594/2  
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa  
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul Grunwaldzka 2 woj. podkarpackie  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć  
DATA OPRACOWANIA : 07.03.2012

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.03.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1265x4 5060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5060.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5060.0000</b>
2	KNR 2-31 0102-03	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 10 cm głębokości koryta na przekopie kanalizacji i zwężeniu pod kanalizację 34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.0000</b>
3	KNR 2-31 0102-04	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 4 34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.0000</b>
4	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.0000</b>
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.0000</b>
6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 -34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-34.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-34.0000</b>
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.0000</b>
8	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 5060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5060.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5060.0000</b>
9	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 -5060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-5060.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-5060.0000</b>
10	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 5060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5060.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5060.0000</b>
11	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 1265	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1265.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1265.0000</b>
12	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 2 -1265	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-1265.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-1265.0000</b>