

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO (URZĘDU GMINY) W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ STREFĘ WEJŚCIA WRAZ Z WIATROŁAPEM ORAZ BUDOWA PLATRORMY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ODCINKA GAZOCIĄGU KOLIDUJĄCEGO Z GAZOCIĄGIEM.

PADEW NARODOWA, DZ. NR EWID. 879

INWESTOR : GMINA PADEW NARODOWA
39-340 PADEW NARODOWA
UL. GRUNWALDZKA 2

PROJEKTANT : ANDRZEJ FAŁAT

WRZESIEŃ 2012

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI:

Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrotapem oraz budowa platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa odcinaka gazociągu kolidującego ze schodami na działce nr ewid. 879 w miejscowości Padew Narodowa.

Projekt opracowano na podstawie „Decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego” wydanej przez Wójta Gminy Padew Narodowa – nr GP.6730.18.2012JM z dnia 14.08.2012 r.

ETAPY :

I. roboty rozbiórkowe

- demontaż stolarki, rozebranie ścian, roboty rozbiórkowe (elementy betonowe zbrojone), demontaż balustrad schodowych i tarasowych, rozebranie nawierzchni z kostki brukowej,

- roboty ziemne
- wykonanie fundamentów
- wykonanie podkładów, izolacji, wykonanie ław, stóp i płyt fundamentowych żelbetowych, wykonanie fundamentu pod schody, ścian i słupów żelbetowych
- wykonanie ścian murowanych
- wykonanie konstrukcji żelbetowych
- wykonanie dachu
- wykonanie konstrukcji zadaszenia, pokrycie poliwęglanem trójkomorowym,
- obróbki
- wykonanie okładzin wewnętrznych
- tynki, malowanie
- wykonanie podłoża i posadzek
- zamocowanie łużarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie elewacji

- ocieplenie ścian budynków, tynki, zamocowanie balustrad schodowych

- wykonanie elewacji

- ocieplenie ścian budynków, tynki, zamocowanie balustrad schodowych

- wykonanie elewacji
 - ocieplenie ścian budynków, tynki, zamocowanie balustrad schodowych
- zamocowanie platformy dla niepełnosprawnych
- wykonanie chodników i ścieżek
- zamontowanie ogrodzenia i bramy

- elementy małej architektury i zieleń
- sadzenie drzew i krzewów, montaż ławek parkowych, tablic informacyjnych, stojaka na rowery

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Działka nr ewid. 879 jest własnością Inwestora – Gminy Padew Narodowa, 39-340 Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2.

dz. nr ewid. 879 – Inne tereny zabudowane – Bi – powierzchnia 1052 m²

Działka położona jest w miejscowości Padew Narodowa. Działka jest zabudowana. Na działce istnieje rozbudowywany i przebudowywany budynek administracyjny (Urząd Gminy), budynek gospodarczy oraz wiata postojowa o wymiarach 4,5 x 12m.

Działki sąsiednie :

- od strony południowo - wschodniej przedmiotowy teren sąsiaduje z działką nr ewid. 927/1 – drogą powiatową, łączącą się z drogą wojewódzką (?) - dz. nr ewid. 3579,
- od strony południowo - zachodniej działka sąsiaduje z działką nr ewid. 880 – działka zabudowana – budynek mieszkalny sąsiada,
- od strony północno - zachodniej teren sąsiaduje z działką nr ewid. 312 – drogą ...,
- od strony północno – wschodniej działka sąsiaduje z działką nr ewid. 874 – działka niezabudowana – własność Gminy Padew Narodowa i dalej z działką nr ewid. 873 – działka zabudowana – budynek mieszkalny i gospodarczy.

Wjazd na działkę z drogi powiatowej nr ewid. 927/1 istniejącym zjazdem publicznym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowym terenie – działce nr ewid. 879 nie występują obiekty czy elementy które by mogły stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA - SKALA, RODZAJ, MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA

Istniejący budynek administracyjny będący przedmiotem rozbudowy i przebudowy jest typowym budynkiem gdzie nie występują specjalne zagrożenia BHP.

- przy realizacji rozbudowy i przebudowy obiektu będą występowały normalne – klasyczne zagrożenia.

Rozbudowa i przebudowa zostaną wykonane zgodnie z przepisami sztuki budowlanej.

Roboty powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz przepisami DPT.

Roboty zostaną również wykonane zgodnie ze specyfikacjami ITB.

W szczególności, należy dostosować roboty do :

- przepisów dotyczących jakości materiałów,
- warunków stosowania materiałów oraz sposób wykonania robót,
- zgodnie z obowiązującymi normami.

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy są zawarte w przepisach i instrukcjach bezpiecznej pracy.

Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy powinien dopuścić na plac budowy jedynie majstrów i brygadzystów przeszkolonych w zakresie BHP.

Brygadzista lub majster mają obowiązek przeszkolić w zakresie BHP na stanowiskach pracy pozostałych pracowników.

Podstawowe znaczenie dla prawidłowego kształtowania warunków pracy na budowie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przez cały czas przebywania na terenie budowy pracownicy powinni używać kasku ochronnego i ochronnego obuwia. Prace na wysokości należy wykonywać ze specjalnie zmontowanych rusztowań lub z drabin przy nieco mniejszych wysokościach.

Podczas robót ziemnych należy pamiętać o zabezpieczeniu wykopów, specjalnym oznakowaniu i stworzeniu możliwości szybkiego opuszczenia wykopu przez osobę przebywającą w nim w razie zagrożenia oraz o stworzeniu możliwości swobodnego przejścia nad wykopem gdy szerokość wykopu wynosi co najmniej 40 cm.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

W przypadku gdy środki ochrony zbiorowej są niewystarczające, należy użyć środków ochrony indywidualnej (okulary, rękawice itp.) Pracodawca winien zapewnić środki ochrony indywidualnej zgodnie z ewentualnym ryzykiem na które są narażeni.

Do robót stwarzających ryzyko dla zdrowia pracowników należą prace:

- roboty niebezpieczne dla ciała (szlifowanie, używanie materiałów żrących, spawanie)- stosować zabezpieczenie : okulary, maskę, fartuch,
- roboty wykonywane w środowisku szkodliwym (kurz, gaz toksyczny)- stosować zabezpieczenie : maska , okulary,
- wszystkie roboty niebezpieczne dla rąk (zbrojenie, spawanie) – stosować zabezpieczenie: rękawce,
- wszystkie roboty o wysokim stopniu hałasu o nagłośnieniu 85 dBA (młot pneumatyczny, rozbijanie ścianek, szlifowanie kierowanie rżędzeniem itp.) - stosować zabezpieczenie: słuchawki dźwiękoszczelne, ochronniki słuchu,

- wszystkie roboty wymagające przedłużonej pozycji klęczącej (posadzkarz, hydraulik, izolator) – stosować zabezpieczenie : nakolanniki.

Organizacja pierwszej pomocy

Powinna być przygotowana w taki sposób aby mogła być udzielona poszkodowanemu jak najszybciej i jak najskuteczniej przed przybyciem pogotowia ratunkowego.

Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdować się w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników. Procedury wezwania pogotowia powinny być ustalone wcześniej z pogotowiem ratunkowym.

Każdy z pracowników zatrudnionych na budowie winien przejść w czasie szkolenia podstawowego lub okresowego szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy.

W zakresie komunikacji i ewakuacji na wypadek pożaru przedmiotowa działka nr ewid. 879 ma dostęp do drogi powiatowej – dz. nr ewid. 927/1 istniejącym zjazdem publicznym.