



ST1 - Stopa żelbetonowa 80x80x35 cm, zbrojona dołem siatką Ø10 AIII co 15cm,
 Słup (głowica) stopy o wymiarach 35x35 cm, zbrojony
 12x Ø10 AIII (wkładki w kształcie odwróconej litery "U" po 3 na każdym boku ,
 strzemiona Ø8 AII co 15 cm. Słup prowadzony
 do poziomu 0,00 m. Poziom posadowienia stopy: -1,10 m
 Zbrojąc cokolwiek stopy należy zwrócić uwagę na przebieg kotew wklejanych do betonu.

Uwaga:
 Projektowane fundamenty wiaty nr 1,2,3 muszą być posadowione na tym samym
 poziomie.

BETON: C20/25
 STAL ZBROJENIOWA:
 ZBROJENIE GŁÓWNE: AIII
 STRZEMIONA: AII
 OTULINA: 5 cm

- UWAGI!**
- PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM
 - W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA W CZASIE WYKONYWANIA WYKOPU NATRAFI NA GRUNT ORGANICZNY LUB NASYPOWY NALEŻY ZASTOSOWAĆ WYMIANĘ GRUNTU NA POSPÓLKĘ UBIJANĄ WARSTWAMI LUB CHUDY BETON DO POZIOMU RODZIMEGO GRUNTU NOŚNEGO
 - PRZY WYLEWANIU STÓP WIATY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ROZSTAW KOTEW
 - ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWA FUNDAMENTÓW - 2XDYSPERBIT
 - STOPY POSADOWIONE NA CHUDYM BETONIE C8/10 GR. 10 CM

Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
 Niezabrania się powielania, rozpowszechniania, kopiowania, druku, w całości
 lub częściowo, bez pisemnej zgody firmy aspi.



ul. Biernackiego 13a/39 tel/fax (017) 788 46 46
 39-300 MIELEC e-mail: aspi@aspi.com.pl

autorskie studio projektowo-inwestycyjne

PROJEKT	WIATA NR.3 PADEW NARODOWA DZ.NR 2263	SKALA	1:50
TEMAT	RZUT FUNDAMENTÓW	DATA	08.2013
PROJEKTANT	JOANNA TYBAŃ	NR RYS.	
OPRACOWAŁ	KAROLINA OŻOG-WIT	BRANŻA	KONSTR.
SPRAWDZAJĄCY	ANDRZEJ PAŁAT		