

FORMULARZ CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ i WYPOSAŻENIA**Wymagania samochodu dostawczego dla potrzeb PWiK**

Długość całkowita max 5700 mm mm
Szerokość całkowita max 2375 mm mm
Wysokość całkowita bez obciążenia max 2400 mm mm
Rozstaw osi 3700 - 3800 mm mm
Szerokość bocznych drzwi min. 1000 mm mm
Szerokość tylnych drzwi min. 1530 mm mm
Wysokość drzwi tylnych min. 1660 mm mm
Wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1740 mm mm
Maksymalna długość przestrzeni ład. min. 3390 mm mm
Ładowność min. 1270 kg mm
Objętość przestrzeni ładunkowej min 10 m ³ mm
Całkowita masa dopuszczalna max 3500 kg mm
moc maksymalna min 110 KM KM
maksymalny moment obrotowy min. 300 Nm NM
poduszka powietrzna kierowcy	TAK/NIE
6 - cio biegowa manualna skrzynia biegów	TAK/NIE
wspomaganie kierownicy	TAK/NIE
immobiliser – elektroniczny, włączany samoczynnie	TAK/NIE
ABS, EBD – hamulce tarczowe z przodu i z tyłu	TAK/NIE
system stabilizacji toru jazdy	TAK/NIE
klimatyzacja	TAK/NIE
elektrycznie regulowane szyby boczne	TAK/NIE
elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne	TAK/NIE
centralne, podwójne ryglowanie zamków ze zdalnym sterowaniem	TAK/NIE
tempomat ze skórzaną kierownicą	TAK/NIE
podgrzewana elektrycznie szyba czołowa	TAK/NIE
radioodtwarzacz sterowany z kolumny kierowniczej	TAK/NIE
przednie światła przeciwmgielne	TAK/NIE
fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem	TAK/NIE
pełne kołpaki kół	TAK/NIE
wykładzina ścian przedziału ładunkowego – płyta pilśniowa	TAK/NIE
wszystkie szyby przyciemniane	TAK/NIE
zewnętrzne listwy boczne	TAK/NIE
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, w tym środkowy	TAK/NIE

Wymagania samochodu dostawczego dla potrzeb PWiK

fartuchy przeciwbłotne z przodu i z tyłu	TAK/NIE
przednie reflektory z opóźnionym wyłączeniem	TAK/NIE
funkcja oszczędzania akumulatora – wyłączenie oświetlenia wewnętrznego po ok 30 minutach	TAK/NIE
filtr wody w paliwie	TAK/NIE
przygotowanie do rozruchu w temperaturze do -20°C	TAK/NIE
tylne drzwi dwuskrzydłowe bez szyb; kąt otwarcia 180° z ogranicznikiem przy 90°	TAK/NIE
zaczepy do mocowania ładunku – w podłodze	TAK/NIE
zbiornik paliwa min. 70 litrów	TAK/NIE
hak holowniczy	TAK/NIE
Drugi demontowalny rząd 3 foteli	TAK/NIE
bagażnik dachowy	TAK/NIE
szyba II rząd strona lewa	TAK/NIE
wybicie płytą przedziału ładunkowego	TAK/NIE
wybicie wykładziną do linii okien przedziału pasażerskiego	TAK/NIE
podsufitka	TAK/NIE
Gwarancja min. 24 miesiącem-cy
Gwarancja na perforację min. 8 latlat