

pieczęć wykonawcy

## OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika rolniczego w wersji drogowej wraz z osprzętem oświadczamy, że oferowany ciągnik spełnia wymogi poniższej charakterystyki technicznej i wyposażenia:

- rok produkcji: 2014,
- ciągnik fabrycznie nowy,
- ciągnik spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
- główne elementy napędowe i konstrukcyjne wykonane przez jednego producenta (silnik, mosty, skrzynia biegów),
- napęd na cztery koła,
- silnik: 4 cylindrowy z turbodoładowaniem, intercooler,
- pojemność silnika: nie mniejsza jak 4400 cm<sup>3</sup>,
- zasilanie: tylko ON bez dodatków substancji takich jak AD BLUE,
- moc nominalna: 100KM,
- moc maksymalna (97/68 EC): 110KM,
- skrzynia biegów: minimum 10 przełożeń w przód i 2 w tył,
- termoregulowany wentylator wiskotyczny,
- zbiornik paliwa: min. 200 dm<sup>3</sup>,
- konstrukcja ciągnika: w pełnej ramie,
- tempomat,
- tylna oś z hydrauliczną z blokadą mechanizmu różnicowego,
- klimatyzacja i ogrzewanie,
- sprzęgło wielotarczowe chłodzone olejowo,
- napęd na dwie osie z możliwością rozłączenia,
- przednia oś napędzana z amortyzacją,
- regulowane przednie felgi 420/70R28,
- regulowane tylne felgi 520/70R38,
- przekładnia z rewersem lewostronnym (biegi 24/24) min 40km/h,
- tylny WOM: 3 prędkości – przełączanie,
- trzy pary gniazd hydrauliki zewnętrznej,
- TUZ kategorii 3N, haki,
- przedni układ zawieszenia TUZ,
- łącznik górny z hakiem 3N,
- komfortowe siedzenie operatora; zawieszenie pneumatyczne,
- pompa hydrauliczna o wyższej wydajności min 110 dm<sup>3</sup>/min,
- rura wydechowa w narożniku kabiny,



- przednie błotniki,
- tylnie lewe i prawe światło robocze montowane na kabinie,
- dwa przednie światła robocze montowane na kabinie,
- 3 żyłowe gniazdo elektryczne,
- radio z głośnikami i anteną,
- siedzisko dla pasażera z pasami bezpieczeństwa,
- instalacja pneumatyczna dla hamulców przyczepy,
- zaczep transportowy automatyczny,
- podstawa obciążników 70 kg i obciążniki (komplet),
- akumulator: 12V/154AH/700A,
- światło ostrzegawcze (kogut),
- wycieraczka tylnej szyby,
- lusterko wewnętrzne,
- zaczep do przyczepy jednoosiowej (naczepy),
- homologacja,
- rejestracja: 2 osoby,
- ciągnik przystosowany do współpracy z ramieniem hydraulicznym,
- katalog części w języku polskim,
- instrukcja w języku polskim,
- gwarancja: co najmniej 12 miesięcy na ciągnik oraz co najmniej 24 miesiące lub 1500 mth na silnik.

..... dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

