

Radomyśl nad Sanem: Remont drogi gminnej Rzeczyca Długa - Podleśna w km 0+000 - 0+380, Remont drogi gminnej Nr 101327R Wola Rzeczycka - Turki w km 0+000 - 0+510, Remont drogi gminnej Kępa Rzeczycka wieś w km 0+000 - 0+ 300, Remont drogi gminnej w m. Nowiny wieś w km 0+005 - 0+225, Remont drogi gminnej Antoniów - Brzeźnik w km 0+000 - 0+180, Remont drogi gminnej Dąbrówka - San w km 0+000- 0+100, Remont drogi gminnej Chwałowice - Rakówka w km 0+000 - 0+190, Remont drogi gminnej Łążek Chwałowski - Łążek Zaklikowski km 0+000 - 0+350

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82398 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie, tel. 015 8454328, faks 015 8454302.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Rzeczyca Długa - Podleśna w km 0+000 - 0+380, Remont drogi gminnej Nr 101327R Wola Rzeczycka - Turki w km 0+000 - 0+510, Remont drogi gminnej Kępa Rzeczycka wieś w km 0+000 - 0+ 300, Remont drogi gminnej w m. Nowiny wieś w km 0+005 - 0+225, Remont drogi gminnej Antoniów - Brzeźnik w km 0+000 - 0+180, Remont drogi gminnej Dąbrówka - San w km 0+000- 0+100, Remont drogi gminnej Chwałowice - Rakówka w km 0+000 - 0+190, Remont drogi gminnej Łążek Chwałowski - Łążek Zaklikowski km 0+000 - 0+350.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Remont drogi gminnej Rzeczyca Długa - Podleśna w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową) - 0+380 (koniec zabudowy) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (istniejąca nawierzchnia) Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanką mineralno - asfaltową

dowożoną z odl. 15 km - wykonanie warstwy wyrównawczej Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, dowożonej z odl. 15 km Uzupelnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym II. Remont drogi gminnej Nr 101327R Wola Rzeczycka - Turki w km 0+000 - 0+510 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (istniejąca nawierzchnia) Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na poszerzeniu jezdni, warstwa dolna Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanką mineralno - asfaltową dowożoną z odl. 15 km - wykonanie warstwy wyrównawczej Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, dowożonej z odl. 15 km Uzupelnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym III. Remont drogi gminnej Kępa Rzeczycka wieś w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą gminną bitumiczną) - 0+ 300 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (istniejąca nawierzchnia) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanką mineralno - asfaltową dowożoną z odl. 15 km - wykonanie warstwy wyrównawczej Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, dowożonej z odl. 15 km Uzupelnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym IV. Remont drogi gminnej w m. Nowiny wieś w km 0+005 (skrzyżowanie z drogą woj.) - 0+225 (skrzyżowanie z drogą powiatową) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (istniejąca nawierzchnia) Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku na całej szerokości drogi mechanicznie. Wykonanie warstwy odsączającej Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanką mineralno - asfaltową dowożoną z odl. 15 km - wykonanie warstwy wyrównawczej Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, dowożonej z odl. 15 km Uzupelnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym V. Remont drogi gminnej Antoniów - Brzeźnik w km 0+000 - 0+180

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (istniejąca nawierzchnia) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanką mineralno - asfaltową dowożoną z odl. 15 km - wykonanie warstwy wyrównawczej Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, dowożonej z odl. 15 km Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym VI. Remont drogi gminnej Dąbrówka - San w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową) - 0+100 (koniec zabudowy) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (istniejąca nawierzchnia) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanką mineralno - asfaltową dowożoną z odl. 15 km - wykonanie warstwy wyrównawczej Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, dowożonej z odl. 15 km Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym VII. Remont drogi gminnej Chwałowice - Rakówka w km 0+000 - 0+190 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (istniejąca nawierzchnia) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanką mineralno - asfaltową dowożoną z odl. 15 km - wykonanie warstwy wyrównawczej Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, dowożonej z odl. 15 km Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym VIII. Remont drogi gminnej Łązek Chwałowski - Łązek Zaklikowski km 0+000 - 0+350 (granica gminy) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (istniejąca nawierzchnia) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanką mineralno - asfaltową dowożoną z odl. 15 km - wykonanie warstwy wyrównawczej Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, dowożonej

z odl. 15 km Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

### SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 37-450 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 304415,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 304415,10
- Oferta z najniższą ceną: 304415,10 / Oferta z najwyższą ceną: 385405,20
- Waluta: PLN.