

2016. nr 7
do SIWZ

**OPIS TECHNICZNY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIAŁKA NR EWID. 1082/18 , OBRĘB 9**

**TEMAT: REMONT NAWIERZCHNI BOISKA WRAZ Z
MONTAŻEM WIATY W RZECZYCY DŁUGIEJ**

**INWESTOR: GMINA RADOMYŚL NAD SANEM
ul. Rynek Duży 7
37-455 Radomyśl nad Sanem**

Sporządził: mgr inż. Zygmunt Dyrda

Stalowa Wola 22.11.2011 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

I. Trawiaste boisko piłki nożnej – część opisowa

II. Informacja do planu BIOZ

OPIS TECHNICZNY REMONTU NAWIERZCHNI BOISKA WRAZ Z MONTAŻEM WIATY W RZECZYCY DŁUGIEJ

1. DANE OGÓLNE

1.1 Podstawa opracowania

- Wizja w terenie, wywiad z Inwestorem
- Ustalenia z Inwestorem
- Normy i przepisy branżowe

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja remontu nawierzchni boiska wraz montażem wiaty w Rzeczyicy Długiej na działce nr ewid. 1082/18, obręb 9.

1.3 Charakterystyka stanu istniejącego

Obecny teren na którym znajduje się boisko piłkarskie jest nierówny, pełen zagłębień co powoduje, że piłka w trakcie często „ucieka” grającym. Nierówności przeszkadzają zawodnikom, a to z kolei może zdecydować o wyniku meczu.

1.4. Opis zamierzeń projektowych:

W celu doprowadzenia istniejącego boiska piłki nożnej do stanu, który będzie umożliwiał normalną grę zaprojektowano nowy zniwelowany teren wraz z montażem wiat dla zawodników.

Aby zminimalizować koszt remontu boiska wykorzystana zostanie ziemia z sąsiedztwa, która pozostaje w dyspozycji Inwestora.. Roboty polegać będą na zdjęciu warstwy darni i podniesienie terenu boiska o około 10cm, poszerzeniu płyty boiska o 4 m, zagęszczenie nawiezionej ziemi walcem i następnie zasianiu trawy.

Projektowana wiaty dla zawodników wykonana jest w konstrukcji aluminiowej z zadaszeniem z poliwęglanu. (wyrób gotowy)

- Zaleca się wykonanie drenażu opaskowego wokół boiska (długie boki) wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego rowu odwadniającego (konieczne pozwolenie wodno-prawne)

Podstawowe dane techniczne:

- 1) powierzchnia terenu do niwelacji i wykonania nawierzchni gruntu 6000,000 m²
- 2) Wiaty stadionowa dla zawodników rezerwowych – 6 osobowa (2 kpl)
Konstrukcja wiaty wykonana z profili aluminiowych. Siedziska plastikowe z oparciem lub ławką drewniana. Kolor ramy i siedzisk do uzgodnienia. Wypełnienie wiaty stanowi poliwęglan komorowy bezbarwny gr. 6mm (np. Polsport Góra Kalwaria)

1.5. Postanowienia końcowe:

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy czy warstwy nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu poszczególnych robót należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie zasad BHP.

OPRACOWAŁ:

Zygmunt Dyrda

