

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 192612-2015 z dnia 2015-07-29 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Radomyśl nad Sanem

a) Remont drogi gminnej Chwałowice - Podedwór w km 0+000 - 0+250. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z...

Termin składania ofert: 2015-08-13

Radomyśl nad Sanem: Remont drogi gminnej Chwałowice - Podedwór w km 0+000 - 0+250. Remont drogi gminnej w m. Chwałowice Nowa Wieś w km 0+000 - 0 +120. Remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice Wieś w km 0+000 - 0 +150. Remont drogi gminnej w m. Chwałowice - Popowice w km 0+000 - 0 +203.

Numer ogłoszenia: 247744 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192612 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie, tel. 015 8454328, faks 015 8454302.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Chwałowice - Podedwór w km 0+000 - 0+250. Remont drogi gminnej w m. Chwałowice Nowa Wieś w km 0+000 - 0 +120. Remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice Wieś w km 0+000 - 0 +150. Remont drogi gminnej w m. Chwałowice - Popowice w km 0+000 - 0 +203..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: a) Remont drogi gminnej Chwałowice - Podedwór w km 0+000 - 0+250. -Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), -Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie korpusu drogowego, -Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV, -Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV głębokość koryta 10cm ,

urobek na uzupełnienie korpusu drogowego, -Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni , grubość warstwy 10cm, -Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku oraz wyprofilowanie wjazdu na drogę bitumiczną, -Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, -Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m² - warstwa profilowo - wzmacniająca 75kg/m², - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, -Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %).

b) Remont drogi gminnej w m. Chwałowice Nowa Wieś w km 0+000 - 0 +120. -Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniu nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie korpusu drogowego, -Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV, -Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV głębokość koryta 10cm , urobek na uzupełnienie korpusu drogowego, -Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni, grubość warstwy 10cm, -Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku oraz wyprofilowanie wjazdu na drogę bitumiczną, -Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, -Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m² - warstwa profilowo - wzmacniająca 75kg/m², - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, -Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %).

c) Remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice Wieś w km 0+000 - 0 +150. -Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniu nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie korpusu drogowego, -Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV, -Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV głębokość koryta 10cm , urobek na uzupełnienie korpusu drogowego, -Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni, grubość warstwy 10cm, -Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku oraz wyprofilowanie wjazdów na drogi bitumiczne, -Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, -Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m² - warstwa profilowo - wzmacniająca 75kg/m², - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, -Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %).

d) Remont drogi gminnej w m. Chwałowice - Popowice w km 0+000 - 0 +203. -Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniu nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie korpusu drogowego, -Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II -

IV, -Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV głębokość koryta 10cm , urobek na uzupełnienie korpusu drogowego , -Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni, grubość warstwy 10cm, - Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku, -Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, -Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo - wzmacniająca 75kg/m2, -Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, -Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego Inżdróg sp.z o.o., ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159002,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 154211,25
- **Oferta z najniższą ceną:** 154211,25 / **Oferta z najwyższą ceną:** 162597,80
- **Waluta:** PLN .