

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 47960-2016 z dnia 2016-03-03 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Radomyśl nad Sanem

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem...

Termin składania ofert: 2016-03-18

Radomyśl nad Sanem: a) Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa w km 0+000 - 0+170 b) Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Okrągła w km 0+000 - 0+270 c) Remont drogi wewnętrznej w m. Kępa Rzeczycka w km 0+000 - 0+390 oraz zjazd dł. 30m d) Remont drogi gminnej Nr 101318R w m. Nowiny w km 0+000 - 0+268 e) Remont drogi wewnętrznej w m. Pniów w km 0+000 - 0+317

Numer ogłoszenia: 89398 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47960 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie, tel. 015 8454328, faks 015 8454302.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: a) Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa w km 0+000 - 0+170 b) Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Okrągła w km 0+000 - 0+270 c) Remont drogi wewnętrznej w m. Kępa Rzeczycka w km 0+000 - 0+390 oraz zjazd dł. 30m d) Remont drogi gminnej Nr 101318R w m. Nowiny w km 0+000 - 0+268 e) Remont drogi wewnętrznej w m. Pniów w km 0+000 - 0+317.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: a) Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa w km 0+000 - 0+170 -Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), -Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą, - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane

mechanicznie w gruncie kat. II - IV, -Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV, -Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu jezdni, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, -Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową - warstwa profilowo - wzmacniająca, - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC, -Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projektowanej warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) b) Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Okrągła w km 0+000 - 0+270 -Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), -Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą, -Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II - IV, -Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV, -Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni, -Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy z piasku na całej szerokości drogi, -Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, -Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową - warstwa profilowo - wzmacniająca, -Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC, -Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projektowanej warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %), -Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzedkładkowych, -Regulacje pionowe studzienek dla zaworów wodociągowych. c) Remont drogi wewnętrznej w m. Kępa Rzeczycka w km 0+000 - 0+390 oraz zjazd dł. 30m - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), -Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą, -Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II - IV, - Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV, -Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni, -Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, -Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową - warstwa profilowo - wzmacniająca, -Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC, -Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projektowanej warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %). d) Remont drogi gminnej Nr 101318R w m. Nowiny w km 0+000 - 0+268 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), -Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą, -Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II - IV, - Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV, -Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni, -Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, -Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową - warstwa profilowo - wzmacniająca, -Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC, -Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projektowanej warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %). e) Remont drogi wewnętrznej w m. Pniów w km 0+000 - 0+317 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), -Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą, -Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II - IV, - Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV, -Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu jezdni, -Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, -Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową - warstwa profilowo - wzmacniająca, -Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC, -Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projektowanej warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 307115,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 196334,19
- **Oferta z najniższą ceną:** 196334,19 / **Oferta z najwyższą ceną:** 251012,62
- **Waluta:** PLN .