

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.400	km km	0.400	
				RAZEM	0.400
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (400,0 x 4,4 mb) 1760	m ² m ²	1760.000	
				RAZEM	1760.000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (400mb x 4,4mb) Krotność = 0.5 1760	m ² m ²	1760.000	
				RAZEM	1760.000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (400,0 x 4,2 mb) 1680	m ² m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 1680	m ² m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
6	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000

WÓJT
lek. med. Barbara Matysiak