

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.490	km km	 0.490	 0.490
				<b>RAZEM</b>	<b>0.490</b>
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta ( 2 x 30 cm x 490 mb) 294	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 294.000	 294.000
				<b>RAZEM</b>	<b>294.000</b>
3	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta 294	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 294.000	 294.000
				<b>RAZEM</b>	<b>294.000</b>
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm ( na poszerzeniach ) 294	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 294.000	 294.000
				<b>RAZEM</b>	<b>294.000</b>
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (490,0 x 4,2 mb) 2058	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2058.000	 2058.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2058.000</b>
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 2058	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2058.000	 2058.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2058.000</b>
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (490,0 x 4,0 mb) 1960	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1960.000	 1960.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1960.000</b>
8	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 1960	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1960.000	 1960.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1960.000</b>
9	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 245	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 245.000	 245.000
				<b>RAZEM</b>	<b>245.000</b>

WOJCI  
lek. med. Barbara Matysiak