

**GMINA RADOSZYCE**  
woj. świętokrzyskie

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 217308-2011 z dnia 2011-07-26 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Radoszyce

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych, I. Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego Boisko posadowione będzie na gruncie rodzimym i będzie się składać z trzech warstw: a) Dolna...

Termin składania ofert: 2011-08-11

---

**Radoszyce: Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Górniki i Kłucko**  
**Numer ogłoszenia: 227737 - 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011**  
**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane****Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 217308 - 2011r.**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY****I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3735083, faks 041 3735084.**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Górniki i Kłucko.**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych, I. Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego Boisko posadowione będzie na gruncie rodzimym i będzie się składać z trzech warstw: Dolna warstwa odsączająca wykonana z pospółki, o gr. 10cm Środkowa warstwa z betonu jamistego LB-15, o gr. 10cm Górna warstwa poliuretanowo-gumowa bezspoinowa, o gr. 1,3 cm w kolorze ceglasto - czerwonym II. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Wymiary nawierzchni poliuretanowej to 44m x 26m (1144 m<sup>2</sup>) Nawierzchnia ukształtowana będzie z naprzeciwległymi spadkami podłużnymi 0,5% od szczytu boiska prostopadle do jego krótszych boków. Wody opadowe będą odpływały poza płytę boiska dzięki ukształtowanemu spadkowi nawierzchni. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: -Certyfikat lub deklaracja zgodności z

normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny. -Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. -Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnie. - Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. III. Opaska boiska wielofunkcyjnego - Długość opaski - 148 mb - Szerokość opaski - 1mb - Powierzchnia opaski - 148 m<sup>2</sup> - Obrzeże opaski - 148 mb IV. Konstrukcja opaski boiska wielofunkcyjnego Opaska posadowiona będzie na gruncie rodzimym i składać się będzie z dwóch warstw: Dolna warstwa odsączająca wykonana z podsypki piaskowej o grubości 14 cm Górną warstwę stanowić będzie kostka brukowa behaton koloru czerwonego o grubości 6 cm Zewnętrzna część opaski będzie zabezpieczona obrzeżami koloru czerwonego: - długość - 100 cm - wysokość - 30 cm - szerokość - 8 cm V. Ogrodzenie boiska Ogrodzenie będzie wykonane z siatki ogrodzeniowej ślimakowej z drutu ocynkowanego śr.2,8 mm o śr. oczek 50mm x 50 mm w kolorze zielonym na słupkach stalowych ocynkowanych średnicy 50 mm w rozstawie max. 3,0m ze wzmocnieniami w narożnikach z wbudowaną bramą wjazdową z furtką szerokość 3,0m oraz pojedynczą furtką szerokość 1,20m - wysokość ogrodzenia 3,0 m - długość ogrodzenia 148 mb VI. Oznakowanie boiska liniami poziomymi Na nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego oznaczone będą następujące place gry: - boisko do piłki nożnej x 1 - boisko do koszykówki x 2 (usadowione poprzecznie) - boisko do siatkówki x 3 (dwa pola treningowe usadowione poprzecznie) i jedno główne) - boisko do tenisa ziemnego x 1 Linie segregacyjne poszczególnych boisk szerokości 5 cm malowane farbą poliuretanową w odróżniających się od siebie kolorach. VII. Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego: - dwie bramki stalowo-drewniane o wymiarach 3m x 2m Na płycie boiska należy zamontować tuleje osadzone w betonowych fundamentach do słupków (bramek do piłki nożnej, siatkówki boiska głównego oraz dwóch boisk treningowych, tenisa ziemnego). 12 sztuk.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak,  
projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 24.08.2011.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 6.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Przedsiębiorstwo Budowlane MONOMET Marian Andrzejewski, ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 589461,15 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 507848,00

**Oferta z najniższą ceną:** 507848,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 837588,12

**Waluta:** PLN.

**WÓJT**

*mgr inż. Paweł Binkowski*