

Nr sprawy: **271.2.2018.OSP**

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą.

Zamawiający

**Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonie
z adresem siedziby
ul. Kościelna 1, 64-308 Jabłonna**

tel. 508-125-976

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: j.haraszczak@interia.pl

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony, wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: "**Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Jabłonna**".

Jabłonna, dnia 30.07.2018r.

Zatwierdzam:

I. Dane Zamawiającego

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonie z siedzibą ul. Kościelna 1, 64-308 Jabłonna, Telefon: tel. 508-125-976, NIP: 995-01-26-370, Regon 411439309

www.rakoniewice.pl

2. Adres do korespondencji:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonie, ul. Kościelna 1, 64-308 Jabłonna, e-mail: j.haraszczak@interia.pl

3. Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy winni kierować na adres wskazany w pkt I ust. 2.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonie*, Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonie, ul. Kościelna 1, 64-308 Jabłonna;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *opisanego w pkt. III niniejszej SIWZ* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie skrótem SIWZ.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 uterenowionego ze zbiornikiem wody 5000 dm³, Pojazd musi być fabrycznie nowy, zabudowa w roku dostawy. Rok produkcji podwozia 2018. Zgodnie z poniższymi minimalnymi wymaganiami:

Wymagania minimalne dla ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 uterenowionego ze zbiornikiem wody 5000 dm³

Lp-	Wyszczególnienie
1	WARUNKI OGÓLNE
1.1	Pojazd musi być fabrycznie nowy, zabudowa w roku dostawy. Rok produkcji podwozia 2018.
1.2	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z późniejszymi zmianami.
1.3	Pojazd ma spełniać wymagania techniczno użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143. poz 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr. 85, poz 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji WE.
1.4	Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski w dniu dostawy pojazdu .
1.5	Pojazd zabudowany i wyposażony ma spełniać następujące wymagania : - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku. W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.Dz.U.2016.2022 t.j. z dnia 2016.12.15 z późniejszymi zmianami) ROZPORZĄDZENIEMINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 , OBRONY NARODOWEJ, ROZWOJU I FINANSÓW 2 ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 450). - rozporządzenia Ministrów : Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. Nr. Dz.U.2017.450z

	dnia 2017.03.01). - Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.
1.6	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia nie spowodują utraty ani nie ograniczą uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.
1.7	Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.
1.8	Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Belka sygnalizacyjna z dwoma niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy, montowana na dachu kabiny pojazdu oraz dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu na narożach pojazdu, widoczne zarówno z tyłu jak i z boku pojazdu. Cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu na trapie przedniej oraz dwie lampy na boku zabudowy. Wszystkie lampy ostrzegawcze przednie oraz głośnik zabezpieczone lub wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Całość sygnalizacji świetlnej wykonać w technologii LED. Dodatkowy sygnał pneumatyczny włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy.
1.9	Pojazd oznakowany musi być zgodnie z Zarządzeniem Nr.8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Numery operacyjne dostarczy zamawiający po podpisaniu umowy.
II	PODWOZIE Z KABINĄ
2.1	Podwozie samochodu z silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym o mocy 250 kW spełniającym wymogi normy Euro 6. Silnik i podwozie tego samego producenta.
2.2	Wymiary maksymalne pojazdu: długość 8700 mm szerokość 2550 mm wysokość 3500 mm (wraz z zamontowanymi na dachu elementami wyposażenia) Maksymalna wysokość stałych poziomów (pólek) sprzętowych nie powinna przekraczać 1850 mm od poziomu obsługi jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zamontowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie wspomagane siłownikami. Podesty zabezpieczyć dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem.
2.3	Podwozie samochodu-kategorii drugiej, (uterenowionej) z napędem 4x4, skrzynia redukcyjna z możliwością blokady mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej. Pojedyncze koła na osi przedniej, podwójne na osi tylnej. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymałe stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Rezerwa asy nie mniejsza niż 3%.
2.4	Auto ma posiadać mechaniczną skrzynię biegów z automatyzowanym systemem zmiany przełożeń, bez pedału sprzęgła, wyposażoną w chłodnicę oleju.
2.5	Instalacja pneumatyczna musi zapewnić możliwość szybkiego wyjazdu od momentu uruchomienia silnika pojazdu, minimum 60 sekund. Równocześnie zapewniając prawidłowe działanie hamulców.
2.6	Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami bębnowymi wszystkich kół powinien być wyposażony w system ABS, hamulec postojowy działający na koła obu osi.

2.7	<p>Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej wykonanej w technologii zgrzewania, zapewniając dostęp do silnika, 6 osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 siedzenia przodem do kierunku jazdy.</p> <p>Kabina musi być wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> indywidualne oświetlenie nad siedzeniem kierowcy i dowódcy oraz ratownikami, fabryczny układ klimatyzacji kabiny fabryczny radioodtwarzacz wraz z instalacją głośnikową niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, lusterka zewnętrzne główne elektrycznie podgrzewane i regulowane boczne szyby podnoszone i opuszczane elektrycznie, zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów domów (budynków), kamera cofania z kolorowym monitorem w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy umożliwiając obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy, kamera powinna być łączana automatycznie przy włączeniu wstecznego biegu oraz mieć możliwość włączania ręcznego oddzielnym przyciskiem (przełącznikiem) znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Obraz z kamery cofania musi być wyświetlany na wyświetlaczu co najmniej 7 cali. szafkę kabinową dopasowaną do ilości wolnego miejsca, służącą do przewożenia wyposażenia osobistego załogi, w przedziale załogi pojedynym wygrodeniu przed każdym siedzeniem dla ratownika.
	<p>w kabinie kierowcy musi być zamontowany podest do ładowania przenośnych radiostacji i latarek</p> <p>fotele muszą być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,</p> <p>siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na rozdarcia i ścieranie,</p> <p>wszystkie fotele muszą posiadać zagłówki,</p> <p>fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia, dodatkowo zawieszany pneumatycznie,</p> <p>tylne siedzisko z możliwością montażu 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające jednoczesne przewożenie aparatów z różnego rodzaju butli, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie(dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie),</p> <p>schowek pod siedzeniem tylnej kanapy.</p> <p>W kabinie kierowcy należy zamontować skrzynkę o wymiarach w cm ok. 30x35x25 na przechowywanie dokumentacji operacyjnej.</p>
2.8	<p>Pojazd wyposażony w instalację elektryczną 24 V, z biegunem ujemnym na masie, moc alternatora min. 1000A i pojemność akumulatorów min. 180 Ah zapewniającą pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, przetwornica napięcia 24V/12V.</p>
2.9	<p>Pojazd musi być wyposażony w główny wyłącznik prądu.</p>
2.10	<p>Pojazd musi być wyposażony w gniazdo ładowania akumulatorów, zamontowane na kabinie, po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w szybkozłącze umożliwiające doładowanie powietrza w układzie pneumatycznym. Zintegrowane złącze prądu i powietrza posiadające funkcję samo rozłączania w momencie włączenia zapłonu. Dodatkowo w pojeździe należy zamontować układ prostowniczy do ładowania akumulatorów.</p>
2.11	<p>W kabinie kierowcy musi być zamontowany radiotelefon przewoźny w trybie analogowo-cyfrowym o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5-25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz; radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umową kanałową (250 programowalnych kanałów); w przedziale autopompy należy zainstalować dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiając prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy.
2.12	<p>Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna ma służyć światło cofania i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Dodatkowo pojazd musi być wyposażony w światła cofania doświetlające teren z boków pojazdu podczas cofania.</p>

2.13	W kabinie kierowcy mają znajdować się następujące urządzenia kontrolne pracy autopompy: wskaźnik niskiego ciśnienia wskaźnik poziomu wody w zbiorniku wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku.
2.14	Kolor pojazdu elementy podwozia - czarne lub ciemnoszare, błotniki przednie, tylne i zderzaki - białe RAL 9010 kabina i zabudowa — RAL 3000, żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, podwozie zabezpieczone przed korozją.
2.15	Maksymalna prędkość pojazdu na najwyższym biegu mniejsza niż 89 km/h.
2.16	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu umieszczonych z lewej strony pojazdu pomiędzy osiami.
2.17	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temp. Od -25°C do +50°C.
2.18	Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny.
2.19	Pojemność zbiornika paliwa (min. 200 litrów) zapewniająca przejazd min. 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy.
2.20	Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy w czasie postoju min. 4 godz.
2.21	Pojazd należy wyposażyć w: ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych, ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu, zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami, pełno wymiarowe koło zapasowe z możliwością montażu w pojeździe na stałe (montaż koła pod spodem samochodu nie może spowodować pomniejszenia kątów zejścia, natarcia oraz rampowego).
2.22	Pojazd należy wyposażyć w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep ma służyć do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10 t. Zaczep musi posiadać homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażyć w szkle z przodu i z tyłu pojazdu, umożliwiając odholowanie pojazdu.
2.23	W pojeździe zamontować przystawkę odbioru mocy przystosowaną do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.
III	ZABUDOWA POŻARNICZA
3.1	Zabudowę należy wykonać w całości z materiałów odpornych na korozję. Rama zabudowy w postaci szkieletu spawanego z kształtowników aluminiowych, poszycia aluminiowe elementy wykończeniowe z kompozytu. Na każdym boku po min. 3 skrzynki sprzętowe, półki sprzętowe z materiałów kompozytowych lub aluminium bez progów z możliwością łatwego odprowadzenia wody na zewnątrz. System mocowania półek musi umożliwiać ich płynną regulację wysokości.
3.2	Dach zabudowy ma być w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczyć nadbudową z zintegrowaną z zabudową, z zamontowanymi lampami roboczymi.
3.3	Pojazd wyposażyć w drabinę umożliwiającą wejście na dach z poręczami w górnej części wejścia na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie zabudowy szczeble w wykonaniu antypoślizgowym.
3.4	Skrytki na sprzęt wyposażyć w żaluzje zamykane, wodo i pyłoszczelne wspomagane systemem sprężonym wykonane z materiałów odpornych na korozję i wyposażone w zamki zamykane na klucz - jeden klucz pasujący do wszystkich zamków, w kabinie kierowcy zainstalować sygnalizację otwarcia skrytek.
3.5	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażyć w oświetlenie włączane w kabinie kierowcy lub automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonać w technologii LED.

3.6	Na pojeździe zamontować oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności, min. 5luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy.
3.7	Szuflady i tace wystające muszą się blokować w pozycji zamkniętej i całkowitej otwartej oraz muszą posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).
3.8	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
3.9	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjo wy ch, szuflad i tac tak skonstruować, aby umożliwiały obsługę ich w rękawicach.
3.10	Konstrukcja skrytek ma zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza.
3.11	Powierzchnia platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
3.12	Zbiornik wody o pojemności min. 5 m ³ (±3%) wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny.
3.13	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do grawitacyjnego napełnienia zbiornika z dachu pojazdu. Napełnienie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe także z poziomu terenu.
3.14	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi, posiadającymi niezależne ogrzewanie i oświetlenie. Nad drzwiami przedziału pompowego zamontować falę świetlną LED min. 6-elementowa.
3.15	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 3200 l/min przy 8 barach i głębokości ssania 1,5 m oraz nie mniejszej niż 250 l/min przy ciśnieniu 40 bar.
3.16	Układ wodno-pianowy zabudować w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu nie były mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości 1,5 m.
3.17	Samochód należy wyposażać w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową i regulowanej wydajności z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego.
3.18	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadła wyposażać w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie.
3.19	Autopompa umożliwiająca podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 4 nasad tłocznych 75 po 2 z każdej strony pojazdu po zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, wysokociśnieniowego linii szybkiego natarcia działka wodno-pianowego na dachu oraz instalacji zraszaczowej.
3.20	Autopompa ma umożliwiać podawanie wody do zbiornika samochodu.

3.21	<p>Autopompę wyposażyc w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie 30 s, z głębokości 7,5 m w czasie 60 s. W przedziale autopompy zamontować urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego i wysokiego ciśnienia. wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, miernik prędkości obrotowej wału pompy, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, licznik motogodzin pracy silnika, kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika.</p>
3.22	<p>Zbiornik wody musi być wyposażony w min. 2 nasady 75 służące do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenie na pracę ręczną.</p>
3.23	<p>Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych dostosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem.</p>
3.24	<p>Autopompa wraz z układem wodno-pianowym musi być wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiającego uzyskanie stężeń min. 3% i 6% dostosowany do wydajności autopompy. Autopompa ma być wyposażona w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.</p>
3.25	<p>Konstrukcja układu wodno-pianowego ma umożliwiać całkowite jego odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.</p>
3.26	<p>Przedział autopompy wyposażyc w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika.</p>
3.27	<p>Na wlocie ssawnym pompy zamontować element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przyssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantując bezpieczną pracę autopompy.</p>
3.28	<p>Pojazd wyposażyc w działko wodno-pianowe klasy min DWP32 o regulowanej wydajności podnoszone hydraulicznie na czas pracy. Działko wysuwane do pozycji roboczej, tak, aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszącej 360°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 75°. Z pozycji obsługującego działko musi istnieć możliwość sterowania zaworem działka oraz regulacją obrotów autopompy.</p>
3.29	<p>Samochód należy wyposażyc w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30000 lm. Dwie najaśnice LED. Maszt zasilany ma być z instalacji elektrycznej pojazdu pod napięciem 24V. Wysokość masztu po jego rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo ma być nie mniejsza niż 5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Złożenie masztu powinno odbywać bez konieczności ręcznego wspomaganie. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kat, co najmniej 180° w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianę ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza informująca o wysunięciu masztu.</p>

3.30	Pojazd należy wyposażyć w min. 4 zraszacze o wydajności w przedziale 50100 dm ³ /min przy ciśnieniu 8 bar, zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontować przed przednią osią, kolejne na bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny kierowcy.
3.31	Pojazd należy wyposażyć w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu o uciążu min. 7000 kg z linią długości min. 30 m. Wyciągarka ma być wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny. Wyciągarkę zabezpieczyć przed zabrudzeniem z materiału kompozytowego.
3.32	Dodatkowo należy wykonać i zamontować wysuwaną tacę na zestaw hydrauliczny o wymiarach najszerszej, najwyższej i najgłębszej skrytki (głębokość użytkowa skrytek min. 55 cm, wymiar od poszycia wewnętrznej skrytki do wewnętrznej strony żaluzji). Pojazd wyposażyć w uchwyty do montażu wyposażenia dostarczonego przez zamawiającego. Pojazd wyposażyć w skrzynię dachową o wymiarach długość 280 cm, szerokość 50 cm. Drobny sprzęt umieszczony w skrzynkach. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy zamawiającym a wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (konceptcja musi być zaakceptowana przez zamawiającego).
3.33	Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montażu drabiny cztero przeszłowej nasadkowej.
3.34	Pojazd ma być dostarczony z wyposażeniem podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 2 kg.

2. Opis przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34.11.40.00-9

34.14.42.10-3

3. Miejsce wykonywania dostawy: Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonie,

4. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej www.rakoniewice.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekaze w terminie 5 dni SIWZ wraz z dokumentacją za opłatą pokrywającą koszty jej druku oraz przekazania.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w załączonym do niniejszej SIWZ wzorze umowy.

11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.

16. Termin wykonania zamówienia:

do 30 Listopada 2018 r.

1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienie publiczne.

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2.1. i nr 2.2. do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1 Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i wykaże, że:

- a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 1000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100).

2.2 Zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną tożsamą dostawę na kwotę przynajmniej 800 000 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. **Powyższy warunek Wykonawca musi spełnić samodzielnie, lub jeden z konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się),**

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonych oświadczeń.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. IV.2. niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. IV.3. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej.

5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli:

warunek opisany w pkt IV.2.1 wystarczające jest, aby dowolny Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, wykazał spełnianie tego warunku;

warunki określone w pkt IV.1. (art. 24 ust. 1 ustawy) powinien spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia samodzielnie;

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

7. Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

7.1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.

7.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy:

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia we wskazanym zakresie – wypełnione, podpisane i złożone wraz z ofertą załącznik nr 2.1. i 2.2. do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. V. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza również informacje o tych podmiotach w składanym oświadczeniu.

Sklada również wraz z ofertą oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz dokumenty, które określają: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza również w oświadczeniu informacje **dotyczące podwykonawców**.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

5.1 W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający zażąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości zgodnej z Rozdz. IV.2.1,a),

5.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający zażąda dostarczenia następujących dokumentów:

wykazu dostawy wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;

5.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

d) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (patrz pkt 7) – załącznik nr 5.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa pkt V.5.2. składa:

a) w zakresie pkt.V.5.3.c) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

b) w zakresie pkt. V.5.3.b), V.5.3.a), V.5.3.d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

c) Dokumenty, o których mowa w pkt a) i b)2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. b)1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Dokumenty podmiotów trzecich

Zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta oceniona została jako najkorzystniejsza, a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ - Rozdziale V dot. wymaganych dokumentów pkt 5.2.a)-d).

VI. Wadium

1. Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

3. Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na konto Zamawiającego: **50 9081 0006 0000 0619 2000 0001**, przed terminem otwarcia ofert.

4. Wadium wniesione w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110)., **należy w oryginale złożyć osobno zapakowane w pok. 4 w siedzibie Zamawiającego w w/w terminie, a do oferty należy dołączyć potwierdzoną kopię dokumentu.**

5. Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać wyszczególnione aktualne przesłanki zapłaty kwoty wadium Zamawiającemu (utrata wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego).

6. **Zamawiający zwraca wadium** wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający **zatrzymuje wadium wraz z odsetkami**, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.1 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.2. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

8.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii), podpisane przez osobę figurującą we właściwym rejestrze (lub innym dokumencie) jako posiadająca uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii).

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy.

Dodatkowo, jeżeli Wykonawca zastrzega niejawną treść informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w osobną teczkę. Niedopełnienie warunku skutkuje jawnością całej oferty.

Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawowymi. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.

Zamawiający zaleca, aby podpisy złożone na formularzu ofertowym umożliwiały identyfikację osób, które złożyły podpisy, np. będzie uzupełniony pieczęcią imienną.

Oświadczenia składane wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginałów, pozostałe oświadczenia i dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na potencjale których Wykonawca polega zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Ofertę i wszystkie inne wymagane oświadczenia prosimy złożyć na drukach formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.

Poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Ofertę prosimy złożyć, lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek.

16. Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie przed otwarciem należy zaadresować na adres Zamawiającego (punkt I siwz), oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy składającego ofertę oraz nazwą zamówienia:

"Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Jabłonna."

Opis kryteriów oraz sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty

- 1) Cena oferty – 60%
- 2) dodatkowa gwarancja - 40 %

1) Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ceny (C) ustalony będzie wg wzoru, w skali do 60 punktów, w następujący sposób:

$C = (C_{ncb}/C_{bob}) \times 60$ pkt, gdzie:

C - ilość punktów za cenę,

C_{ncb} - najniższa cena brutto,

C_{bob} - cena brutto oferty badanej

2) Ranking ofert przy uwzględnieniu kryterium dodatkowa gwarancja(G) ustalony będzie wg wzoru, w skali 40 punktów, w następujący sposób:

$G = (G_b/G_n) \times 40$ pkt, gdzie:

G – ilość punktów za dodatkową gwarancję jakości

G_b – okres gwarancji oferty badanej

G_n – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

Przy ocenie gwarancji jakości punktowany będzie okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Oferta proponująca okres gwarancji 48 m-cy lub dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona według w/w wzoru matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach.

Jeżeli Wykonawca nie poda w treści oferty oferowanego czasu gwarancji i rękojmi,

Zamawiający uzna, iż Wykonawca, udziela minimalny okres gwarancji 24 miesiące.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów (C + G).

Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące jego wykonaniu.
2. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia ewentualnych niejasności przed upływem terminu składania ofert.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i dostawy.
4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.
5. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby **do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego** zgodnie z przepisami o podatku od towarów i dostawy, Zamawiający **w celu oceny takiej oferty** doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i dostawy (VAT), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
7. **Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego (druk oferty), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jego wartość bez kwoty podatku.**

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny (brutto) w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 2.1. pieniądzu – płatność przelewem na konto Zamawiającego w Nadobrzeńskim Banku Spółdzielczym w Rakoniewicach, **Nr rachunku: : 50 9081 0006 0000 0619 2000 0001**
 - 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych wystawionych przez bank, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. **Dokument gwarancyjny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.**
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota powyższa jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
5. W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu.
- 6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.**
7. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wnieść **w formie oryginału**

Wzór umowy na wykonanie zamówienia, postanowienia w sprawie umowy.

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wzór umowy z załącznikami (załącznik nr 6 do SIWZ), na wykonanie zamówienia.

Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi **30** dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody o której mowa w pkt 2 niniejszej SIWZ nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 08.08.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonie Rakoniewice, Kościelna 1, 64-308 Jabłonna, woj. wielkopolskie. Remiza

2. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

Termin i miejsce otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **08.08.2018 r. o godz. 10:05 w Remiza-Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonie Rakoniewice, Kościelna 1, 64-308 Jabłonna, woj. wielkopolskie,**

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie <http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=rakoniewice/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=23&podmenu=23&str=1>, informacje dotyczące:

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach.

Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający i wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie, za pomocą faksu, lub poczty elektronicznej.

Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: j.haraszczak@interia.pl

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w specyfikacji. Pytania muszą być na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, na zasadach określonych w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania jest Jarosław Haraszczak, od poniedziałku do piątku, od 8⁰⁰ do 12⁰⁰.

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej.

Rozliczenie nastąpi w złotych polskich (PLN).

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy

1. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z art. 92 ustawy PZP. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie zawiadomiony odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o wyborze oferty najkorzystniejszej również na stronie internetowej.

3. W przypadku, gdyby wybrana w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

5. Do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

6. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego należy zgłosić się w celu podpisania umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania umowy regulującej zasady współpracy Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie.

Środki ochrony prawnej – Dział VI Ustawy pzp.

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Pozostałe informacje

Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg następujących zasad:

- a) udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku,
- b) Zamawiający określi termin i miejsce udostępnienia,

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy Ustawy.

Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: nr**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 i 10.**

Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY

.....
Nazwa zamawiającego

My, niżej podpisani,

.....
.....

działając w imieniu:

.....
z siedzibą:

NIP.....

REGON.....

Nr telefonu

faksu

adres e mail:

w odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Jabłonna.**”, oferujemy realizację zamówienia za następującą cenę:

netto: zł,

podatek VAT: zł,

brutto: zł,

(słownie brutto:).

Na wykonany przedmiot umowy oferujemy..... miesiący gwarancji jakości.

Termin wykonania zgodnie z SIWZ. Warunki płatności dni

Uwaga: „Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub dostawy, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i dostawy”

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upłynął ostateczny termin składania ofert.

Zamierzamy powierzyć następującym Podwykonawcom:.....

wykonanie następujących części przedmiotu zamówienia (*brak wypełnienia zostanie uznany za deklarację wykonania przedmiotu zamówienia bez podwykonawstwa*):

.....
.....
.....
.....

4. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polegam na zasobach :

.....
(nazwa firmy)

5. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera na str. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane.

6. Przedstawiam następujące dowody na wykazane, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

7. Oświadczam, że Wykonawca:

- **jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem,**
- **nie jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem.**

8.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

9. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się , że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonie*,
Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonie, ul. Kościelna 1, 64-308 Jabłonna (061) 44 41 002,
j.haraszczak@interia.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *opisanego w pkt. III niniejszej SIWZ* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

* *niepotrzebne skreślić*

** *w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną*

Wymagania minimalne dla ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 uterenowionego ze zbiornikiem wody 5000 dm³

	Oferta obejmuje dostawę pojazdu:	(wpisać producenta, typ i model podwozia):
Lp-	Wyszczególnienie	Wpisać spełnia, lub podać oferowane wyższe parametry
1	WARUNKI OGÓLNE	
1.1	Pojazd musi być fabrycznie nowy, zabudowa w roku dostawy. Rok produkcji podwozia 2018.	
1.2	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z późniejszymi zmianami).	
1.3	Pojazd ma spełniać wymagania techniczno użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143. poz 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr. 85, poz 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji WE.	
1.4	Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski w dniu rzeczywistego odbioru.	
1.5	Pojazd zabudowany i wyposażony ma spełniać następujące wymagania : - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku. W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.Dz.U.2016.2022 t.j. z dnia 2016.12.15 z późniejszymi zmianami) ROZPORZĄDZENIEMINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 , OBRONY NARODOWEJ, ROZWOJU I FINANSÓW 2 ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,	

	<p>Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 450).</p> <p>- rozporządzenia Ministrów : Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. Nr. Dz.U.2017.450z dnia2017.03.01).</p> <p>- Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.</p>	
1.6	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia nie spowodują utraty ani nie ograniczą uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.	
1.7	Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.	
1.8	Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Belka sygnalizacyjna z dwoma niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy, montowana na dachu kabiny pojazdu oraz dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu na narożach pojazdu, widoczne zarówno z tyłu jak i z boku pojazdu. Cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu na trapie przedniej oraz dwie lampy na boku zabudowy. Wszystkie lampy ostrzegawcze przednie oraz głośnik zabezpieczenie lub wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Całość sygnalizacji świetlnej wykonać w technologii LED. Dodatkowy sygnał pneumatyczny włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy.	
1.9	Pojazd oznakowany musi być zgodnie z Zarządzeniem Nr.8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.	
II	PODWOZIE Z KABINĄ	
2.1	Podwozie samochodu z silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem o zapłonem samoczynnym o mocy 250 kW spełniającym wymogi normy Euro 6. Silnik i podwozie tego samego producenta.	
2.2	<p>Wymiary maksymalne pojazdu:</p> <p>długość 8700 mm</p> <p>szerokość 2550 mm</p> <p>wysokość 3500 mm</p> <p>(wraz z zamontowanymi na dachu elementami wyposażenia)</p> <p>Maksymalna wysokość stałych poziomów (pólek) sprzętowych nie powinna przekraczać 1850 mm od poziomu obsługi jeździ wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zamontowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie wspomagane siłownikami. Podesty zabezpieczyć dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem.</p>	
2.3	Podwozie samochodu-kategorii drugiej, (uterenowionej) z napędem 4x4, skrzynia redukcyjna z możliwością blokady mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej. Pojedyncze koła na osi przedniej, podwójne na osi tylnej. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymałe stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Rezerwa asy niemniejsza niż 3%.	
2.4	Auto ma posiadać mechaniczną skrzynię biegów z automatyzowanym systemem zmiany przełożeń, bez pedału sprzęgła, wyposażoną w chłodnicę oleju.	
2.5	Instalacja pneumatyczna musi zapewnić możliwość szybkiego wyjazdu od momentu uruchomienia silnika pojazdu, minimum 60 sekund. Równocześnie zapewniając prawidłowe działanie hamulców.	
2.6	Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami bębnowymi wszystkich kół powinien być wyposażony w system ABS, hamulec postojowy działający na koła obu osi.	

2.7	<p>Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej wykonanej w technologii zgrzewania, zapewniając dostęp do silnika, 6 osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 siedzenia przodem do kierunku jazdy.</p> <p>Kabina musi być wyposażona w:</p> <p>indywidualne oświetlenie nad siedzeniem kierowcy i dowódcy oraz ratownikami, fabryczny układ klimatyzacji kabiny, fabryczny radioodtwarzacz wraz z instalacją głośnikową niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, lusterka zewnętrzne główne elektrycznie podgrzewane i regulowane boczne szyby podnoszone i opuszczane elektrycznie, zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów domów (budynków), kamera cofania z kolorowym monitorem w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy umożliwiając obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy, kamera powinna być załączana automatycznie przy włączeniu wstecznego biegu oraz mieć możliwość włączania ręcznego oddzielnym przyciskiem (przełącznikiem) znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Obraz z kamery cofania musi być wyświetlany na wyświetlaczu co najmniej 7 cali.</p> <p>szafkę kabinową dopasowaną do ilości wolnego miejsca, służącą do przewożenia wyposażenia osobistego załogi, w przedziale załogi po jednym wygrozdzeniu przed każdym siedzeniem dla ratownika.</p>	
	<p>w kabinie kierowcy musi być zamontowany podest do ładowania przenośnych radiostacji i latarek</p> <p>fotele muszą być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na rozdarcia i ścieranie,</p> <p>wszystkie fotele muszą posiadać zagłówki,</p> <p>fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia, dodatkowo zawieszany pneumatycznie,</p> <p>tylne siedzisko z możliwością montażu 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające jednoczesne przewożenie aparatów z różnego rodzaju butli, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie),</p> <p>schówek pod siedzeniem tylnej kanapy.</p> <p>W kabinie kierowcy należy zamontować skrzynkę o wymiarach w cm ok. 30x35x25 na przechowywanie dokumentacji operacyjnej.</p>	
2.8	<p>Pojazd wyposażony w instalację elektryczną 24 V, z biegunem ujemnym na masie, moc alternatora min. 1000A i pojemność akumulatorów min. 180 Ah zapewniającą pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, przetwornica napięcia 24V/12V.</p>	
2.9	<p>Pojazd musi być wyposażony w główny wyłącznik prądu.</p>	
2.10	<p>Pojazd musi być wyposażony w gniazdo ładowania akumulatorów, zamontowane na kabinie, po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła).</p> <p>Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w szybkozłączce umożliwiające doładowanie powietrza w układzie pneumatycznym.</p> <p>Zintegrowane złącze prądu i powietrza posiadające funkcję samo rozłączania w momencie włączenia zapłonu. Dodatkowo w pojeździe należy zamontować układ prostowniczy do ładowania akumulatorów.</p>	
2.11	<p>W kabinie kierowcy musi być zamontowany radiotelefon przewoźny w trybie analogowo-cyfrowym o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5-25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz; radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umową kanałową (250 programowalnych kanałów); w przedziale autopompy należy zainstalować dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiając prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. 	
2.12	<p>Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna ma służyć światło cofania i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Dodatkowo pojazd musi być wyposażony w światła cofania doświetlające teren z boków pojazdu podczas cofania.</p>	
2.13	<p>W kabinie kierowcy mają znajdować się następujące urządzenia kontrolne pracy autopompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> wskaźnik niskiego ciśnienia wskaźnik poziomu wody w zbiorniku wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku. 	

2.14	Kolor pojazdu elementy podwozia - czarne lub ciemnoszare, błotniki przednie, tylne i zderzaki - białe RAL 9010 kabina i zabudowa — RAL 3000, żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, podwozie zabezpieczone przed korozją.	
2.15	Maksymalna prędkość pojazdu na najwyższym biegu mniejsza niż 89 km/h.	
2.16	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu umieszczonych z lewej strony pojazdu pomiędzy osiami.	
2.17	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temp. Od -25°C do +50°C.	
2.18	Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny.	
2.19	Pojemność zbiornika paliwa (min. 200 litrów) zapewniająca przejazd min. 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy.	
2.20	Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy w czasie postoju min. 4 godz.	
2.21	Pojazd należy wyposażać w: ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych, ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu, zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami, pełno wymiarowe koło zapasowe z możliwością montażu w pojeździe na stałe (montaż koła pod spodem samochodu nie może spowodować pomniejszenia kątów zejścia, natarcia oraz rampowego).	
2.22	Pojazd należy wyposażać w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep ma służyć do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10 t. Zaczep musi posiadać homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażać w szkle z przodu i z tyłu pojazdu, umożliwiając odholowanie pojazdu.	
2.23	W pojeździe zamontować przystawkę odbioru mocy przystosowaną do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.	
III	ZABUDOWA POŻARNICZA	
3.1	Zabudowę należy wykonać w całości z materiałów odpornych na korozję. Rama zabudowy w postaci szkieletu spawanego z kształtowników aluminiowych, poszycia aluminiowe elementy wykończeniowe z kompozytu. Na każdym boku po min. 3 skrzynki sprzętowe, półki sprzętowe z materiałów kompozytowych lub aluminium bez progów z możliwością łatwego odprowadzenia wody na zewnątrz. System mocowania półek musi umożliwiać ich płynną regulację wysokości.	
3.2	Dach zabudowy ma być w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczyć nadbudową z zintegrowaną z zabudową, z zamontowanymi lampami roboczymi.	
3.3	Pojazd wyposażać w drabinę umożliwiającą wejście na dach z poręczami w górnej części wejścia na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie zabudowy szczeble w wykonaniu antypoślizgowym.	
3.4	Skrytki na sprzęt wyposażać w żaluzje zamykane, wodo i pyłoszczelne wspomagane systemem sprężonym wykonane z materiałów odpornych na korozję i wyposażone w zamki zamykane na klucz - jeden klucz pasujący do wszystkich zamków, w kabinie kierowcy zainstalować sygnalizację otwarcia skrytek.	
3.5	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażać w oświetlenie włączane w kabinie kierowcy lub automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonać w technologii LED.	
3.6	Na pojeździe zamontować oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności, min. 5luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy.	
3.7	Szuflady i tace wystające muszą się blokować w pozycji zamkniętej i całkowitej otwartej oraz muszą posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).	

3.8	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	
3.9	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad i tac tak skonstruować, aby umożliwiały obsługę ich w rękawicach.	
3.10	Konstrukcja skrytek ma zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza.	
3.11	Powierzchnia platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	
3.12	Zbiornik wody o pojemności min. 5 m ³ ($\pm 3\%$) wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny.	
3.13	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do grawitacyjnego napełnienia zbiornika z dachu pojazdu. Napełnienie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe także z poziomu terenu.	
3.14	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi, posiadającymi niezależne ogrzewanie i oświetlenie. Nad drzwiami przedziału pompowego zamontować falę świetlną LED min. 6-elementowa.	
3.15	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 3200 l/min przy 8 barach i głębokości ssania 1,5 m oraz nie mniejszej niż 250 l/min przy ciśnieniu 40 bar.	
3.16	Układ wodno-pianowy zabudować w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu nie były mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości 1,5 m.	
3.17	Samochód należy wyposażyć w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 60 m na zwijadle, zakończonej prądownicą wodno-pianową i regulowanej wydajności z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego.	
3.18	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadła wyposażyć w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie.	
3.19	Autopompa umożliwiająca podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 4 nasad tłocznych 75 po 2 z każdej strony pojazdu po zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia działka wodno-pianowego na dachu oraz instalacji zraszaczowej.	
3.20	Autopompa ma umożliwiać podawanie wody do zbiornika samochodu.	
3.21	Autopompę wyposażyć w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie 30 s, z głębokości 7,5 m w czasie 60 s. W przedziale autopompy zamontować urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego i wysokiego ciśnienia. wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, miernik prędkości obrotowej wału pompy, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, licznik motogodzin pracy silnika, kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika.	
3.22	Zbiornik wody musi być wyposażony w min. 2 nasady 75 służące do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.	

3.23	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych dostosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem.	
3.24	Autopompa wraz z układem wodno-pianowym musi być wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiającego uzyskanie stężeń min. 3% i 6% dostosowany do wydajności autopompy. Autopompa ma być wyposażona w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.	
3.25	Konstrukcja układu wodno-pianowego ma umożliwić całkowite jego odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.	
3.26	Przedział autopompy wyposażać w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika.	
3.27	Na wlocie ssawnym pompy zamontować element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przysianiu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantując bezpieczną pracę autopompy.	
3.28	Pojazd wyposażać w działko wodno-pianowe klasy min DWP32 o regulowanej wydajności podnoszone hydraulicznie na czas pracy. Działko wysuwane do pozycji roboczej, tak, aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszącej 360°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 75°. Z pozycji obsługującego działko musi istnieć możliwość sterowania zaworem działka oraz regulacją obrotów autopompy.	
3.29	Samochód należy wyposażać w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30000 lm. Dwie najaśnie LED. Maszt zasilany ma być z instalacji elektrycznej pojazdu pod napięciem 24V. Wysokość masztu po jego rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo ma być nie mniejsza niż 5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Złożenie masztu powinno odbywać bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kat, co najmniej 180° w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianę ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza informująca o wysunięciu masztu.	
3.30	Pojazd należy wyposażać w min. 4 zraszacze o wydajności w przedziale 50100 dm ³ /min przy ciśnieniu 8 bar, zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontować przed przednią osią, kolejne na bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny kierowcy.	
3.31	Pojazd należy wyposażać w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu o uciążu min. 7000 kg z linią długości min. 30 m. Wyciągarka ma być wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny. Wyciągarkę zabezpieczyć przed zabrudzeniem z materiału kompozytowego.	
3.32	Dodatkowo należy wykonać i zamontować wysuwaną tacę na zestaw hydrauliczny o wymiarach najszerszej, najwyższej i najgłębszej skrytki (głębokość użytkowa skrytek min. 55 cm, wymiar od poszycia wewnętrznego skrytki do wewnętrznej strony żaluzji). Pojazd wyposażać w uchwyty do montażu wyposażenia dostarczonego przez zamawiającego. Pojazd wyposażać w skrzynię dachową o wymiarach długość 280 cm, szerokość 50 cm. Drobny sprzęt umieszczony w skrzynkach. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy zamawiającym a wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (konceptcja musi być zaakceptowana przez zamawiającego).	
3.33	Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montażu drabiny cztero-przesłowej nasadkowej.	
3.34	Pojazd ma być dostarczony z wyposażeniem podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 2 kg.	

Nr sprawy: **271.2.2018.OSP**

Do oferty załączono:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

.....**dnia**.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.1.

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. (nazwa postępowania),
prowadzonego przez(oznaczenie
zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w
..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono
warunki udziału w postępowaniu).
..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w (wskazać
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu), polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów:

.....
....., w następującym zakresie:
.....
..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

ZALĄCZNIK NR 2.2.

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. (nazwa postępowania), prowadzonego przez (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem

następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

ZALĄCZNIK NR 3

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW
w postępowaniu na**

„Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Jabłonna.”

Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz **załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane prawidłowo.**

Rodzaj dostawy(nazwa)	Wartość dostawy(brutto)	Data wykonania (data rozpoczęcia – data zakończenia)	Miejsce wykonywania	Uwagi

....., dnia 2018 r.

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentujemy

1) nie należy do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp *), z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

2) należy do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp *), z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

-
-

....., dnia 2018 r.

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” Zamawiającemu w **terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji**, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia **składa go każdy** z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

** niepotrzebne skreślić*

Nr sprawy: **271.2.2018.OSP**

ZAŁĄCZNIK NR 5

Wzór - zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

ZASTRZEŻENIE

nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Nazwa i adres Wykonawcy:
.....

Niniejszym zastrzegamy, następujące informacje, które nie mają być udostępniane:

.....
.....
.....
.....

Data:.....
.....

Podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 Wzór umowy

UMOWA NR .../18

W dniu [●] 2018 r. w Jabłonie, pomiędzy:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonie z siedzibą Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonie ul. Kościelna 1, 64-308 Jabłonna, NIP: 995-01-26-370, Regon 411439309, reprezentowaną przez: Pana Tomasza Pajchrowskiego - Prezesa, Koziński Zdzisław - Skarbnika, zwaną dalej: „Zamawiającym”

a

.....
.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej: „Wykonawcą”.

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Jabłonna” zawarto umowę o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. WYKONAWCA oświadcza, że sprzedaje ZAMAWIAJĄCEMU samochód ratowniczo-gaśniczy tj.: o parametrach technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że kupuje powyższy samochód za cenę określoną w § 2 umowy.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku.

3. WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJĄCEMU samochód z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych (dotyczy również sprzętu będącego na wyposażeniu przedmiotu umowy).

§ 2. CENA

1. Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi brutto: zł (słownie: zł), w tym:

1) wartość netto przedmiotu umowy wynosi: zł,

2) wartość podatku VAT%.

2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności należny podatek VAT.

§ 3. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata ceny sprzedaży nastąpi w walucie polski złoty po dostarczeniu przez WYKONAWCĘ przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU, na podstawie prawidłowo wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury, przy czym WYKONAWCA może wystawić fakturę najwcześniej w dniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO.

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę za przedmiot umowy przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na wskazany w niej rachunek bankowy, po uprzednim szkoleniu z obsługi przedmiotu umowy i odbiorze faktycznym, potwierdzonym podpisaniem przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołem odbioru faktycznego bez uwag. Protokół musi być podpisany przez przedstawicieli stron.

3. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 4. TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalają, że wydanie ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ nastąpi najpóźniej do dnia **30 listopada 2018 r.**
2. WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do wydania przedmiotu umowy, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
3. Wydanie przedmiotu umowy poprzedzone zostanie dokonaniem jego odbioru, który będzie składał się z trzech części:
 - 1) Część I - odbiór techniczno-jakościowy;
 - 2) Część II - szkolenie z obsługi przedmiotu umowy;
 - 3) Część III - odbiór faktyczny.
4. Odbioru techniczno-jakościowego dokona komisja składająca się z co najmniej dwóch przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i jednego przedstawiciela WYKONAWCY.
5. Protokół odbioru techniczno-jakościowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie odbioru techniczno-jakościowego.
6. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się po pozytywnym dokonaniu odbioru techniczno-jakościowego i przeprowadzeniu szkolenia z obsługi samochodu. Odbioru faktycznego przedmiotu umowy dokona komisja składająca się z co najmniej dwóch przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i jednego przedstawiciela WYKONAWCY. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy polegał będzie na sprawdzeniu stanu przedmiotu umowy i potwierdzeniu kompletności wyposażenia zgodnie ze stanem podczas odbioru techniczno-jakościowego. Protokół odbioru faktycznego samochodu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego lub faktycznego przedmiotu umowy usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek w terminie 7 dni. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY może też wedle własnego uznania, jeśli uzna, że nie jest możliwe zapewnienie zgodności przedmiotu umowy z wymaganiami w niej określonymi, odstąpić od umowy z winy WYKONAWCY. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterekach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
8. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek, o których mowa w ust. 7 odbiór techniczno-jakościowy zostaje przerwany. Po usunięciu usterek, postanowienia ust. 3 do ust. 6 stosuje się odpowiednio (odbiór rozpoczyna się od nowa).
9. WYKONAWCA lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi przedmiotu umowy dla min. 2 a max. 5 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO. Szkolenie zostanie przeprowadzone po zakończonym z wynikiem pozytywnym odbiorze techniczno-jakościowym ale przed odbiorem faktycznym. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
10. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO podczas odbioru techniczno-jakościowego oraz faktycznego i szkolenia obciążają WYKONAWCĘ.
11. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do pozostawienia przedmiotu umowy w siedzibie WYKONAWCY po zakończeniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy na czas niezbędny do dokonania procedury jego rejestracji. Wszelkie koszty związane z ewentualnym pozostawieniem przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu umowy obciążają WYKONAWCĘ. W czasie pozostawiania przedmiotu umowy w siedzibie WYKONAWCY ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na WYKONAWCY. Na okoliczność pozostawienia przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół pozostawienia w siedzibie WYKONAWCY oraz odbioru podpisany przez przedstawicieli stron.
12. Całkowity koszt transportu przedmiotu umowy z siedziby WYKONAWCY do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO po odbiorze faktycznym obciążają WYKONAWCĘ. Sposób transportu oraz

rozliczenia kosztów transportu zostanie ustalony pomiędzy stronami. W przypadku braku porozumienia w przedmiotowej sprawie ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wystawienia noty obciążeniowej równej poniesionym kosztom z tego tytułu i obciążenia nią WYKONAWCY, na co WYKONAWCA wyraża zgodę.

§ 5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Razem z przedmiotem umowy WYKONAWCA zobowiązuje się wydać ZAMAWIAJĄCEMU:
 - 1) instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim,
 - 2) instrukcję obsługi urządzeń zamontowanych na stałe (np. radiotelefon, sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego itp.)
 - 3) książkę serwisową pojazdu w języku polskim,
 - 4) wykaz ilościowo-wartościowy (brutto) dostarczonego sprzętu (wyposażenia), stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy - niezbędnego do wprowadzenia na ewidencję majątkową oraz warunki gwarancji producenta dla poszczególnego sprzętu.
 - 5) wykaz adresów punktów serwisowych na terenie UE,
 - 6) dokumentację niezbędną do rejestracji przedmiotu umowy jako samochód specjalny pożarniczy.
 - 7) dokumenty wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 6. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. WYKONAWCA przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny ofertowej, co stanowi kwotę: zł.
2. Zabezpieczenie wniesiono w formie
3. Zwrot 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie zł nastąpi w terminie 30 dni od daty odbioru faktycznego przedmiotu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. Kwota pozostawiona na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.: zł. Kwota ta zostanie zwrócona WYKONAWCY nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
4. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do skorzystania z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, w szczególności w przypadku, gdy WYKONAWCA będąc zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie umowy, nie zapłaci jej w terminie lub w ogóle odmówi jej zapłacenia.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu WYKONAWCA zobowiązany jest do przedstawienia/dostarczenia stosownego dokumentu zabezpieczającego, którego ważność obowiązywania (wnoszenia roszczeń przez ZAMAWIAJĄCEGO) będzie wygasła odpowiednio 30 dni od dnia wyznaczonego na umowny termin odbioru przedmiotu umowy dla wartości 70% oraz 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi dla wartości 30% zabezpieczenia.
6. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
7. Na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody.

§ 7. GWARANCJA I SERWIS

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU miesięcznej gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy, w tym zamontowanych w nim urządzeń, liczonej od daty odbioru faktycznego samochodu potwierdzonego protokołem odbioru.
2. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ.
3. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą przez autoryzowany serwis WYKONAWCY i na koszt WYKONAWCY w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego

zgłoszenia usterki. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faksu. WYKONAWCA zobowiązuje się do zwrotu ZAMAWIAJĄCEGO kosztów transportu przedmiotu umowy do i z siedziby autoryzowanego serwisu.

4. Nieprawidłowości, których z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY nie da się usunąć w terminie określonym w ust. 4, wykonywane będą w terminie uzgodnionym w formie pisemnej z ZAMAWIAJĄCYM. W przypadku nie uzgodnienia terminu, o którym mowa powyżej ustala się termin 14 dni, liczony od chwili otrzymania zgłoszenia o nieprawidłowości. Do okresu usunięcia nieprawidłowości nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faksu.

5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu od momentu zgłoszenia sprzętu do naprawy do momentu odbioru naprawionego sprzętu.

6. Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie indywidualnych zleceń ZAMAWIAJĄCEGO.

7. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych do oferowanego sprzętu przez minimum 15 lat od daty zakończenia produkcji.

8. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 i 4 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo zlecenia naprawy w wybranym przez siebie serwisie na koszt WYKONAWCY, bez potrzeby uzyskania upoważnienia Sądu. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY wystawi WYKONAWCY notę obciążeniową równą kosztom poniesionym za naprawę przedmiotu umowy lub jego części, a WYKONAWCA zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie 14 od doręczenia noty obciążeniowej. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie traci gwarancji na przedmiot umowy.

9. W okresie gwarancji, koszty okresowych przeglądów gwarancyjnych podwozia pojazdu bazowego wynikające z wymagań gwarancyjnych producenta podwozia pojazdu bazowego, wykonywane w autoryzowanej stacji obsługi producenta podwozia pojazdu (wymagane czynności serwisowe, robocizna wraz z materiałami i płynami eksploatacyjnymi) bez kosztów dojazdu i powrotu samochodu do stacji, pokrywa WYKONAWCA.

10. W okresie gwarancji, koszty przeglądów zabudowy pojazdu, wykonywane u producenta pojazdu (robocizna wraz z materiałami i płynami eksploatacyjnymi) bez kosztów dojazdu i powrotu samochodu do miejsca, pokrywa WYKONAWCA.

§ 8. KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

a) za opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 0,2% jego ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20%, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez właściwego ZAMAWIAJĄCEGO.

b) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY w wysokości 20 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminach określonych w § 4 ust. 7 lub w okresie gwarancji i rękojmi w terminach określonych § 7 ust. 3 i 4 w wysokości 0,15 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.

d) za opóźnienie w przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 w wysokości 0,2 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.

e) za odstąpienie przez WYKONAWCĘ od wykonania umowy w wysokości 20 % ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.

3. Kary umowne za opóźnienie, określone w ust. 2, podlegają łączeniu.

4. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy powyżej 14 dni kalendarzowych od terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. W powyższym przypadku WYKONAWCY nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w wyniku poniesionej szkody. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY zatrzyma zabezpieczenie wykonania umowy, o którym mowa w § 6 oraz naliczy karę umowną i wystawi notę obciążeniową na podstawie § 8 ust. 2 pkt. b).

5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Utrata przez WYKONAWCĘ zabezpieczenia z przyczyn określonych w § 6 ust 4 umowy nie wyklucza uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 niniejszej umowy.

7. Odstąpienie od umowy nie wyłącza obowiązku zapłaty przez WYKONAWCĘ kary lub kar umownych, w szczególności przewidzianych na okoliczność odstąpienia od umowy lub za opóźnienie w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy

§ 9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają go rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z wyłączeniem art. 509 K.C.

§ 10. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja umowy może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych, których administratorem jest ZAMAWIAJĄCY. W związku z tym ZAMAWIAJĄCY w celu realizacji niniejszej umowy powierza WYKONAWCY przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych członków OSP Jabłonna lub swoich współpracowników.

Powierzenie przetwarzania następuje na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez WYKONAWCĘ tylko i wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy. WYKONAWCA zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym.

WYKONAWCA zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych adekwatnych do zagrożeń związanych z przetwarzaniem tych danych.

WYKONAWCA upoważni osoby mu podległe do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji obowiązków wynikających z umowy i zobowiąże je do zachowania poufności.

WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o każdym przypadku nieupoważnionego dostępu osoby trzeciej do danych osobowych bądź ich kradzieży, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili stwierdzenia takiego zdarzenia.

Powierzenie danych osobowych następuje na czas obowiązywania niniejszej umowy.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.
3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza następujące zmiany:
 - 1) W przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia podwozia czy też wyposażenia przedmiotu umowy odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku podwozi lub elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu podwozia lub wyposażenia przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe podwozie, wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego.
 - 2) W przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w załączniku nr 1 rozwiązań konstrukcyjnych.
 - 3) W przypadku zmian korzystnych dla ZAMAWIAJĄCEGO dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie obniżenia ceny lub zmiany wymogów zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
 - 4) W przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz innych umów zawartych przez ZAMAWIAJĄCEGO – dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy, miejsca szkolenia poszczególnych przedstawicieli.
 - 5) W przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa.
 - 6) Terminu realizacji przedmiotu umowy – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla ZAMAWIAJĄCEGO lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymanych od dysponentów nadrzędnych, lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.).
4. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, tylko w przypadku zmiany:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847),
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
5. Ponadto ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany w zakresie:
 - 1) Procedury odbiorowej przedmiotu umowy.
 - 2) Procedury szkoleniowej przedmiotu umowy.
 - 3) Serwisowania przedmiotu umowy.
6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, tj. 3 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY, każdy na prawach oryginału.

ZA WYKONAWCĘ

ZA ZAMAWIAJĄCEGO

Nr sprawy: **271.2.2018.OSP**

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 do umowy – kopia formularza ofertowego Wykonawcy.

Zał. 7

.....
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w sprawie:

„Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Jabłonna”

oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz oświadczamy, że zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach podanych we wzorze umowy.

....., dnia 2018 r.

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy