

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala świetlicy wiejskiej			
1.1	KNR 4-04 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwypust 107.84	m ² m ²	 107.840	 107.840
				RAZEM	107.840
1.2	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 160	m m	 160.000	 160.000
				RAZEM	160.000
1.3	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 107.84	m ² m ²	 107.840	 107.840
				RAZEM	107.840
1.4	KNR-W 2- 02 1116-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 107.84	m ² m ²	 107.840	 107.840
				RAZEM	107.840
1.5	KNR-W 2- 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 107.84	m ² m ²	 107.840	 107.840
				RAZEM	107.840
1.6	KNR-W 2- 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 107.84	m ² m ²	 107.840	 107.840
				RAZEM	107.840
1.7	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 38.12	m m	 38.120	 38.120
				RAZEM	38.120
1.8	KNR-W 4- 01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.23	m ³ m ³	 0.230	 0.230
				RAZEM	0.230
1.9	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3.43	m ² m ²	 3.430	 3.430
				RAZEM	3.430
1.10	KNR-W 4- 01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 0.08	m ³ m ³	 0.080	 0.080
				RAZEM	0.080
1.11	KNR-W 4- 01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.4	m m	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400
1.12	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2.10	m ² m ²	 2.100	 2.100
				RAZEM	2.100
1.13	KNR-W 2- 02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.14	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 3.78	m ² m ²	 3.780	 3.780
				RAZEM	3.780
1.15	KNR-W 2- 02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 4.86	m ² m ²	 4.860	 4.860
				RAZEM	4.860
1.16	NNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetłówkowa do 2x40 W opalizowana 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
1.17	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 108.43	m ² m ²	 108.430	 108.430
				RAZEM	108.430
1.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 108.43	m ² m ²	 108.430	 108.430
				RAZEM	108.430

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.19	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 108.43	m ² m ²	 108.430	 108.430
				RAZEM	108.430
1.20	KNR-W 2-02 1515-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni sufitów z boazerii-analogia 107.84	m ² m ²	 107.840	 107.840
				RAZEM	107.840
1.21	analiza indywidualna	Piec z wkładem kominkowym opalany drewnem, z osprzętem i zdolnością grzewczą 300 m ³ 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2		Sala szkoleń			
2.1	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.93	m ² m ²	 2.930	 2.930
				RAZEM	2.930
2.2	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi zewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.89	m ² m ²	 1.890	 1.890
				RAZEM	1.890
2.3	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 2x40 W opalizowana 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 97.35	m ² m ²	 97.350	 97.350
				RAZEM	97.350
2.6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 31.06	m ² m ²	 31.060	 31.060
				RAZEM	31.060
2.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 66.29	m ² m ²	 66.290	 66.290
				RAZEM	66.290
3		Łazienka			
3.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 13.41	m ² m ²	 13.410	 13.410
				RAZEM	13.410
3.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 26.76	m ² m ²	 26.760	 26.760
				RAZEM	26.760
3.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.35	m ² m ²	 13.350	 13.350
				RAZEM	13.350
3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.35	m ² m ²	 13.350	 13.350
				RAZEM	13.350
3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 13.41	m ² m ²	 13.410	 13.410
				RAZEM	13.410
3.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 13.35	m ² m ²	 13.350	 13.350
				RAZEM	13.350
3.7	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 13.35	m ² m ²	 13.350	 13.350
				RAZEM	13.350
3.8	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 12.8	m m	 12.800	 12.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.800
3.9	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 62.6	m ²		
			m ²	62.600	
				RAZEM	62.600
3.10	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W opalizowana 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.11	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 43.3	m		
			m	43.300	
				RAZEM	43.300
3.12	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.13	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.14	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.15	KNR 2-15 0121-01	Przepływowy ogrzewacz wody 4,5 kW 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.16	S-215 0600-03	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
3.17	S-215 0600-02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
3.18	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 6.4	m ²		
			m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
3.19	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 3.36	m ²		
			m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
3.20	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł 3.6	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
3.21	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.22	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.23	KNNR 4 0130-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.24	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
4		Opaska budynku - wejście główne do budynku			
4.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 18	m ²		
			m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
4.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 18	m ²		
			m ²	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
4.4	kal. własna	Montaż daszku LIGHTINE 1800 *950 nad wejściem głównym do świetlicy 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000