

Santok

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość Zlecona	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,33		
6		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	9,00		
7		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	16,00		
9		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4,00		
10		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4,00		
17		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	81,80		
20		Profilowanie i zagęszczenie oraz mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	1950,00		
22		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1950,00		
23		Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznej emulsja asfaltowa	m2	1950,00		
26		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grub.po zagęszcz.20 cm	m2	81,80		
27		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	1950,00		
28		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	1950,00		
31		Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m2	1015,30		
32		Krawężniki betonowe najzdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	87,90		
33		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	5,50		
Razem						
Podatek VAT 22%						
Łącznie						