

Wawrów

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość zlecona	Cena jedn.	Wartość
1 d.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,71		
3 d.1		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	23,00		
6 d.1		Przebudowa przyłącz energetycznego na dz 159/2 wraz z obniżeniem skrzynki	szt.	1,00		
9 d.1		Regulacja pionowa studzienek kanaliz	szt.	13,00		
10 d.1		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	6,00		
13 d.1		Koryta gł. 23 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	31,00		
14 d.1		Koryta gł. 21 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	8,00		
17 d.1		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	8,00		
18 d.1		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m2	50,50		
19 d.1		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie oraz czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	2739,64		
20 d.1		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	2739,64		
22 d.1		Skropienie nawierzchni drogowej smołą	m2	2739,64		
24 d.1		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 12 cm	m2	31,00		
28 d.1		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	2686,32		
29 d.1		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	2686,32		
30 d.1		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	39,00		
31 d.1		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	89,00		

32 d.1		Nawierzchnie z brukowca z kamienia łamanego o wymiarach 16-20 cm KAMIENŹ Z ODZYSKU	m2	89,00		
33 d.1		Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m2	1007,00		
36 d.1		Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	122,00		
37 d.1		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	13,00		
					Razem	
					Podatek VAT 23%	
					Łącznie	