



LEGENDA	
	projektowana nawierzchnia jezdni, bitumiczna
	projektowana nawierzchnia jezdni z korozji bet.
	podłoga granitowa
	projektowany chodnik (kostka betonowa - szara)
	projektowany zjazd (kostka betonowa - szara)
	projektowany zjazd (nawierzchnia bitumiczna)
	Krawężnik betonowy 15x30 cm, h=12 cm
	Krawężnik betonowy najszerszy 12x22 cm, h=3 cm
	19 - lokalizacja osiwno geodezyjnego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INWEST Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 111/307 Park 111, 66-400 Gorzów Wlkp. E-mail: inwest@euroinvest.pl, tel. 055 720 89 99, fax. 055 720 89 98			
INWESTOR	GININA SANTOK ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok			
TEMAT	Remont nawierzchni drogi w m. Górki			
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA	DROGOWA			
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Filip Walczak	upr. nr 26/2002/GW	07.20.10	
RYSUJĄCEK	PLAN SYTUACYJNY			
DATA: 07.20.10	SKALA: 1:500	NR: 2.	ARKUSZ: 1.	