



* Uwaga: Warstwę wzmacniającą z piasku średniego ułożonego na geowłókninie należy zastosować na odcinku od km 0+000,00 do km 1+640,00. Jednocześnie na tym odcinku grubość warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 powinna wynosić 15 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 111 / 307 Park 111, 66 - 400 Gorzów Wlkp. EURO INVEST tel. 0-95 720 89 99 , fax. 0-95 720 89 98		
INWESTOR	GMINA SANTOK ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok		
TEMAT	Remont nawierzchni drogi w m. Górkci		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	DROGOWA		
Funkcja	Iniż. i maziwisko	Uprawnienia	Data
PROJEKTANT	mgr inż. Filip Walczak	upr. nr 26/2002/Gw do projektowania bez ograniczeń w specjalności Inżynieria Drogowo-Transportowa	07.2010
RYSUINEK	PRZEKROJE NORMALNE		
DATA: 07.2010	SKALA: 1:50	Nr: 4.	ARKUSZ: 1.