

SKÓRCZ RYZOWIE - STACJA UZDATNIANIA WODY

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
1	45111100-9	B-45111100	Roboty w zakresie burzenia ROZBIÓRKI		
1	KNR 0401 0354-0700		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 Obmiar: 10,00	szt.	10,00
2	KNR 0401 0354-0800		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 Obmiar: 6,43	m2	6,43
3	KNR 0401 0348-0300		Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo wapiennej Obmiar: 37,79	m2	37,79
4	KNR 0401 0348-0200		Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo wapiennej Obmiar: 4,39	m2	4,39
5	KNR 0401 0329-0200		Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo wapiennej Obmiar: 3,73	m2	3,73
6	KNR 0401 0329-0300		Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły, na zaprawie cementowo wapiennej Obmiar: 0,47	m3	0,47
7	KNR 0401 0329-0200		Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo wapiennej Obmiar: 1,23	m2	1,23
8	KNR 0401 0329-0300		Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły, na zaprawie cementowo wapiennej Obmiar: 0,10	m3	0,10
9	KNR 0401 0209-0300		Przebiecie otworów w stropodachu, w miejscu przejścia przewodów wentylacyjnych Obmiar: 3,00	m2	3,00
10	KNR 0401 0212-0200		Rozbiórka istniejących posadzek wraz z podkładem (do poziomu "chudego betonu") Obmiar: 16,24	m3	16,24
11	KNR 0401 0108-1700		Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych na odległość do 1 km, wraz z kosztami utylizacji Obmiar: 23,92	m3	23,92
12	KNR 0401 0108-2000		Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych - dodatek za następne 6 km Obmiar: 23,92 Krotność: 6,00	m3	23,92
			Rozdział razem:		

SKÓRCZ RYZOWIE - STACJA UZDATNIANIA WODY

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
2	45262522-6	B-45262522	Roboty murarskie ROBOTY MURARSKIE		
13	KNR 0202 0121-0300		Ścianki działowe z płytek gazobetonowych, o grubości 12 cm. Obmiar: 36,17	m2	36,17
14	KNR 0202 0121-0100		Ścianki działowe z płytek gazobetonowych, o grubości 6 cm. Obmiar: 4,54	m2	4,54
15	KNR 0401 0303-0200		Uzupełnienie ścianek z cegiel lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo wapiennej - ścianki grubości 1/2 cegły Obmiar: 10,76	m2	10,76
16	KNR 0401 0304-0200		Zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo wapiennej Obmiar: 1,70	m3	1,70
17	KNR 0401 0303-0200		Pomniejszenie otworów drzwiowych - ścianki grubości 1/2 cegły Obmiar: 0,62	m2	0,62
18	KNRu 0202 0159-0700		Kanady wentylacyjne z pustaków betonowych Obmiar: 36,00	m	36,00
Rozdział razem:					
3	45421100-5	B-45421100	Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów STOLARKA		
STOLARKA OKIENNA					
19	KNR 0019 1022-1100		Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, o powierzchni ponad 2,5m2 (Uw=1,3W/m2K Ug=1,1w/m2K), dwudzielne, uchylno-rozwierane, rozszczelnienie, nawiewniki higrosterowalne Obmiar: 13,16	m2	13,16
20	KNR 0019 1022-1000		Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, o powierzchni ponad 2,0m2 (Uw=1,3W/m2K Ug=1,1w/m2K), dwudzielne, uchylno-rozwierane, rozszczelnienie, nawiewniki higrosterowalne Obmiar: 29,09	m2	29,09
21	KNR 0019 1022-1000		Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, o powierzchni ponad 2,0m2 (Uw=1,3W/m2K Ug=1,1w/m2K), jednodzielne, uchylno-rozwierane, rozszczelnienie, nawiewniki higrosterowalne Obmiar: 2,08	m2	2,08
22	KNR 0019 1022-0600		Okna z PCV z obróbką obsadzenia, o powierzchni do 1,5 m2 (Uw=1,3W/m2K Ug=1,1w/m2K), jednodzielne, uchylno-rozwierane, rozszczelnienie, nawiewniki higrosterowalne Obmiar: 1,19	m2	1,19

SKÓRCZ RYZOWIE - STACJA UZDATNIANIA WODY

Lp.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
23	KNR 0202 2103-0100		Podokienniki ze sztucznego marmuru Obmiar: 40,24	m	40,24
			STOLARKA DRZWIOWA		
24	KNR 0019 1022-1200		Montaż drzwi pcv - zewnętrzne, jednoskrzydłowe, szkło bezpieczne, antywłamaniowe, atestowane, k=1,1 Obmiar: 4,46	m2	4,46
25	KNR 0019 1022-1200		Montaż drzwi - zewnętrzne pełne, profilowane, 1 1/2 skrzydłowe, szkło bezpieczne, antywłamaniowe, atestowane, k=1,1 Obmiar: 6,85	m2	6,85
26	KNR 0019 1022-1200		Montaż drzwi - zewnętrzne pełne, profilowane, 2-skrzydłowe, szkło bezpieczne, antywłamaniowe, atestowane, k=1,1 Obmiar: 5,88	m2	5,88
27	KNR-W 0202 1020-0100		Skrzydła drzwiowe D1 (90), pływiniowe, szklone, jednoskrzydłowe Obmiar: 1,96	m2	1,96
28	0202 1020-0100		Skrzydła drzwiowe D2 (100), pełne, jednoskrzydłowe z tulejami wentylacyjnymi Obmiar: 4,34	m2	4,34
29	0202 1020-0100		Skrzydła drzwiowe D3 (100), pływiniowe, jednoskrzydłowe Obmiar: 21,72	m2	21,72
30	KNR-W 0202 1025-0100		Ościeżnice regulowane dla drzwi wewnętrznych (90) Obmiar: 1,00	szt.	1,00
31	KNR-W 0202 1025-0100		Ościeżnice regulowane dla drzwi wewnętrznych (100) Obmiar: 14,00	szt.	14,00
			Rozdział razem:		
4	45410000-4	B-45410000	Tynkowanie TYNKI WEWNĘTRZNE		
32	KNR 0401 0716-0201		Tynki wewnętrzne kat. III na ścianach Obmiar: 81,42	m2	81,42
33	KNR 0401 0711-0301		Uzupeł. tynków wewn.kat. III, na ścianach Obmiar: 14,71	m2	14,71
34	KNR 0401 0707-0501		Wykonanie tynków uzupełniających kat. III, na stykach murów z ościeżnicami Obmiar: 232,68	m	232,68

SKÓRCZ RYZOWIE - STACJA UZDATNIANIA WODY

Lp.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
35	KNR 0023 2612-0800		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Obmiar: 114,48	m	114,48
			Rozdział razem:		
5	45431200-9	B-45431200	Kładzenie glazury OKŁADZINY ŚCIAN - GLAZURA		
36	KNRu 0202 1134-0201		Gruntowanie ścian Obmiar: 41,21	m2	41,21
37	KNRu 0202 0838-0400		Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej Obmiar: 41,21	m2	41,21
			Rozdział razem:		
6	45442100-8	B-45442100	Roboty malarskie ROBOTY MALARSKIE		
38	KNR 0401 1202-0800		Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany Obmiar: 761,31	m2	761,31
39	KNR 0401 1202-0800		Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity Obmiar: 298,36	m2	298,36
40	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach Obmiar: 842,73	m2	842,73
41	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach Obmiar: 298,36	m2	298,36
42	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną lateksową - ściany (kolory pastelowe) Długi opis: (rozbiórka musi wykonać firma mająca do tego uprawnienia, w pozycji należy ująć koszt transportu na wysypisko uprawnionego do przyjmowania odpadów niebezpiecznych - najbliższe wysypisko w Trzemesznie, ok. 200 km) Obmiar: 842,73	m2	842,73
43	KNR 0202 1505-0500		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem sufitów z płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych farbą emulsyjną akrylową (biała) Długi opis: (rozbiórka musi wykonać firma mająca do tego uprawnienia, w pozycji należy ująć koszt transportu na wysypisko uprawnionego do przyjmowania odpadów niebezpiecznych - najbliższe wysypisko w Trzemesznie, ok. 200 km) Obmiar:	m2	298,36

SKÓRCZ RYZOWIE - STACJA UZDATNIANIA WODY

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
			298,36		
			Rozdział razem:		
7	45432100-5	B-45432100	Kładzenie i wykładanie podłóg POSADZKA		
44	KNR-W 0202 0608-0300		Isolacje cieplne z płyt styropianowych EPS25 - poziome, na sucho - jedna warstwa (gr. 5 cm) Obmiar: 108,13	m2	108,13
45	KNR 0202 0607-0200		Isolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa z folii polietylenowej gr. 0,8 mm szerokiej Obmiar: 108,13	m2	108,13
46	KNR-W 0202 1104-0100		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarne na ostro Obmiar: 108,13	m2	108,13
47	0202 1104-0300		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub. o 10 mm (dodatkowo 30 mm) Obmiar: 108,13 Krotność: 3,00	m2	108,13
48	KNR-W 0202 1116-0700		Dopłata za zbrojenie siatką stalową Obmiar: 108,13	m2	108,13
49	KNRu 0202 1134-0101		Gruntowanie podłoża poziomych preparatami grutującymi Obmiar: 108,13	m2	108,13
50	KNRu 0202 2805-0500		Posadzki z płytek kamionkowych gres na zaprawie klejowej Obmiar: 108,13	m2	108,13
51	KNRu 0202 2809-0200		Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej Obmiar: 144,60	m	144,60
52	KNRu 0202 2809-0500		Listwa wykańczająca. Obmiar: 144,60	m	144,60
			Rozdział razem:		
9	45320000-6	B-45320000	Roboty izolacyjne TERMOMODERNIZACJA - FUNDAMENTY		
55	KNR 0201 0217-0300		Wykopy wzdłuż ścian fundamentowych budynku na odkład, grunt kategorii I- II (wykonanie mechanicznie - przyjeżo 80% wykopów) Długi opis: 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu	m3	61,57

SKÓRCZ RYZOWIE - STACJA UZDATNIANIA WODY

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
			2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu Obmiar: 61,57		
56	KNR 0401 0104-0100		Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii I-II (wykop ręczny - przyjęto 20% wykopów) Długi opis: 1.Wyznaczenie krawędzi wykopu wg oznaczonych osi 2.Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi 3.Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i pionowymi 4.Sprawdzenie wymiarów wykopu 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu 6.Odrzucenie ziemi na odległość 3 m w bok lub załadowanie do przewozu Obmiar: 15,39	m3	15,39
57	KNR 0040 0102-0100		Wykonanie fasety uszczelniającej wklęsłej o promieniu 5cm na styku ław i ściany fundamentowej Obmiar: 76,96	m2	76,96
58	KNR 0023 2611-0300		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekka - mokrą, poprzez gruntowanie emulsją gruntującą, dwukrotne Długi opis: 1. Zagruntowanie powierzchni preparatem Aida Kiesol bez rozcieńczania (kol. 01, 03), rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 (kol. 02 i 04). 2. Dwukrotne pokrycie szlamem uszczelniającym Aida Elastoschlamm lub wykonanie powłoki bitumicznej. Obmiar: 76,96	m2	76,96
59	KNR 0023 2611-0400		Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, Obmiar: 76,96	m2	76,96
60	KNR 0202 0609-1100		Izolacje ścian fundamentowych płytami ze styropianu grubości 6 cm, odm. 15 o wsp. przewodzenia ciepła max. 0,040 W/mK, Obmiar: 76,96	m2	76,96
61	KNR 0023 0931-0100		Nalóżenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej Obmiar: 76,96	m2	76,96
62	KNR-W 0202 0603-01 + KNR-W 2-02 0603-02		Izolacja pionowa - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - 3 warstwy Obmiar: 76,96	m2	76,96
63	KNR 0032 0629-0200		Izolacja zewnętrznych ścian fundamentowych i ścian piwnic folią kubelkową mocowaną na kolki Obmiar: 76,96	m2	76,96

SKÓRCZ RYZOWIE - STACJA UZDATNIANIA WODY

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
64	KNRw 0201 0222-0100		Zасыpywanie wykopów mechanicznie z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m. grunt kategorii I-II z zagęszczeniem Obmiar: 76,96	m3	76,96
65	KNR 0231 0114-0300		Podbudowy z kruszywa naturalnego. warstwa górna. grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - opaska przy budynku Obmiar: 38,48	m2	38,48
66	KNR 0231 0114-0400		Podbudowy z kruszywa naturalnego. warstwa górna. dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm (dodatkowo 7 cm) - opaska przy budynku Obmiar: 38,48 Krotność: 7,00	m2	38,48
67	KNR 0231 0511-0100		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej - opaska przy budynku Obmiar: 38,48	m2	38,48
68	KNR 0231 0402-0400		Ławy pod krawężniki z betonu z oporem Obmiar: 2,31	m3	2,31
69	KNR 0231 0407-0400		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obmiar: 76,96	m	76,96
70	KNR 0402 0212-0500		Wymiana przykanalika (odprowadzenia wody z rur spustowych) w poziomie fundamentów, z rur pcw o średnicy 150 mm Obmiar: 4,00	piejse	4,00
71	KNR 0402 0214-0400		Wymiana czyszczaka (rewizja) kanalizacyjnego o średnicy 150 mm Obmiar: 4,00	szt.	4,00
			Rozdział razem:		
10	45321000-3 45410000-4	B-45321000	Izolacja cieplna Tynkowanie TERMOMODERNIZACJA - ELEWACJA		
72	KNR 0023 2614-0200		Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS20 gr. 10 cm przy użyciu tynku pocienianego silikatowego typu „grys”, gr. ziarna 3mm, kolor w masie Długi opis: (rozbiórke musi wykonać firma mająca do tego uprawnienia, w pozycji należy ująć koszt transportu na wysypisko uprawnionego do przyjmowania odpadów niebezpiecznych - najbliższe wysypisko w Trzemesznie, ok. 200 km) Obmiar: 473,49	m2	473,49
73	KNR 0023 2614-0402		Docieplenie ościeży o szerokości do 15 cm, płytami styropianowymi EPS20 gr. 10 cm przy użyciu tynku pocienianego silikatowego typu „grys”, gr. ziarna 3mm, kolor w masie Długi opis: (rozbiórke musi wykonać firma mająca do tego uprawnienia, w	m2	20,50

SKÓRCZ RYZOWIE - STACJA UZDATNIANIA WODY

Lp.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
			pozycji należy ująć koszt transportu na wysypisko uprawnionego do przyjmowania odpadów niebezpiecznych - najbliższe wysypisko w Trzemesznie, ok. 200 km) Obmiar: 20,50		
74	KNR 0023 2612-0800		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Obmiar: 209,03	m	209,03
75	KNR 0023 2615-1100		Zamocowanie listwy cokolowej Obmiar: 76,96	m	76,96
76	KNR 0401 0535-0800		Rozebranie obróbek blacharskich - parapety zewnętrzne, z blachy nie nadającej się do użytku Długi opis: 1.Ostrożne rozebranie parapetów z blachy 2.Złożenie blachy we wskazanym miejscu 3.Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek Obmiar: 9,83	m2	9,83
77	KNR 0202 0923-0400		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie. Długi opis: 1.Przygotowanie podłoża 2.Oczyszczenie powierzchni 3.Ułożenie zaprawy na murze ze spadkiem na zewnątrz i zatarcie na ostro pod obróbkę blacharską Obmiar: 5,95	m2	5,95
78	KNR 0202 0541-0200		Parapety z blachy powlekanej Długi opis: Wyszczególnienie robót: 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek Obmiar: 9,91	m2	9,91
79	KNR w 0202 0919-0100		Licowanie ręczne ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 12 cm. Obmiar: 23,09	m2	23,09
53	KNR 0202 1220-0400		Daszek z poliwęglanu nad wejściem z opierzeniem przemurowym Obmiar: 1,00	m2	1,00
54	KNR 0202 1219-0800		Uchwyty do flag. Obmiar: 1,00	szt.	1,00
			Rozdział razem:		

SKÓRCZ RYZOWIE - STACJA UZDATNIANIA WODY

Lp.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
11	45261214-7 45261320-3 45321000-3	B-45261214	Kładzenie dachów bitumicznych Kładzenie rynien Izolacja cieplna TERMOMODERNIZACJA - DACH		
80	KNR 0401 0519-0600		Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa Obmiar: 347,95	m2	347,95
81	KNR 0401 0519-0700		Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,2 następne warstwy Obmiar: 347,95	m2	347,95
82	KNR 0401 0535-0800		Rozebranie obróbek blacharskich,obróbki murów ogniowych,okapów,kolnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadające się do użytku Obmiar: 138,03	m2	138,03
83	KNRw 0401 0545-0300		Rozebranie rynien,rynny z blachy nadającej się do użytku Obmiar: 45,06	m	45,06
84	KNR 0401 0535-0600		Rozebranie rur spustowych Obmiar: 18,50	m	18,50
85	KNR 0401 0207-0900		Wykonanie bruzdy betonowej dla mocowania pasa nadrynnowego i uchwytów do rynien Obmiar: 45,06	m	45,06
86	KNR 0023 2614-0902		Ocieplenie przewodów wentylacyjnych ponad dachem płytami styropianowymi gr. 6 cm, przy użyciu tynku akrylowego wg projektu kolorystyki elewacji Obmiar: 3,70	m2	3,70
87	KNR 0202 0219-0500		Nakrywy żelbetowe kominów, o średniej grubości płyty 7 cm. Obmiar: 4,27	m2	4,27
88	KNR 0022 0528-0100		Renowacja starych dachów krytych papą - przygotowanie podłoża Obmiar: 347,95	m2	347,95
89	KNR 0202 0609-0100		Izolacje cieplne dachu płytami styropianowymi gr. 15 cm, laminowanymi jednostronnie papą, na lepiku asfaltowym, roztwór asfaltowy do gruntowania. Obmiar: 347,95	m2	347,95
90	KNR 0022 0528-0200		Krycie dachów 2x papą termozgrzewalna (wentylacyjna i wierzchniego krycia) wraz z kominami wentylacyjnymi Obmiar: 347,95	m2	347,95
91	KNR 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm.	m2	140,48

SKÓRCZ RYZOWIE - STACJA UZDATNIANIA WODY

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
			Obmiar: 140,48		
92	KNRu 0202 0517-0401		Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy powlekanej Obmiar: 45,06	m	45,06
93	KNRu 0202 0519-0200		Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm, z blachy powlekanej Obmiar: 18,50	m	18,50
94	KNR 0403 0703-0100		Wymiana wsporników instalacji odgromowej Obmiar: 30,00	szt.	30,00
95	KNR 0403 0706-0200		Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich Długi opis: (rozbiórce musi wykonać firma mająca do tego uprawnienia, w pozycji należy ująć koszt transportu na wysypisko uprawnionego do przyjmowania odpadów niebezpiecznych - najbliższe wysypisko w Trzemesznie, ok. 200 km) Obmiar: 100,00	m	100,00
96	KNR 0403 0704-0900		Wymiana przewodów instalacji odgromowej na ścianach Długi opis: (rozbiórce musi wykonać firma mająca do tego uprawnienia, w pozycji należy ująć koszt transportu na wysypisko uprawnionego do przyjmowania odpadów niebezpiecznych - najbliższe wysypisko w Trzemesznie, ok. 200 km) Obmiar: 30,00	m	30,00
97	KNR 0401 0108-1700		Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km, wraz z kosztami utylizacji Długi opis: (rozbiórce musi wykonać firma mająca do tego uprawnienia, w pozycji należy ująć koszt transportu na wysypisko uprawnionego do przyjmowania odpadów niebezpiecznych - najbliższe wysypisko w Trzemesznie, ok. 200 km) Obmiar: 3,48	m3	3,48
98	KNR 0401 0108-2000		Dodatek za następne 6 km Długi opis: (rozbiórce musi wykonać firma mająca do tego uprawnienia, w pozycji należy ująć koszt transportu na wysypisko uprawnionego do przyjmowania odpadów niebezpiecznych - najbliższe wysypisko w Trzemesznie, ok. 200 km) Obmiar: 3,48 Krotność: 6,00	m3	3,48
99	KNR 0404 1101-0200		Wywiezienie złomu (blacharka) do najbliższego złomowiska (z oddanego złomu należy rozliczyć się z investorem) Długi opis: (rozbiórce musi wykonać firma mająca do tego uprawnienia, w pozycji należy ująć koszt transportu na wysypisko uprawnionego do przyjmowania odpadów niebezpiecznych - najbliższe	t	0,70

SKÓRCZ RYZOWIE - STACJA UZDATNIANIA WODY

Lp.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość
			wysypisko w Trzemesznie, ok. 200 km) Obmiar: 0,70		
100	KNR 0404 1101-0500		Jw. lecz dodatek za następny 1 km Długi opis: (rozbiórke musi wykonać firma mająca do tego uprawnienia, w pozycji należy ująć koszt transportu na wysypisko uprawnionego do przyjmowania odpadów niebezpiecznych - najbliższe wysypisko w Trzemesznie, ok. 200 km) Obmiar: 0,70	t	0,70
			Rozdział razem:		