

PRZEDMIAR ROBÓT

remontu drogi gminnej w miejscowości Koźniewo Wielkie dz.nr. 23 i 73

o długości 600 mb

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		PODBUDOWA		
2.	Wycena własna	Mechaniczne profilowanie i wyrównanie nawierzchni 600 m x 4 = 2400 m ²	m ²	2400
		NAWIERZCHNIA		
3.	Wycena własna	Wykonanie nawierzchni jezdni z destruktu asfaltowego grubości 10 cm po zagęszczeniu przy użyciu rozścielacza. 600m x 4 = 4000m ²	m ²	2400
		POBOCZA		
4.	KNNR	Pobocze z kruszywa naturalnego grubości 10 cm po zagęszczeniu (600m x 0,25 m) x 2 = 300 m ²	m ²	300

Sporządził:

KAZ DRÓG
Kazimierz Styczyński
06-100 PUK TUSZ, ul. Włocław 12m. 17
NIP 568124030, tel. kom. 793 717 732
upr. do kier. rob. drog. Nr 1/74-WZDP W-wa

PRZEDMIAR ROBÓT

remontu drogi gminnej w miejscowości Koźniewo Wielkie dz.nr. 120

o długości 1400 mb

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn . obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
PODBUDOWA				
1.	Wycena własna	Mechaniczne profilowanie i wyrównanie nawierzchni 1400 x 4 = 5600 m ²	m ²	5600,00
NAWIERZCHNIA				
2.	Wycena własna	Wykonanie nawierzchni jezdni z destruktu asfaltowego grubości 10 cm po zagęszczeniu przy użyciu rozścielacza. 1400 m x 4 = 5600 m ²	m ²	5600,00
POBOCZA				
3.	KNNR	Pobocze z kruszywa naturalnego grubości 10 cm po zagęszczeniu (1400m x 0,25 m) x 2 = 700 m ²	m ²	700,00

KSpółdzielnia:
Kazimierz Krzyżewski
06-100 Pułtusk, ul. Włókna 12m. 17
NIP 5621240391 tel. kom. 793 717 732
upr. do kier. rob. drog. M. 114 AKDP W-wa

PRZEDMIAR ROBÓT

remontu drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo dz.nr. 64

o długości 1000 mb

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn . obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		PODBUDOWA		
2.	Wycena własna	Mechaniczne profilowanie i wyrównanie nawierzchni 1000 m x 4 = 4000 m ²	m ²	4000
		NAWIERZCHNIA		
3.	Wycena własna	Wykonanie nawierzchni jezdni z destruktu asfaltowego grubości 10 cm po zagęszczeniu przy użyciu rozścielacza. 1000m x 4 = 4000m ²	m ²	4000
		POBOCZA		
4.	KNNR	Pobocze z kruszywa naturalnego grubości 10 cm po zagęszczeniu (1000m x 0,25 m) x 2 = 500 m ²	m ²	500

Sporządził:

KAZIMIĘŻ
Kazimierz Strzyżowski
06-100 PUKŁUSZÓW, ul. Włókna 12m. 17
NIP 568124039 / tel. kom. 793 717 732
upr. do kier. rob. drog. Nr 1/74-WZDP W-wa

PRZEDMIAR ROBÓT

remontu drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo dz.nr. 92

o długości 1035 mb

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		PODBUDOWA		
2.	Wycena własna	Mechaniczne profilowanie i wyrównanie nawierzchni 1035 m x 4 = 4140 m ²	m ²	4140
		NAWIERZCHNIA		
3.	Wycena własna	Wykonanie nawierzchni jezdni z destruktu asfaltowego grubości 10 cm po zagęszczeniu przy użyciu rozścielacza. 1035 m x 4 = 4140 m ²	m ²	4140
		POBOCZA		
4.	KNNR	Pobocze z kruszywa naturalnego grubości 10 cm po zagęszczeniu (1035m x 0,25 m) x 2 = 517,5 m ²	m ²	517,50

Sporządził:

KAZ DRÓG
Kazimierz Strzyżowski
06-100 PULITK ul. Włok 12m. 17
NIP 568124039 tel. kom. 793 717 732
upr. do kier. rob. drog. Nr 1/74-WZDP W-wa

PRZEDMIAR ROBÓT

remontu drogi gminnej w miejscowości Łopacin dz.nr. 147

o długości 1000 mb

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		PODBUDOWA		
2.	Wycena własna	Mechaniczne profilowanie i wyrównanie nawierzchni 1000 m x 4 = 4000 m ²	m ²	4000
		NAWIERZCHNIA		
3.	Wycena własna	Wykonanie nawierzchni jezdni z destruktu asfaltowego grubości 10 cm po zagęszczeniu przy użyciu rozścielacza. 1000m x 4 = 4000m ²	m ²	4000
		POBOCZA		
4.	KNNR	Pobocze z kruszywa naturalnego grubości 10 cm po zagęszczeniu (1000m x 0,25 m) x 2 = 500 m ²	m ²	500

Sporządził:
KAZDROG
Kazimierz Gliniszewski
06-100 PULITZK ul. Wiodok 12m. 17
NIP 668124039 tel. kom. 793 717 732
upr. do kier. rob. drog. Nr 1774-WZDP W-wa

PRZEDMIAR ROBÓT

remontu drogi gminnej w miejscowości Łopacin dz.nr. 258

o długości 1000 mb

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn . obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		PODBUDOWA		
2.	Wycena własna	Mechaniczne profilowanie i wyrównanie nawierzchni 1000 m x 4 = 4000 m ²	m ²	4000
		NAWIERZCHNIA		
3.	Wycena własna	Wykonanie nawierzchni jezdni z destruktu asfaltowego grubości 10 cm po zagęszczeniu przy użyciu rozścielacza. 1000m x 4 = 4000m ²	m ²	4000
		POBOCZA		
4.	KNNR	Pobocze z kruszywa naturalnego grubości 10 cm po zagęszczeniu (1000m x 0,25 m) x 2 = 500 m ²	m ²	500

Sporządził:
KAZ-DROG
Kazimierz Szrzykowski
06-100 PUŁTUSK, ul. Widok 12m. 17
NIP 668124034, tel. kom. 795 717 732
udr. ds. kier. rob. drog. Nr 174-WZDP W-wa

PRZEDMIAR ROBÓT

remontu drogi gminnej w miejscowości Chróścice dz.nr. 179

o długości 1800 mb

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		PODBUDOWA		
2.	Wycena własna	Mechaniczne profilowanie i wyrównanie nawierzchni 1800 m x 4 = 7200m ²	m ²	7200
		NAWIERZCHNIA		
3.	Wycena własna	Wykonanie nawierzchni jezdni z destruktu asfaltowego grubości 10 cm po zagęszczeniu przy użyciu rozścielacza. 1800m x 4 = 7200m ²	m ²	7200
		POBOCZA		
4.	KNNR	Pobocze z kruszywa naturalnego grubości 10 cm po zagęszczeniu (1800m x 0,25 m) x 2 = 900 m ²	m ²	900

Sporządził:

KAZ-DRÓG
Kazimierz Strzyżewski
06-100, PLIK TŁOK, ul. Micka 12m. 17
NIP 5681240381, tel/kom. 782717732
upr. do kier. rob. drog. Nr 177-WZDP W-wa

PRZEDMIAR ROBÓT

remontu drogi gminnej w miejscowości Damięty Narwoty dz.nr. 85/3

o długości 230 mb

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		PODBUDOWA		
1.	Wycena własna	Mechaniczne profilowanie i wyrównanie nawierzchni 230 m x 4 = 920 m ²	m ²	920,00
		NAWIERZCHNIA		
2.	Wycena własna	Wykonanie nawierzchni jezdni z destruktu asfaltowego grubości 10 cm po zagęszczeniu przy użyciu rozścielacza. 230 m x 4 = 920 m ²	m ²	920,00
		POBOCZA		
3.	KNNR	Pobocze z kruszywa naturalnego grubości 10 cm po zagęszczeniu (230m x 0,25 m) x 2 = 115 m ²	m ²	115,00

Sporządził:

KAZ DRÓG
Kazimierz Strzykowski
06-100 PULEŃSKI, ul. Mick 12m. 17
NIP 5681240361, tel. kom. 793 717 732
upr. do kier. rob. drog. Nr 1774-VZOP W-wa