
DZ.NR. 28
DZ.NR. 15
DZ.NR. 16
DZ.NR. 27
DZ.NR. 17
DZ.NR. 18
DZ.NR. 29
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWORZONA NA TERENIE PRACOWNI I MAGAZYNU BOBOCZE PO ROBOTACH NA SZEROKOŚCI OK.1,4m i Dł. OK. 105,99mb, PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT ZIEMNYCH ODTWORZYĆ I UMOCNIĆ TŁUCZNIEM KAMIENNYM (WARSTWA DOLNA O GRUBOŚCI 20cm Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ NA PODBUDOWIE ZGODNIE Z PROJEKTEM NA PLANIE RYS. UKŁ. KRUSZYWA BETONOWEGO SORTOWANEGO O FRAKCJI 31,5 –63mm , ZAKLINOWANEGO WARSTWĄ TŁUCZNIA KAMIENNEGO O FRAKCJI 0–31,5mm I GRUBOŚCI WARSTWY 10 cm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
PRZEWIERT STEROWANY POD ISTNIEJĄCĄ DROGĄ GMINNĄ Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ RURĄ PRZEWIERTOWĄ DWUWARSTWOWĄ PE RC ,SDR17 Ø225/13,4mm NA DŁUGOŚCI L=25,6m
OBOCZE PO ROBOTACH NA SZEROKOŚCI OK.1,4m i Dł. OK. 126,49mb, PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT ZIEMNYCH ODTWORZYĆ I UMOCNIĆ TŁUCZNIEM KAMIENNYM (WARSTWA DOLNA O GRUBOŚCI 20cm Z KRUSZYWA BETONOWEGO SORTOWANEGO O FRAKCJI 31,5 –63mm , ZAKLINOWANEGO WARSTWĄ TŁUCZNIA KAMIENNEGO O FRAKCJI 0–31,5mm I GRUBOŚCI WARSTWY 10 cm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
PRZEWIERT STEROWANY POD ISTNIEJĄCĄ DROGĄ GMINNĄ O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ RURĄ PRZEWIERTOWĄ DWUWARSTWOWĄ PE RC ,SDR17 Ø225/13,4mm NA DŁUGOŚCI L=25,61m
OBOCZE PO ROBOTACH NA SZEROKOŚCI OK.1,4m i Dł. OK. 152,69m. PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT ZIEMNYCH ODTWORZYĆ I UMOCNIĆ TŁUCZNIEM KAMIENNYM (WARSTWA DOLNA O GRUBOŚCI 20cm Z KRUSZYWA BETONOWEGO SORTOWANEGO O FRAKCJI 31,5 –63mm , ZAKLINOWANEGO WARSTWĄ TŁUCZNIA KAMIENNEGO O FRAKCJI 0–31,5mm I GRUBOŚCI WARSTWY 10 cm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
PPma1
S1
S2
T1
T2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
X=5772785.588 Y=6445932.826
X=5772792.107 Y=6445931.914
X=5772859.259 Y=6445922.269
X=5772930.429 Y=6445919.018
X=5772931.284 Y=6445918.793
X=5772951.007 Y=6445918.793
X=5772951.588 Y=6445918.793
X=5772972.588 Y=6445918.793
X=5772973.588 Y=6445918.793
X=5772993.588 Y=6445918.793
X=5772994.588 Y=6445918.793
X=5773014.588 Y=6445918.793
X=5773015.588 Y=6445918.793
X=5773035.588 Y=6445918.793
X=5773036.588 Y=6445918.793
X=5773056.588 Y=6445918.793
X=5773057.588 Y=6445918.793
X=5773077.588 Y=6445918.793
X=5773078.588 Y=6445918.793
X=5773098.588 Y=6445918.793
X=5773099.588 Y=6445918.793
X=5773119.588 Y=6445918.793
X=5773120.588 Y=6445918.793
X=5773140.588 Y=6445918.793
X=5773141.588 Y=6445918.793
X=5773161.588 Y=6445918.793
X=5773162.588 Y=6445918.793