ściana fundam. na płycie fundam.

dylatacja 2cm styropian

POM. POZA OPRACOWANIEM

-4,23 (posadzka piwnicy)

-3,15 (posadzka piwnicy)

-3,10 (posadzka piwnicy)

-4,73 (posadzka piwnicy)

-4,34 (posadzka piwnicy)

-1,38

-1,08 (grunt)

-0,13 (góra stropu)

-0,26

OBRYS ISTNIEJĄCEGO OTWORU W STROPIE

OBRYS ISTNIEJĄCEGO STROPU

PROJEKTOWANY STROP

PROJEKTOWANY STROP TERIVA

PROJEKTOWANY STROP - TARAS KONSTRUKCJA STALOWA

stopa fundam. 120x120x40cm

POZ. S1 25x25cm

POZ. S2 25x25cm

POZ. S3 25x25cm

POZ. S4 25x25cm

POZ. S5 25x25cm

POZ. S6 25x25cm

POZ. B1 - PODCIĄG 25x40cm w stropie

POZ. B2 - PODCIĄG 25x40cm w stropie

obniżenie posadzki (komora)

oś tuny dn600 spód -4,70m

D4 wejście techniczne

4xSBN12/140

2xSBN12/140

schody stalowe techniczne z kratki wentylacyjnej ocynkowane

dylatacja 2cm styropian

ŻEBRO STALOWE IPE200

BELKA STALOWA HEB160

POZ. ST1 - 25x25cm SŁUP Z/B DO POZIOMU TARASU

przyłącze wody dn40 + wodomierz

przyłącze kan. PVC fi 160 spływ pod stopami bez odpowietrzenia

ściana fundam. do poziomu podestu
- bloczki betonowe
- 2x dysperbit obustronnie
- membrana ochronna poniżej terenu
- tynk o strukturze betonu powyżej terenu (na styku płyty ze ścianą izolacja z papy)

Wytyczne przygotowania miejsca instalacji pionowego podnośnika platformowego JURA 14.10. z systemem inteligentnej kontroli

Płyta fundamentowa:
- wymiary zewnętrzne 1600x1600 mm
- specyfikacja - przekrój C-C
- wymiary urządzenia 1500x1480mm lub 1500x1280mm
- obciącenie fundamentu z udźwigiem maksymalnym 7,2kN - 8,7kN

Podszybie:
- możliwość wykonania podszybia o wymiarach 1510x1510 mm na głębokość h=70mm
- wykonanie odwodnienia w środku płyty fundamentowej z maksymalnym spadkiem 1%

Doprowadzenie zasilania:
- wykonać przewodem 5x2,5mm2 lub 3x2,5mm2 dla wersji z falownikiem do jednego z naroży po stronie maszynowni - punkt z zaznaczony na rysunku

Płyta żelbetowa gr. 30cm - beton B20, 2x siatka pręty #10 co 15 cm
+
Warstwa zagęszczona dynamicznie
Wskaźnik zagęszczenia Js=97
(zgodnie z wytycznymi producenta)

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

PRACOWNIA NADWARTA

63-100 Śrem
ul. Nadbrzeżna 1C/9
tel.612830435
www.nadwarta.pl

temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKUPRZEPOMPOWNI NA KLUB SENIORA Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ
adres: Śrem, ul. Zamenhofa 2
działki nr ewid. 1292, 1293, 1294, 1314/2
inwestor: Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem

branża	skala	rysunek
ARCHITEKTURA	1:50	A2

faza: P. WYKONAWCZY

nazwa rysunku: RZUT PIWNICY

branża	projektant	uprawnienia	data i podpis
ARCHITEKTURA projektował:	mgr inż.arch. Tomasz Mazurczak	52/P/96	26/05/2018
ARCHITEKTURA sprawdził:	mgr inż.arch. Sławomir Ambrożewicz	365/PW/94	
opracował:	inż. Rafał Owczarzak inż. Łukasz Sobkowiak		

ceglą pełna / elem. żelbetowe (wg opisu na rysunkach)

ściana wewn. pustak ceram. gr. 12cm + zamurowania ist. otworów

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE