Karta Produktu NAMSOS 1930

220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | LED

Typ Oprawy

Oprawa wbudowana ścienna.

Światło przysłonięte ukierunkowane ku dołowi.

Oprawa przystosowana do oświetlenia schodów, stopni, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, podświetlania sufitów oraz realizacji innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Oprawa wyposażona w wymienne źródło światła typu moduł LED, który zapewnia trwałość i optymalny rozsył światła, przy zachowaniu stosunkowo niskiego zużycia energii.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, satynowane. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.

Mocowanie oprawy: osadzona w ścianie- otwór 215x215x115, mocowanie w ścianie warstwowej- otwór 200x200x95

Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.

Moduł LED, zasilacz elektroniczny.

Oprawa nieściemnialna.

Waga oprawy netto / brutto: 2,06kg / 2.3kg

Wymiary pudełka [cm]: 22,5x23x15

Kolory standardowe

Aluminium, Grafitowy

Dane techniczne

Moduł LED	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/830 G2
Moc źródła światła	10,1W
Moc oprawy	12,7W
Strumień źródła światła	1376lm
Strumień świetlny oprawy	315lm
Sprawność źródła światła	136.2lm/W
Sprawność oprawy	24.8lm/W
Barwa / chromatyczność LED	3000K / SDCM3
CRI	80
L70B50	>60 000h
EEI źródła światła	A++
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,95
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Prąd rozruchowy: 18,6A/240µs

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 21 B 16A: 34 C 10A: 35 C 16A: 57

Części zamienne

46999599	Moduł LED.
46999727	Zasilacz elektroniczny.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT
Pliki fotometryczne IES
Modele 3D i rysunki
Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1930AL0011	ALUMINIUM	9006
1930GR0011	GRAFITOWY	7016