

ZAKRES OPRACOWANIA  
hkm 0+00,00

3% 3%

W2

W3

W4

hkm 3+35,26  
ZAKRES OPRACOWANIA

profilowane kruszywami naturalnymi  
I zudem paleniskowym z rozbiłką  
na dt. 3,00m

p.p. | 6,00

Rzędne istniejące	Rzędne projektowane	Spadki i łuki pionowe	Proste i łuki poziome	Odległości
11,40	11,50	1% 10,00m	Prosta L=88,75m	10,00
11,44	11,57	0,11% 87,00m	Z1 L=0,78°	68,00
11,45	11,60	0,21% 86,00m		88,75
11,60	11,69	0,21% 86,00m	Prosta L=228,15m	97,00
11,68	11,78	0,53% 60,00m		41,00
11,99	12,10	0,71% 35,00m	L=0,78° Kc=16,36 Bc=0,56 R=60	83,00
12,10	12,18	0,71% 35,00m		43,00
12,25	12,35	1,25% 36,00m	L=0,78° Kc=16,36 Bc=0,56 R=60	54,00
12,22	12,29	1,25% 36,00m		78,00
11,80	11,90	4% 10,00m	L=0,78° Kc=16,36 Bc=0,56 R=60	83,00
11,40	11,50	1,6% 11,26m		14,00
11,32	11,32			16,90
				24,00
				33,26
				35,26

HEKTOMETRAŻ

0

1

2

3

**PROFIL PODŁUŻNY 1:100/1000**