

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	KNR 4-04 d.1 0508-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku 14.10*5.3+14.1*5.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	147.345	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.345</b>
2	analiza indywidualna d.1	Utylizacja pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych 14.10*5.3+14.1*5.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	147.345	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.345</b>
3	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - otaczenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm 14.10*5.3+14.1*5.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	147.345	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.345</b>
<b>2 POKRYCIE DACHU</b>					
4	KNR-W 2-02 d.2 0408-03	Krokwie zwykle dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej 0.14*0.07*1.5*30	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.441	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.441</b>
5	KNR AT-09 d.2 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m 14.5*5.3+14.5*5.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	151.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.525</b>
6	KNR AT-09 d.2 0101-05	Łacenie - rozstaw lat 35 cm 14.5*5.3+14.5*5.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	151.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.525</b>
7	NNRNKB 202 d.2 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach 14.5*5.3+14.5*5.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	151.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.525</b>
8	NNRNKB 202 d.2 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 14.5	m		
			m	14.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>
9	NNRNKB 202 d.2 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych, podrynnowych - okapów 14.5*4	m		
			m	58.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
10	NNRNKB 202 d.2 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 5.3*2+5.15*2	m		
			m	20.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.900</b>
11	KNR-W 2-02 d.2 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 14.5*2	m		
			m	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
12	KNR-W 2-02 d.2 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 4*4	m		
			m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>