

**PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH  
BUDOWY MAŁEGO PLACU ZABAW**

**Inwestor:**

**Gmina Szreńsk  
06 – 550 Szreńsk  
ul. Plac Kanoniczny 10  
powiat mławski  
województwo mazowieckie**

**Adres budowy:**

**Proszkowo  
06 – 550 Szreńsk  
powiat mławski  
województwo mazowieckie**

lipiec 2013 R.

## 1. Ogrodzenie placu zabaw

**1.1 .Ogrodzenie w systemie NYFLOR 3D**, przęśła o wys. 143 cm z wypełnieniem panelowym [pręty o śred. 5 mm] osadzone na słupkach stalowych rozstawionych co 2,5 m, osadzonych w prefabrykowanych lub wylewanych , betonowych elementach fundamentowych

**materiał**

długość ogrodzenia  $[21,8+11,0] \times 2 - 1,0 = 64,60$  m

**Furtka** [oddzielny element] wykonana w systemie jak wyżej

ilość sztuk 1

Prefabrykowane lub wylewane, betonowe elementy fundamentowe słupków ogrodzenia

ilość sztuk  $64,60 : 2,5 = 26 + 3 = 29$  sztuk

### 1.2. Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych

$21,8 \times 1,5 = 32,7$  m<sup>2</sup>

## 2. Wyposażenie placu zabaw

**Zestaw zabawowy dwuwieżowy 1 kpl**

**Huśtawka podwójna 1kpl**

**Zestaw zabawowy lokomotywa 1 kpl**

**Huśtawka wagowa 1 kpl**

**Ścianka wspinaczkowa 1 kpl**

**Bujak 1kpl**

**Ławki 2szt**

**Kosze na śmieci 1szt**

**Tablica informacyjna 1 szt**

## 3. Nawierzchnia syntetyczna

3.1. Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [humus]

o grubości 25 cm z przewozem urobku taczkami

Ilość jednostek  $150 + 20 = 170$  m<sup>2</sup>

3.2. Ręczne rozplantowanie pozyskanej ziemi urodzajnej [humus]

Ilość jednostek  $[150 + 20] \times 0,25 = 42,50$  m<sup>3</sup>

3.3. Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o spoinach wypełnionych zaprawą cementową

Ilość jednostek 54,80 mb

3.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii II - IV wykonywane mechanicznie

Ilość jednostek 170 m<sup>2</sup>

3.5. Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku o grub. 15 cm

Ilość jednostek 170 m<sup>2</sup>

3.6. Wykonanie podbudowy z betonu B-15 o grub. 10 cm

Ilość jednostek  $170 \times 0,10 = 17,00$  m<sup>3</sup>

3.7. Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna poliuretanowa EPDM

W kolorze pomarańczowym o odcieniu PANTONE 152C. RAL.2011

- TIEFORANGE, zgodnie z polskimi normami, amortyzująca upadek dziecka z wysokości do 1,9 m przepuszczalna dla wody, ze spadkiem min 1 % .

Ilość jednostek 150 m<sup>2</sup>

3.8. Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna poliuretanowa EPDM

W kolorze niebieskim o odcieniu PANTONE :540C,. RAL.5003

- SAPHIRBLAU, zgodnie z polskimi normami, przepuszczalna dla wody, ze spadkiem min 1 %

Ilość jednostek 20,0 m<sup>2</sup>