

Pieczęć adresowa Wykonawcy

## OŚWIADCZENIE GWARANCJI DOSTAW „SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO NA SEZON GRZEWCZY 2014/2015”

Ja niżej podpisany ..... reprezentujący firmę..... oświadczam, że dostawy paliw będących przedmiotem zamówienia będą odpowiadać parametrom określonych PN-C 96024:2001 dla oleju opałowego, oraz do dostaw oleju napędowego i benzyny bezołowiowej określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r.(Dz. U. nr 221 poz. 1441) nie będą one ulegać zmianie w okresie realizacji zamówienia wg załącznika 3

### WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DOSTAW OLEJU OPAŁOWEGO

| <i>Właściwość</i>                                                | <i>Jednostka miar</i>   | <i>Parametry minimalne:</i> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Wartość opałowa, min.                                            | <i>MJ/kg</i>            | 42.0                        |
| Temperatura płynięcia, max                                       | <i>•C</i>               | -20                         |
| Temperatura zapłonu, min.                                        | <i>•C</i>               | 56                          |
| Gęstość w temperaturze 15°C, max                                 | <i>kg/m<sup>3</sup></i> | 860                         |
| Lepkość kinetyczna w 20°C, max                                   | <i>mm<sup>2</sup>/s</i> | 6,00                        |
| Skład frakcyjny do 250°C. max                                    | <i>% (V/V)</i>          | 65                          |
| Skład frakcyjny do 350°C, min.                                   | <i>% (V/V)</i>          | 85                          |
| Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, max. | <i>% (m/m)</i>          | 0,3                         |
| Pozostałość po spopieleniu, max                                  | <i>% (m/m)</i>          | 0,01                        |
| Zawartość siarki, max                                            | <i>% (m/m)</i>          | 0,20                        |
| Zawartość wody. max                                              | <i>mg/kg</i>            | 200                         |
| Zawartość zanieczyszczeń stałych, max                            | <i>mg/kg</i>            | 24                          |
| Kolor                                                            |                         | czerwony                    |

Na potwierdzenie w/w parametrów, do każdej partii dostarczanego oleju opałowego dostarczony będzie aktualny dokument potwierdzający pochodzenie i jakość dostarczanego oleju oraz pobierana będzie próbka oleju wg zasad szczegółowo określonych w umowie.

.....

*Podpis osoby/osób uprawnionych*