PRZEKRÓJ B-B



Nr 12 Ø10 co 15 cm; L = 375 cm ; sztuk 70

Nr 13 Ø8 co 30 cm; L = 335 cm ; sztuk 35



Nr 15 Ø10 co 100 cm; L = 116 cm ; sztuk 35

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

LP	ϕ	L (cm)	SZTUK	Lc (m)		
				ϕ 8	Φ 10	Φ 12
1	8	990	11	108,9		
2	12	275	72			198
3	10	413	162		669,1	
4	12	190	162			307,8
5	12	180	30			54
6	10	293	60		175,8	
7	10	323	162		523,3	
8	10	455	94		428	
9	10	475	34		161,5	
10	8	1100	12	132		
11	8	1050	12	126		
12	10	375	70		262,5	
13	8	335	35	117,3		
14	10	990	64		633,6	
15	10	116	35		40,6	
16	12	100	48			48
17						
18						
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]				484,2	2894,4	607,8
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.392	0.617	0,888
MASA wg ϕ [kg]				189,8	1785,8	594
MASA OGÓŁEM [kg]				2569,6		

BETON B30 W10, F100
STAL A-IIIN (RB500W) ∅

SPOSÓB ZBROJENIA OTWORÓW
NA SZYBY WŁAZOWE





Nr 16 Ø12 co 7,5cm; L = 100 cm ; sztuk 48

NOSAN KIELCE	ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY OCHRONY ŚRODOWISKA	Nr rys.	5	
		Skala:	1:25	
Zadanie:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. LUBCZA, gm. WODZISŁAW			
Projekt	PROJEKT BUDOWLANY - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA			
Obiekt:	OSADNIK WSTĘPNY			
Tytuł rysunku:	KONSTRUKCJA ZBROJENIA - PRZEKRÓJ B - B			
		Nr upr.	Data	Podpis
Projektował:	inż. Andrzej Grudzień	KL 230/90	06.2005.	
Sprawdził:	mgr inż. Małgorzata Grudzień	KL 106/93	06.2005.	

Wydział Inż