

ZARZĄDZENIE Nr 157/2015
Burmistrza Zaklikowa
z dnia 16.09.2015 r.

W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót dla zadania pn.:
„Przebudowa dróg na terenie Gminy Zaklików w miejscowościach: Baraki Stare, Łążek Zaklikowski, Łysaków”

zakres robót obejmował:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Baraki Stare polegająca na:

Profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z usunięciem roślinności z krawędzi istniejącej nawierzchni. Wyrównanie podbudowy kłińcem kamiennym. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o grubości po zagęszczeniu 3, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku o powierzchni $210,0 \times 3,0 = 630,0 \text{ m}^2$. Uzupełnienie poboczy mieszanką niesortowaną grubości po zagęszczeniu 10 cm.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łążek Zaklikowski polegająca na:

Profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa. Wyrównanie podbudowy kłińcem kamiennym, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej o powierzchni: jezdnia: $30 \times 0,5 \times (5,0 + 4,0) + 697,0 \times 4,0 = 2923,0 \text{ m}^2$, przekop po kanalizacji : $0,5 \times (1,2 + 1,6) \times 57,0 = 79,8 \text{ m}^2$. Razem: $3002,8 \text{ m}^2$. Uzupełnienie poboczy mieszanką niesortowaną wraz z wyprofilowaniem istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków, regulacja zaworów wodociągowych.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysaków polegająca na:

Profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z usunięciem roślinności z krawędzi istniejącej nawierzchni. Wyrównanie podbudowy z kłińcem kamiennym, grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową grysową w ilości śr. 75 kg/m^2 , wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm, na odcinku o powierzchni $280,0 \times 3,0 = 840,0 \text{ m}^2$, uzupełnienie poboczy pospółką lub kruszywem łamanym niesortowanym grubości po zagęszczeniu 10 cm i szerokości 0,75 m wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża.

Wykonanych przez: **Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego INŻDRÓG Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola, ul. Wrzosowa 97** na podstawie umowy nr **ZP/16/2015** z dnia 30.07.2015.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „O samorządzie gminnym” (Dz. U. z 2013 roku poz. 594)

Zarządzam, co następuje

§ 1

Powołuję Komisję odbioru w następującym składzie:

1. Andrzej Koch - pracownik Urzędu Miejskiego w Zaklikowie
2. Roman Kozieł – pracownik Urzędu Miejskiego w Zaklikowie
3. Adam Sikora – inspektor nadzoru inwestorskiego

§ 2

Komisja po sprawdzeniu zakresu robót w terenie dokona odbioru robót, sporządzi protokół w którym potwierdzi wykonanie robót zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

§ 3

Ustalam termin odbioru robót na dzień **17.09.2015 r.**

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Zdzisław Wójcik