

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. AGATÓWKA, DZIAŁKA NR EWID. 1527/1

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,260		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	121,80		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. PODBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	812		
PODBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	812		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	812		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	269		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	3		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	2,8		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. AGATÓWKA, DZIAŁKA NR EWID. 1527/1

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
			m2	269		
		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. DZIERDZIÓWKA, DZIAŁKA NR EWID. 704

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,160		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	75,45		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. POBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	503		
POBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	503		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	503		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	166		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	2,0		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
10	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	166		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. DZIERDZIÓWKA, DZIAŁKA NR EWID. 717

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,113		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	54,00		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. PODBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	360		
PODBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	360		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	360		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	119		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	1,8		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. DZIERDZIÓWKA, DZIAŁKA NR EWID. 717

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
			m2	119		
		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. KĘPIE ZALESZAŃSKIE, DZIAŁKA NR EWID. 595/49, 595/88, 697

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,485		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	221,85		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. PODBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 479		
PODBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	1 479		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 479		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	492		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	2,0		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. KĘPIE ZALESZAŃSKIE, DZIAŁKA NR EWID. 595/49, 595/88, 697

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
			m2	492		
		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. KĘPIE ZALESZAŃSKIE, DZIAŁKA NR EWID. 1335/7

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,250		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	121,65		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. PODBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	811		
PODBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	811		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	811		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	261		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	0,8		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych				



## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. KĘPIE ZALESZAŃSKIE, DZIAŁKA NR EWID. 1335/7

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
			m2	492		
		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. ZALESZANY, DZIAŁKA NR EWID. 203

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,140		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	63,00		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. PODBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	420		
PODBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	420		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	420		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	140		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	3		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	0,8		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. ZALESZANY, DZIAŁKA NR EWID. 203

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
			m2	140		
		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. KOTOWA WOLA, DZIAŁKA NR EWID. 1218/39, 1234/1

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,180		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	82,65		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. PODBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	551		
PODBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	551		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	551		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	183		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	1,1		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. KOTOWA WOLA, DZIAŁKA NR EWID. 1218/39, 1234/1

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
			m2	183		
		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. KOTOWA WOLA, DZIAŁKA NR EWID. 1218/40

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,150		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	67,50		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. POBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	450		
POBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	450		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	450		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	150		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	1		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	0,8		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
10	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	150		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. MAJDAN ZBYDNIOWSKI, DZIAŁKA NR EWID. 597/41 DOJ. DO 724

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,125		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	60,30		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. PODBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	402		
PODBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	402		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	402		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	134		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	1,1		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. MAJDAN ZBYDNIOWSKI, DZIAŁKA NR EWID. 597/41 DOJ. DO 724

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
			m2	134		
		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				



## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. MAJDAN ZBYDNIOWSKI, DZIAŁKA NR EWID. 597/41 DOJ. DO 729

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,180		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	82,80		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. PODBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	552		
PODBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	552		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	552		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	183		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	1,1		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. MAJDAN ZBYDNIOWSKI, DZIAŁKA NR EWID. 597/41 DOJ. DO 729

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
			m2	183		
		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

## Przedmiar

586

REMONT DROGI GMINNEJ NR 101511R I WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. OBOJNA, DZIAŁKA NR EWID. 686, 687

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,551		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
2	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	2 921		
NAWIERZCHNIE						
3	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	2 921		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
4	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	559		
POBOCZA						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
5	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	559		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. OBOJNA, DZIAŁKA NR EWID. 587/23

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,191		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	93,90		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. POBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	626		
POBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	626		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	626		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	207		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	4,0		
9	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
10	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	207		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. OBOJNA, DZIAŁKA NR EWID. 587/37

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,113		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	57,45		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. PODBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	383		
PODBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	383		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	383		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	122		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	4,0		
9	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
10	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	122		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. TURBIA, DZIAŁKA NR EWID. 2038

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,552		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	250,65		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. POBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 671		
POBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	1 671		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 671		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	557		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	1		
8	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	1,5		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
10	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	557		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. TURBIA, DZIAŁKA NR EWID. 664

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,240		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	116,40		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. POBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	776		
POBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	776		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	776		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	254		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	4		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	1,6		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
10	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	254		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. TURBIA, DZIAŁKA NR EWID. 2009/7

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,053		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	25,80		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. POBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	172		
POBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	172		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	172		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	56		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	1		
8	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	2,0		
9	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
10	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	56		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						



## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. ZALESZANY, DZIAŁKA NR EWID. 1151

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość		
1	2	3	4	5		
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,067		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	20,10		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. PODBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	201		
PODBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	201		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	201		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	67		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	2,0		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. ZALESZANY, DZIAŁKA NR EWID. 1151

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość		
1	2	3	4	5		
			m2	67		
		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. ZBYDNIÓW, DZIAŁKA NR EWID. 1535, 1538/20

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,240		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	112,80		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. PODBUDOWY</b>						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	752		
PODBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
4	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	752		
5	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	752		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
6	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	251		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
7	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
8	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	2		
9	BCD D-07 01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	2,0		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. ZBYDNIÓW, DZIAŁKA NR EWID. 1535, 1538/20

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
			m2	251		
		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. ZBYDNIÓW, DZIAŁKA NR EWID. 1363

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,280		
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m3	126,15		
3	KNNR 101040900	Frezowanie pni o śr. 100-200cm	szt.	1,00		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. PODBUDOWY</b>						
4	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	841		
PODBUDOWY						
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
5	BCD D-05 03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	841		
6	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	841		
NAWIERZCHNIE						
<b>4. POBOCZA</b>						
7	BCD D-05 02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	281		
POBOCZA						
<b>5. OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>						
8	BCD D-07 02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
9	BCD D-07 02.01.44.52	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątnej 600x900 mm), folia odbłaskowa I generacji	szt	2		
10	BCD D-07 02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odbłaskowa I generacji	szt	1		
OZNAKOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU						
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
11	BCD D-06 01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - uporządkowanie terenu wzdłuż poboczy po pracach budowlanych	m2	281		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Razem k.b.						

## Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MSC. ZBYDNIÓW, DZIAŁKA NR EWID. 1363

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

## **Kosztorys ofertowy**

Nazwa kosztorysu: **Przebudowa drogi gminnej 101511R od km 0+000 do km 0+600, w miejscowości OBOJNA  
(wykonanie poszerzenia szerokości 1,0m)**

Zamawiający: **Gmina Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa drogi gminnej 101511R od km 0+000 do km 0+600, w miejscowości OBOJNA (wykonanie poszerzenia szerokości 1,0m)</b>		
1	Rozdział	<b>Przebudowa drogi gminnej 101511R od km 0+000 do km 0+600, w miejscowości OBOJNA</b>		
1.1	Element	<b>Roboty pomiarowe</b>		
1.1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:0,6	0,600000	
		RAZEM:	0,600000	km
1.2	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.2.1	KNRW 510/323/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość cięcia 5 cm	m	600
1.2.2	KNR 231/101/1	Analogia - Koryto wykonywane na poszerzeniu jezdni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm - poszerzenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:600	600,000000	
		RAZEM:	600,000000	m2
1.2.3	KNR 231/101/2	Analogia - Koryto wykonywane na poszerzeniu jezdni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - krotność 2 - pogłębienie do 30 cm - poszerzenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:600	600,000000	
		RAZEM:	600,000000	m2
1.3	Element	<b>Podbudowa - poszerzenia</b>		
1.3.1	KNR 231/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm - poszerzenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:600*0,25	150,000000	
		RAZEM:	150,000000	m3
1.4	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
1.4.1	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm - poszerzenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:600	600,000000	
		RAZEM:	600,000000	m2
1.4.2	KNR 231/311/5	ANALOGIA - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:600	600,000000	
		RAZEM:	600,000000	m2
1.5	Element	<b>Pobocza</b>		
1.5.1	KNR 231/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - szerokość 50cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:600*0,15*0,5	45,000000	
		RAZEM:	45,000000	m3



## Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	<b>Przebudowa drogi gminnej 101511R od km 0+000 do km 0+600, w miejscowości OBOJNA (wykonanie poszerzenia szerokości 1,0m)</b>				
1	Rozdział	<b>Przebudowa drogi gminnej 101511R od km 0+000 do km 0+600, w miejscowości OBOJNA</b>				
1.1	Element	<b>Roboty pomiarowe</b>				
1.1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,600		
1.2	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.2.1	KNRW 510/323/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość cięcia 5` cm	m	600		
1.2.2	KNR 231/101/1	Analogia - Koryto wykonywane na poszerzeniu jezdni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20` cm - poszerzenie	m2	600,00		
1.2.3	KNR 231/101/2	Analogia - Koryto wykonywane na poszerzeniu jezdni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5` cm głębokości - krotność 2 - pogłębienie do 30 cm - poszerzenie	m2	600		
1.3	Element	<b>Podbudowa - poszerzenia</b>				
1.3.1	KNR 231/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm - poszerzenie	m3	150,000		
1.4	Element	<b>Nawierzchnia</b>				
1.4.1	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4` cm - poszerzenie	m2	600,000		
1.4.2	KNR 231/311/5	ANALOGIA - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4 cm	m2	600,000		
1.5	Element	<b>Pobocza</b>				
1.5.1	KNR 231/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - szerokość 50cm	m3	45,000		