

## WSZYSCY OFERENCI

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zadanie: „Utwardzenie terenu – Placu Kościuszki w Zaleszanach” znak GKM.272.9.2019

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Zaleszany informuje, że do w/w postępowania przetargowego wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi.

### **Pytanie nr 1.**

*Załącznik nr 9 do SIWZ (załącznik nr 6 do umowy) „Tabela cen elementów robót*

*Załącznik ten nie zawiera wyodrębnionego elementu 1.6 Przedmiaru robót pt. Pozostałe elementy robót, a dotyczący zainstalowania wraz z zasilaniem elektrycznym opraw najazdowych w nawierzchni pod wiatami.*

*Proszę o informację, czy wartość tego elementu doliczyć do innego elementu robót, czy też zostanie wydana nowa wersja załącznika 6 zawierająca jako odrębny element nr 1.6.*

### **Pytanie nr 2.**

*Załącznik nr 11 Przedmiar robót, poz 1.5.3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie.*

*Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie w dziedziniec humusu zdjętego z terenu robót, czy też przewiduje tylko wbudowanie humusu dowiezonego.*

### **Pytanie nr 3.**

*Załącznik nr 11 Przedmiar robót, poz 1.6 Montaż opraw oświetleniowych najazdowych w kostce betonowej pod wiatami (obszar dziedzińca) wraz z doprowadzeniem niezbędnego zasilania kablem ziemnym.*

*W temacie tym w SIWZ nie ma innych informacji. Proszę o wyjaśnienie:*

- *czy przedmiotowe oprawy należy zamontować w obszarze dziedzińca, jak zapisano w przedmiarze, w przyszłym trawniku (według planu sytuacyjnego i przedmiaru dziedziniec znajduje się po lewej stronie rysunku) czy też po prawej stronie rysunku (zaznaczony na planie sytuacyjnym na żółto z zakreskowaniem),*
- *czy dla podłączenia zasilania opraw w tablicy elektrycznej w budynku UG jest miejsce dla podłączenia zasilania z zabezpieczeniem przepięciowym i nadprądowym dla zasilania opraw, czy też wszystkie zabezpieczenia ma wykonać Wykonawca. Podłączenie opraw do nieprawidłowo zabezpieczonego obwodu nie powinno wchodzić w rachubę,*
- *jaki sposób sterowania oświetleniem przewiduje Zamawiający: wyłącznik wewnętrzny, wyłącznik zewnętrzny, sterowanie zmiernicowe lub inne,*
- *jaką moc powinny mieć źródła światła w oprawach,*
- *w jaki sposób poprowadzić kabel w budynku i poza budynkiem: w korytku, bruździe czy na uchwytych.*

### **Pytanie nr 4.**

*Załącznik nr 10 Plan sytuacyjny*

*Na planie sytuacyjnym nie ma rzędnych wysokościowych projektowanych placów. Proszę o informację:*

- *czy połączenie nowych chodników, miejsc postojowych z geokraty i innych przejść z istniejącymi nawierzchniami ma być wykonane w sposób bezkolizyjny, bezstopniowy,*
- *jak należy rozwiązać sprawy spadków i odwodnienia placów,*
- *na terenie dziedzińca znajdują się studzienki kanalizacyjne. Będą one do regulacji wysokości. Proszę podać materiał studzienek.*

## **Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1.**

Zamawiający załącza uzupełniony o pozycję 1.6 Załącznik Nr 9 do SIWZ.

**Ad. 2.**

W cenie ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia należy ująć wbudowanie humusu dowiezionego.

**Ad. 3. Tired 1.**

Zamawiający załącza projekt zagospodarowania z naniesioną orientacyjną lokalizacją opraw oświetleniowych.

**Ad. 3. Tired 2.**

Wykonawca zobowiązany jest w ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonać tablicę natynkową w budynku Urzędu Gminy z niezbędnymi zabezpieczeniami oraz sterowaniem oświetlenia zewnętrznego.

**Ad. 3. Tired 3.**

Zegar astronomiczny cyfrowy programowalny o częstotliwości zmiany czasu pracy oświetlenia wynoszący 1 doba (24 godziny).

**Ad. 3. Tired 4.**

Oprawy oświetleniowe powinny spełniać następujące parametry:

- 1) barwa światła – naturalna,
- 2) źródło światła – typ LED, moc max. 25 W
- 3) materiał obudowy – stop aluminiowy
- 4) materiał klosza – szkło hartowane
- 5) kąt świecenia – min. 40°

**Ad. 3 Tired 5.**

Kabel należy prowadzić na uchwytach.

**Ad. 4. Tired 1.**

**TAK**

**Ad. 4. Tired 2.**

Należy ukształtować tak spadki poprzeczne i podłużne, aby odprowadzić wodę opadową w kierunku istniejącego terenu zielonego, dziedzińca z ziemią urodzajną i miejsc postojowych z geokrata.

**Ad. 4. Tired 3.**

Wykonawca w cenie ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia powinien uwzględnić regulację studzienek. Materiał studzienek nie jest jednorodny.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a, art. 11c i art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmian treści SIWZ oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**Zmiany w SIWZ:**

Rozdz. XVIII SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - pkt. 18.1 i pkt. 18.2 otrzymują brzmienie:

- 18.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Zaleszanach, ul. T. Kościuszki 16 – sekretariat, do dnia **16.09.2019 r. do godz. 9<sup>00</sup>**. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- 18.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Zaleszanach przy ul. T. Kościuszki 16 – sala narad w dniu **16.09.2019 r. o godz. 9<sup>30</sup>**.

WÓJT GMINY

*mgr inż. Paweł Gardy*