

OBMIAR ROBÓT PODSTAWOWYCH

Łącznik z DP nr 3433W

Piketaż	Odl.	Humus		Nasyp		Wykop		W-wa ścierna		W-wa wiążąca		Kruszywo łamane		Mieszanka optymal.		Pobocze zwir.		Kostka bruk gr. 6 cm		Stabiliz. <2 MPa		Stabiliz. C 3/4<6 MPa	
		m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3
0+003,14		0,035		0,000		3,727		0,200		0,253		1,060		0,265		0,142		0,111		0,170		1,230	
0+008,34	5,20	0,049	0,218	0,003	0,000	2,406	15,930	0,200	1,039	0,253	1,314	1,060	5,507	0,265	1,377	0,142	0,738	0,111	0,577	0,170	0,883	1,230	6,390
0+020,00	11,66	0,049	0,571	0,004	0,041	3,126	32,260	0,200	2,333	0,253	2,951	1,060	12,363	0,265	3,091	0,142	1,656	0,111	1,295	0,170	1,983	1,230	14,345
0+035,64	15,64	0,071	0,938	0,009	0,102	3,378	50,852	0,200	3,127	0,253	3,956	1,060	16,575	0,265	4,144	0,144	2,236	0,111	1,736	0,170	2,658	1,236	19,280
0+040,00	4,36	0,057	0,279	0,005	0,031	3,347	14,671	0,200	0,873	0,253	1,104	1,060	4,625	0,265	1,156	0,142	0,624	0,111	0,484	0,170	0,742	1,230	5,380
0+048,51	8,51	0,032	0,379	0,002	0,030	3,201	27,852	0,200	1,701	0,253	2,152	1,065	9,039	0,267	2,263	0,144	1,217	0,111	0,944	0,170	1,446	1,230	10,464
0+060,00	11,49	0,037	0,397	0,000	0,000	3,868	40,622	0,200	2,299	0,253	2,908	1,060	12,211	0,265	3,057	0,142	1,644	0,111	1,276	0,170	1,954	1,230	14,136
0+071,89	11,89	0,043	0,475	0,000	0,000	4,240	48,182	0,200	2,377	0,253	3,007	1,060	12,598	0,265	3,150	0,142	1,688	0,111	1,319	0,170	2,020	1,230	14,619
0+074,39	2,50	0,039	0,103	0,000	0,000	4,137	10,471	0,200	0,500	0,253	0,633	1,060	2,650	0,265	0,663	0,142	0,355	0,111	0,278	0,170	0,425	1,230	3,075
0+080,00	5,61	0,025	0,180	0,000	0,000	3,853	22,432	0,200	1,123	0,253	1,421	1,060	5,952	0,265	1,488	0,142	0,797	0,111	0,623	0,170	0,955	1,230	6,906
0+089,89	9,89	0,025	0,247	0,000	0,000	3,721	37,211	0,200	1,978	0,253	2,502	1,060	10,483	0,265	2,621	0,142	1,404	0,111	1,098	0,170	1,681	1,230	12,165
Razem:		3,79		0,20		300,48		17,35		21,95		92,00		23,01		12,36		9,63		14,75		106,76	

ZESTAWIENIE:

Nawierzchnia- w-wa ścierna, gr. 4 cm	17,35	0,04	=	433,75	m2
- " - w-wa wiążąca, gr. 5 cm	21,95	0,05	=	438,96	m2
Podbud. z kruszywem łam. 0/31,5, gr. 20 cm	92,00	0,20	=	460,02	m2
Stabilizacja krusz. natural.Cem., C1,5/2,5<4 Mpa gr.w. 22 cm	106,76	0,22	=	485,27	m2
Chodnik - Podbud. z kruszywem łam. 0/31,5. gr. 15 cm	23,01	0,15	=	153,40	m2
Chodnik- Stabiliz. krusz. nat.Cem., C1,5/2,5Mpa gr.w. 10 cm	14,75	0,10	=	147,47	m2
Uzupełnienie poboczy pospółką (żwirem), gr. w-wy 9 cm	12,36	0,09	=	137,32	m2
Humusowanie i obsianie trawą skarp	3,79	0,10	=	37,87	m2