

NR	1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SYMBOL	D-01	D-02	D-03	D-04	D-05	D-06	D-07	D-08	D-09	D-10	D-11	D-12
SCHEMAT												
WYMIARY W ŚWIETLE												
OŚCIEŻNICY	So	180(90+90)	130(90+40)	120(90+30)	130(90+40)	180(90+90)	90	90	90	80	130(90+40)	80
H	Ho	210	210	210	210	210	210	200	200	200	210	200
ZEWNĘTRZNY WYMIAR	S	460	240	130	140	236	190	220	100	90	140	90
OŚCIEŻNICY	H	276	276	215	215	215	215	205	205	205	215	205
RODZAJ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IŁOŚĆ SZTUK		1	1	1	2	1	3	8	6	2	2	6
UWAGI												

DRZWI ZEWNĘTRZNE

- aluminiowo-szklane,
- szklenie zespolone, dwukomorowe
- zestaw o współcz. przenikania ciepła U=0,8 W/m²K
- szklenie szkłem bezpiecznym
- antyklamkowe (szyby odporne na uderzenia),
- laminowane folią PVB
- skrzydło oraz ościeżnica izolowane
- okucia stal nierdzewna
- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników ściennych lub podłogowych
- profile drzwiowe i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary

dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków

DRZWI WEWNĘTRZNE

- aluminiowo-szklane,
- szklenie zespolone, dwukomorowe
- szklenie szkłem bezpiecznym
- laminowane folią PVB
- okucia stal nierdzewna
- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników ściennych lub podłogowych
- profile drzwiowe i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary

dodatkowo wyposażone w samozamykacz oraz kratkę wentylacyjną

DRZWI WEWNĘTRZNE

- aluminiowo-szklane,
- szklenie zespolone, dwukomorowe
- szklenie szkłem bezpiecznym
- laminowane folią PVB
- okucia stal nierdzewna
- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników ściennych lub podłogowych
- profile drzwiowe i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary

dodatkowo wyposażone w samozamykacz oraz kratkę wentylacyjną

DRZWI ZEWNĘTRZNE

- aluminiowo-szklane,
- szklenie zespolone, dwukomorowe
- zestaw o współcz. przenikania ciepła U=0,8 W/m²K
- szklenie szkłem bezpiecznym
- antyklamkowe (szyby odporne na uderzenia),
- laminowane folią PVB
- skrzydło oraz ościeżnica izolowane
- okucia stal nierdzewna
- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników ściennych lub podłogowych
- profile drzwiowe i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary

dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków

DRZWI WEWNĘTRZNE

- aluminiowo-szklane,
- szklenie zespolone, dwukomorowe
- szklenie szkłem bezpiecznym
- laminowane folią PVB
- okucia stal nierdzewna
- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników ściennych lub podłogowych
- profile drzwiowe i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary

dodatkowo wyposażone w samozamykacz oraz kratkę wentylacyjną

DRZWI WEWNĘTRZNE

- aluminiowo-szklane,
- szklenie zespolone, dwukomorowe
- szklenie szkłem bezpiecznym
- laminowane folią PVB
- okucia stal nierdzewna
- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników ściennych lub podłogowych
- profile drzwiowe i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary

dodatkowo wyposażone w samozamykacz oraz kratkę wentylacyjną

DRZWI WEWNĘTRZNE

- aluminiowo-szklane,
- szklenie zespolone, dwukomorowe
- szklenie szkłem bezpiecznym
- laminowane folią PVB
- okucia stal nierdzewna
- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników ściennych lub podłogowych
- profile drzwiowe i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary

dodatkowo wyposażone w samozamykacz oraz kratkę wentylacyjną

DRZWI WEWNĘTRZNE

- aluminiowo-szklane,
- szklenie zespolone, dwukomorowe
- szklenie szkłem bezpiecznym
- laminowane folią PVB
- okucia stal nierdzewna
- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników ściennych lub podłogowych
- profile drzwiowe i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary

dodatkowo wyposażone w samozamykacz oraz kratkę wentylacyjną

DRZWI WEWNĘTRZNE

skrzydło wzmocnione (płaskie), wypełnienie: wkład stabilizujący,

- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,
- ościeżnica regulowana,
- skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m²
- okucia ze stali nierdzewnej
- klamki z okrągłą rozetą
- samozamykacz

dodatkowo wyposażone w samozamykacz, możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)

DRZWI WEWNĘTRZNE DO POMIESZCZEŃ

- płycinowe drewniane okleinowane (okleina naturalna),
- skrzydło wzmocnione (płaskie), wypełnienie: wkład stabilizujący,
- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,
- ościeżnica regulowana,
- skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m²
- okucia ze stali nierdzewnej
- klamki z okrągłą rozetą
- samozamykacz

dodatkowo wyposażone w samozamykacz, możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)

DRZWI WEWNĘTRZNE DO SANITARIATÓW

- skrzydło wzmocnione (płaskie), wypełnienie: wkład stabilizujący,
- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,
- ościeżnica regulowana,
- skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m²
- okucia ze stali nierdzewnej
- klamki z okrągłą rozetą
- samozamykacz

dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków

DRZWI WEWNĘTRZNE

- aluminiowe - palne
- okucia stal nierdzewna
- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników ściennych lub podłogowych
- profile drzwiowe i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary

dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków

DRZWI WEWNĘTRZNE SANITARIATÓW

laminaty systemowe gr.13 mm dla ścianek działowych w pomieszczeniach sanitariatów,

- wyposażone w blokady łazienkowe
- w sanitariatach męskich kolor niebieski (zblizony do RAL 5012),
- w sanitariatach damskich kolor pomarańczowy (zblizony do RAL 2011),

montowane od wysokości 20 cm powyżej posadzki do wysokości 2,10 m,

UWAGI

- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE NA RAMĘ OKIENNĄ, FASADY ORAZ OŚCIEŻNICE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
- DRZWI ZEWNĘTRZNE MONTOWAC Z ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPEŁEGO PRZOGU ORAZ NA PROFILACH INSTALACYJNYCH Z TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEŁNIONYCH KLINEM DZWIANYM
- WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW OTWORÓW NA PODSTAWIE OBIARÓW Z NATURY
- NA ETAPIE ZAMÓWIENIA SPRAWDZIĆ IŁOŚĆ ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH
- WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE
- WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ SCISLE
- PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH, ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEWŁOŚCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBÓTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.



OPRACOWANIE: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, zapleczem ogólnotechnicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą.

ADRES BUDOWY: ul. Szkołna 7, 26-020 Chmielnik
INWESTOR: Gmina Chmielnik
ADRES: Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik

AUTORZY OPRACOWANIA: _____ podpisy:
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski
 upr. nr WP-OIA/DK/UpB/48/2011
 mgr inż. Przemysław Johns
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Maciej Lesisz
 upr. nr WP-OIA/DK/UpB/36/2011

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ **A-10**
 branża: ARCHITEKTURA data: LIPIEC 2017 skala: 1:50