



POSADZKA P1		
P1	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	Warstwa wykończona wg. zestawienia pow.	1-2
2	Deski	3,5
3	Legary	10
4	Wełna mineralna pom. legarami	10
5	Płyty kanałowe	24
6	Tynk mineralny	1

POSADZKA P2		
P2	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	Warstwa wykończona wg. zestawienia pow.	1-2
2	Gładź wyrównawcza	0,5
3	Podkład gipsowy	4
4	Płyta piśniowa porow.	1,25
5	Płyty kanałowe	24
6	Tynk cem-wap.	1

POSADZKA P3		
P3	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	Warstwa wykończona wg. zestawienia pow.	1-2
2	Gładź wyrównawcza	3,5
3	Podkład gipsowy	4
4	Styropian	4
5	Płyty kanałowe	24
6	Tynk cem-wap.	1

POSADZKA P4		
P4	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	Gładź cementowa	1-2
2	Gruzobeton	3,5
3	Podkład gipsowy	4
4	Piasek	20

DACH D1		
D1	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	Błacha trapezowa	
2	taty 4x5	5
3	kontrtaty 5x2,5	2,5
4	folia paroprzepuszczalna	
5	krokwie 14x14	14
6	Wełna mineralna pomiędzy krokwiami	20
7	taty 5x6	5
8	folia paroszczelna	
9	2x płyta g-k	2,5

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S1		
S1	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	Tynk elewacyjny	1
2	Styropian	5
3	Cegła pełna	40
4	Tynk cem.-wap.	1

ŚCIANA DZIAŁOWA S2		
S2	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	Tynk cem.-wap.	1
2	Cegła pełna	40
3	Tynk cem.-wap.	1

ŚCIANA PIWNIC S3		
S3	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	Cegła pełna	40
2	Tynk cem.-wap.	1

'ARMAX' Sp. z o.o.
 21-200 Sztynborec, ul. Sp. Naga 13
 NIP: 661 663 690

Inwestor:
 Urząd Miejski w Orlim
 ul. Słowackiego 102, 26-100 Orliminek,
 woj. lubelskie

Projekt:
 Polycj. Marzec

Data: 05.2019r.

Skala: 1:50

Liczba arkuszy: 6

Tytuł: Przekrój A-A - inwentaryzacja