

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu – Przebudowa Placu Kościuszki oraz fragmentu ulicy Szydłowskiej w Chmielniku – projekt zmieniający.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. poz. 430).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Placu Kościuszki i ulicy Szydłowskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą Wspólną w Chmielniku oraz przebudowa fragmentu chodnika po stronie zachodniej ul. Wspólnej od skrzyżowania z ul. Szydłowską do skrzyżowania z ul. Lubańską. Przebudowa odbywać się będzie w zakresie następujących działek: 1113, 1111, 1140, 1135/3, 1135/4.

Wzdłuż ulicy Szydłowskiej zakres prac obejmuje:

- przebudowę chodnika,
- wymianę nawierzchni - warstwy ścieralnej,
- wycinkę starych drzew i nasadzenie nowych.

Na Placu Kościuszki zakres prac obejmuje:

- przebudowę chodników,
- przebudowę jezdni i pasa dzielącego,
- regulację studzienek kanalizacyjnych,
- wycinkę starych drzew i nasadzenie nowych.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym, pomiędzy zwartą zabudową budynków mieszkalnych. Po obu stronach Placu Kościuszki zlokalizowane są przystanki autobusowe. Przekrój placu jest dwujezdniowy, jezdnie o zmiennej szerokości (od 8,40m do 9,30m) i nawierzchni bitumicznej, ograniczone krawężnikiem betonowym.

Pas dzielący o szerokości ok. 3,10m wyłożony kostką betonową. Na pasie dzielącym znajdują się drzewa (4 szt.), wiata przystankowa, budka telefoniczna oraz tablica informacyjna. Wzdłuż jezdni znajduje się obustronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,90÷4,00m. Na chodniku znajdują się drzewa (13 szt.).

Ulica Szydłowska – jednojezdniowa. Jezdnia o szerokości od 8,50m do 9,20m i nawierzchni bitumicznej, ograniczona krawężnikiem betonowym. Wzdłuż ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik dla pieszych o szerokości 2,70m ÷ 5,00m i nawierzchni częściowo z kostki betonowej a częściowo z płyt betonowych. Na chodnikach znajdują się drzewa (12 szt.). Chodnik przy ul. Wspólnej ma szerokość 2,30m i nawierzchnię z płyt betonowych na chodniku znajduje się 1 drzewo.

W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia obce:

- wodociąg

- gazociąg
- kanalizacja sanitarna
- linia energetyczna
- linia telefoniczna
- słupy oświetleniowe.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektowana przebudowa Placu Kościuszki i ulicy Szydłowskiej obejmuje obszar o powierzchni 3670 m².

W ramach projektowanej przebudowy ulicy Szydłowskiej planuje się:

- korektę łuków wyokrągających na przecięciu krawędzi ulicy Szydłowskiej i ulicy Wspólnej, promień R=6,00m,
- chodnik wzdłuż ulicy Szydłowskiej po stronie północnej o szerokości 2,80m ÷ 4,80m
- nasadzenie drzew - 11 sztuk na chodniku, w odpowiednio przygotowanych.
- wymianę warstwy ścieralnej na ulicy Szydłowskiej.

W ramach projektowanej przebudowy Placu Kościuszki planuje się:

- korektę łuków wyokrągających na przecięciu krawędzi Placu Kościuszki z krawędzią ulicy Szydłowskiej oraz z krawędzią ulicy Jana Pawła II i ulicą Rynek, promień R=6,00m
- wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni, pasie postojowym i zatoce autobusowej oraz wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniach
- jezdnię o szerokości 3,50m, pas postojowy o szerokości 2,50m do parkowania równoległego oraz zatoki autobusowe o szerokości 3,00m i długości krawędzi zatrzymania 40m
- obustronny chodnik o szerokości:
 - 3,80m ÷ 4,60m po stronie zachodniej Placu Kościuszki,
 - 3,00m ÷ 4,60m po stronie wschodniej Placu Kościuszki.
- pas dzielący o szerokości 1,00m z kostki betonowej, ograniczony krawężnikiem kamiennym
- nasadzenie nowych drzew w pasie dzielącym – 6 szt.
- chodnik po wschodniej stronie ul. Wspólnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szydłowską do skrzyżowania z ul. Lubańską. Chodnik o szerokości 2,30m.

Współrzędne punktów głównych trasy:

Punkt	X [m]	Y [m]
A	7482411.7047	5608847.6719
B	7482532.0307	5608842.8568
C	7482536.9155	5608864.3825
D	7482449.0443	5608846.5578

E	7482444.4593	5608761.0103
F	7482459.4342	5608846.0909
G	7482454.8254	5608760.0999

5. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni dla projektowanego zagospodarowania terenu:

– jezdnia	2 477,5 m ²
– chodnik	1 058,8 m ²
– zieleń	40,2 m ²
Razem	3 576,5 m ²

6. Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków oraz podleganiu ochronie

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, a ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Teren objęty opracowaniem nie leży w granicach obszaru górniczego.

8. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej użytkowników.

Opracował:

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu – Przebudowa Placu Kościuszki oraz fragmentu ulicy Szydłowskiej w Chmielniku – projekt zmieniający.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. poz. 430).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Placu Kościuszki i ulicy Szydłowskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą Wspólną w Chmielniku oraz przebudowa fragmentu chodnika po stronie zachodniej ul. Wspólnej od skrzyżowania z ul. Szydłowską do skrzyżowania z ul. Lubańską. Przebudowa odbywać się będzie w zakresie następujących działek: 1113, 1111, 1140, 1135/3, 1135/4.

Wzdłuż ulicy Szydłowskiej zakres prac obejmuje:

- przebudowę chodnika,
- wymianę nawierzchni - warstwy ścieralnej,
- wycinkę starych drzew i nasadzenie nowych.

Na Placu Kościuszki zakres prac obejmuje:

- przebudowę chodników,
- przebudowę jezdni i pasa dzielącego,
- regulację studzienek kanalizacyjnych,
- wycinkę starych drzew i nasadzenie nowych.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym, pomiędzy zwartą zabudową budynków mieszkalnych. Po obu stronach Placu Kościuszki zlokalizowane są przystanki autobusowe. Przekrój placu jest dwujezdniowy, jezdnie o zmiennej szerokości (od 8,40m do 9,30m) i nawierzchni bitumicznej, ograniczone krawężnikiem betonowym.

Pas dzielący o szerokości ok. 3,10m wyłożony kostką betonową. Na pasie dzielącym znajdują się drzewa (4 szt.), wiata przystankowa, budka telefoniczna oraz tablica informacyjna. Wzdłuż jezdni znajduje się obustronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,90÷4,00m. Na chodniku znajdują się drzewa (13 szt.).

Ulica Szydłowska – jednojezdniowa. Jezdnia o szerokości od 8,50m do 9,20m i nawierzchni bitumicznej, ograniczona krawężnikiem betonowym. Wzdłuż ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik dla pieszych o szerokości 2,70m ÷ 5,00m i nawierzchni częściowo z kostki betonowej a częściowo z płyt betonowych. Na chodnikach znajdują się drzewa (12 szt.). Chodnik przy ul. Wspólnej ma szerokość 2,30m i nawierzchnię z płyt betonowych na chodniku znajduje się 1 drzewo.

W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia obce:

- wodociąg

- gazociąg
- kanalizacja sanitarna
- linia energetyczna
- linia telefoniczna
- słupy oświetleniowe.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektowana przebudowa Placu Kościuszki i ulicy Szydłowskiej obejmuje obszar o powierzchni 3670 m².

W ramach projektowanej przebudowy ulicy Szydłowskiej planuje się:

- korektę łuków wyokrągających na przecięciu krawędzi ulicy Szydłowskiej i ulicy Wspólnej, promień R=6,00m,
- chodnik wzdłuż ulicy Szydłowskiej po stronie północnej o szerokości 2,80m ÷ 4,80m
- nasadzenie drzew - 11 sztuk na chodniku, w odpowiednio przygotowanych.
- wymianę warstwy ścieralnej na ulicy Szydłowskiej.

W ramach projektowanej przebudowy Placu Kościuszki planuje się:

- korektę łuków wyokrągających na przecięciu krawędzi Placu Kościuszki z krawędzią ulicy Szydłowskiej oraz z krawędzią ulicy Jana Pawła II i ulicą Rynek, promień R=6,00m
- wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni, pasie postojowym i zatoce autobusowej oraz wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniach
- jezdnię o szerokości 3,50m, pas postojowy o szerokości 2,50m do parkowania równoległego oraz zatoki autobusowe o szerokości 3,00m i długości krawędzi zatrzymania 40m
- obustronny chodnik o szerokości:
 - 3,80m ÷ 4,60m po stronie zachodniej Placu Kościuszki,
 - 3,00m ÷ 4,60m po stronie wschodniej Placu Kościuszki.
- pas dzielący o szerokości 1,00m z kostki betonowej, ograniczony krawężnikiem kamiennym
- nasadzenie nowych drzew w pasie dzielącym – 6 szt.
- chodnik po wschodniej stronie ul. Wspólnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szydłowską do skrzyżowania z ul. Lubańską. Chodnik o szerokości 2,30m.

Współrzędne punktów głównych trasy:

Punkt	X [m]	Y [m]
A	7482411.7047	5608847.6719
B	7482532.0307	5608842.8568
C	7482536.9155	5608864.3825
D	7482449.0443	5608846.5578

E	7482444.4593	5608761.0103
F	7482459.4342	5608846.0909
G	7482454.8254	5608760.0999

5. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni dla projektowanego zagospodarowania terenu:

– jezdnia	2 477,5 m ²
– chodnik	1 058,8 m ²
– zieleń	40,2 m ²
Razem	3 576,5 m ²

6. Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków oraz podleganiu ochronie

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, a ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Teren objęty opracowaniem nie leży w granicach obszaru górniczego.

8. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej użytkowników.

Opracował:

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu – Przebudowa Placu Kościuszki oraz fragmentu ulicy Szydłowskiej w Chmielniku – projekt zmieniający.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. poz. 430).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Placu Kościuszki i ulicy Szydłowskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą Wspólną w Chmielniku oraz przebudowa fragmentu chodnika po stronie zachodniej ul. Wspólnej od skrzyżowania z ul. Szydłowską do skrzyżowania z ul. Lubańską. Przebudowa odbywać się będzie w zakresie następujących działek: 1113, 1111, 1140, 1135/3, 1135/4.

Wzdłuż ulicy Szydłowskiej zakres prac obejmuje:

- przebudowę chodnika,
- wymianę nawierzchni - warstwy ścieralnej,
- wycinkę starych drzew i nasadzenie nowych.

Na Placu Kościuszki zakres prac obejmuje:

- przebudowę chodników,
- przebudowę jezdni i pasa dzielącego,
- regulację studzienek kanalizacyjnych,
- wycinkę starych drzew i nasadzenie nowych.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym, pomiędzy zwartą zabudową budynków mieszkalnych. Po obu stronach Placu Kościuszki zlokalizowane są przystanki autobusowe. Przekrój placu jest dwujezdniowy, jezdnie o zmiennej szerokości (od 8,40m do 9,30m) i nawierzchni bitumicznej, ograniczone krawężnikiem betonowym.

Pas dzielący o szerokości ok. 3,10m wyłożony kostką betonową. Na pasie dzielącym znajdują się drzewa (4 szt.), wiata przystankowa, budka telefoniczna oraz tablica informacyjna. Wzdłuż jezdni znajduje się obustronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,90÷4,00m. Na chodniku znajdują się drzewa (13 szt.).

Ulica Szydłowska – jednojezdniowa. Jezdnia o szerokości od 8,50m do 9,20m i nawierzchni bitumicznej, ograniczona krawężnikiem betonowym. Wzdłuż ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik dla pieszych o szerokości 2,70m ÷ 5,00m i nawierzchni częściowo z kostki betonowej a częściowo z płyt betonowych. Na chodnikach znajdują się drzewa (12 szt.). Chodnik przy ul. Wspólnej ma szerokość 2,30m i nawierzchnię z płyt betonowych na chodniku znajduje się 1 drzewo.

W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia obce:

- wodociąg

- gazociąg
- kanalizacja sanitarna
- linia energetyczna
- linia telefoniczna
- słupy oświetleniowe.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektowana przebudowa Placu Kościuszki i ulicy Szydłowskiej obejmuje obszar o powierzchni 3670 m².

W ramach projektowanej przebudowy ulicy Szydłowskiej planuje się:

- korektę łuków wyokrągających na przecięciu krawędzi ulicy Szydłowskiej i ulicy Wspólnej, promień R=6,00m,
- chodnik wzdłuż ulicy Szydłowskiej po stronie północnej o szerokości 2,80m ÷ 4,80m
- nasadzenie drzew - 11 sztuk na chodniku, w odpowiednio przygotowanych.
- wymianę warstwy ścieralnej na ulicy Szydłowskiej.

W ramach projektowanej przebudowy Placu Kościuszki planuje się:

- korektę łuków wyokrągających na przecięciu krawędzi Placu Kościuszki z krawędzią ulicy Szydłowskiej oraz z krawędzią ulicy Jana Pawła II i ulicą Rynek, promień R=6,00m
- wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni, pasie postojowym i zatoce autobusowej oraz wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniach
- jezdnię o szerokości 3,50m, pas postojowy o szerokości 2,50m do parkowania równoległego oraz zatoki autobusowe o szerokości 3,00m i długości krawędzi zatrzymania 40m
- obustronny chodnik o szerokości:
 - 3,80m ÷ 4,60m po stronie zachodniej Placu Kościuszki,
 - 3,00m ÷ 4,60m po stronie wschodniej Placu Kościuszki.
- pas dzielący o szerokości 1,00m z kostki betonowej, ograniczony krawężnikiem kamiennym
- nasadzenie nowych drzew w pasie dzielącym – 6 szt.
- chodnik po wschodniej stronie ul. Wspólnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szydłowską do skrzyżowania z ul. Lubańską. Chodnik o szerokości 2,30m.

Współrzędne punktów głównych trasy:

Punkt	X [m]	Y [m]
A	7482411.7047	5608847.6719
B	7482532.0307	5608842.8568
C	7482536.9155	5608864.3825
D	7482449.0443	5608846.5578

E	7482444.4593	5608761.0103
F	7482459.4342	5608846.0909
G	7482454.8254	5608760.0999

5. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni dla projektowanego zagospodarowania terenu:

– jezdnia	2 477,5 m ²
– chodnik	1 058,8 m ²
– zieleń	40,2 m ²
Razem	3 576,5 m ²

6. Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków oraz podleganiu ochronie

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, a ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Teren objęty opracowaniem nie leży w granicach obszaru górniczego.

8. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej użytkowników.

Opracował:

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu – Przebudowa Placu Kościuszki oraz fragmentu ulicy Szydłowskiej w Chmielniku – projekt zmieniający.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. poz. 430).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Placu Kościuszki i ulicy Szydłowskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą Wspólną w Chmielniku oraz przebudowa fragmentu chodnika po stronie zachodniej ul. Wspólnej od skrzyżowania z ul. Szydłowską do skrzyżowania z ul. Lubańską. Przebudowa odbywać się będzie w zakresie następujących działek: 1113, 1111, 1140, 1135/3, 1135/4.

Wzdłuż ulicy Szydłowskiej zakres prac obejmuje:

- przebudowę chodnika,
- wymianę nawierzchni - warstwy ścieralnej,
- wycinkę starych drzew i nasadzenie nowych.

Na Placu Kościuszki zakres prac obejmuje:

- przebudowę chodników,
- przebudowę jezdni i pasa dzielącego,
- regulację studzienek kanalizacyjnych,
- wycinkę starych drzew i nasadzenie nowych.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym, pomiędzy zwartą zabudową budynków mieszkalnych. Po obu stronach Placu Kościuszki zlokalizowane są przystanki autobusowe. Przekrój placu jest dwujezdniowy, jezdnie o zmiennej szerokości (od 8,40m do 9,30m) i nawierzchni bitumicznej, ograniczone krawężnikiem betonowym.

Pas dzielący o szerokości ok. 3,10m wyłożony kostką betonową. Na pasie dzielącym znajdują się drzewa (4 szt.), wiata przystankowa, budka telefoniczna oraz tablica informacyjna. Wzdłuż jezdni znajduje się obustronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,90÷4,00m. Na chodniku znajdują się drzewa (13 szt.).

Ulica Szydłowska – jednojezdniowa. Jezdnia o szerokości od 8,50m do 9,20m i nawierzchni bitumicznej, ograniczona krawężnikiem betonowym. Wzdłuż ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik dla pieszych o szerokości 2,70m ÷ 5,00m i nawierzchni częściowo z kostki betonowej a częściowo z płyt betonowych. Na chodnikach znajdują się drzewa (12 szt.). Chodnik przy ul. Wspólnej ma szerokość 2,30m i nawierzchnię z płyt betonowych na chodniku znajduje się 1 drzewo.

W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia obce:

- wodociąg

- gazociąg
- kanalizacja sanitarna
- linia energetyczna
- linia telefoniczna
- słupy oświetleniowe.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektowana przebudowa Placu Kościuszki i ulicy Szydłowskiej obejmuje obszar o powierzchni 3670 m².

W ramach projektowanej przebudowy ulicy Szydłowskiej planuje się:

- korektę łuków wyokrągających na przecięciu krawędzi ulicy Szydłowskiej i ulicy Wspólnej, promień R=6,00m,
- chodnik wzdłuż ulicy Szydłowskiej po stronie północnej o szerokości 2,80m ÷ 4,80m
- nasadzenie drzew - 11 sztuk na chodniku, w odpowiednio przygotowanych.
- wymianę warstwy ścieralnej na ulicy Szydłowskiej.

W ramach projektowanej przebudowy Placu Kościuszki planuje się:

- korektę łuków wyokrągających na przecięciu krawędzi Placu Kościuszki z krawędzią ulicy Szydłowskiej oraz z krawędzią ulicy Jana Pawła II i ulicą Rynek, promień R=6,00m
- wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni, pasie postojowym i zatoce autobusowej oraz wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniach
- jezdnię o szerokości 3,50m, pas postojowy o szerokości 2,50m do parkowania równoległego oraz zatoki autobusowe o szerokości 3,00m i długości krawędzi zatrzymania 40m
- obustronny chodnik o szerokości:
 - 3,80m ÷ 4,60m po stronie zachodniej Placu Kościuszki,
 - 3,00m ÷ 4,60m po stronie wschodniej Placu Kościuszki.
- pas dzielący o szerokości 1,00m z kostki betonowej, ograniczony krawężnikiem kamiennym
- nasadzenie nowych drzew w pasie dzielącym – 6 szt.
- chodnik po wschodniej stronie ul. Wspólnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szydłowską do skrzyżowania z ul. Lubańską. Chodnik o szerokości 2,30m.

Współrzędne punktów głównych trasy:

Punkt	X [m]	Y [m]
A	7482411.7047	5608847.6719
B	7482532.0307	5608842.8568
C	7482536.9155	5608864.3825
D	7482449.0443	5608846.5578

E	7482444.4593	5608761.0103
F	7482459.4342	5608846.0909
G	7482454.8254	5608760.0999

5. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni dla projektowanego zagospodarowania terenu:

– jezdnia	2 477,5 m ²
– chodnik	1 058,8 m ²
– zieleń	40,2 m ²
Razem	3 576,5 m ²

6. Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków oraz podleganiu ochronie

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, a ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Teren objęty opracowaniem nie leży w granicach obszaru górniczego.

8. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej użytkowników.

Opracował:

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu – Przebudowa Placu Kościuszki oraz fragmentu ulicy Szydłowskiej w Chmielniku – projekt zmieniający.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. poz. 430).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Placu Kościuszki i ulicy Szydłowskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą Wspólną w Chmielniku oraz przebudowa fragmentu chodnika po stronie zachodniej ul. Wspólnej od skrzyżowania z ul. Szydłowską do skrzyżowania z ul. Lubańską. Przebudowa odbywać się będzie w zakresie następujących działek: 1113, 1111, 1140, 1135/3, 1135/4.

Wzdłuż ulicy Szydłowskiej zakres prac obejmuje:

- przebudowę chodnika,
- wymianę nawierzchni - warstwy ścieralnej,
- wycinkę starych drzew i nasadzenie nowych.

Na Placu Kościuszki zakres prac obejmuje:

- przebudowę chodników,
- przebudowę jezdni i pasa dzielącego,
- regulację studzienek kanalizacyjnych,
- wycinkę starych drzew i nasadzenie nowych.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym, pomiędzy zwartą zabudową budynków mieszkalnych. Po obu stronach Placu Kościuszki zlokalizowane są przystanki autobusowe. Przekrój placu jest dwujezdniowy, jezdnie o zmiennej szerokości (od 8,40m do 9,30m) i nawierzchni bitumicznej, ograniczone krawężnikiem betonowym.

Pas dzielący o szerokości ok. 3,10m wyłożony kostką betonową. Na pasie dzielącym znajdują się drzewa (4 szt.), wiata przystankowa, budka telefoniczna oraz tablica informacyjna. Wzdłuż jezdni znajduje się obustronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,90÷4,00m. Na chodniku znajdują się drzewa (13 szt.).

Ulica Szydłowska – jednojezdniowa. Jezdnia o szerokości od 8,50m do 9,20m i nawierzchni bitumicznej, ograniczona krawężnikiem betonowym. Wzdłuż ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik dla pieszych o szerokości 2,70m ÷ 5,00m i nawierzchni częściowo z kostki betonowej a częściowo z płyt betonowych. Na chodnikach znajdują się drzewa (12 szt.). Chodnik przy ul. Wspólnej ma szerokość 2,30m i nawierzchnię z płyt betonowych na chodniku znajduje się 1 drzewo.

W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia obce:

- wodociąg

- gazociąg
- kanalizacja sanitarna
- linia energetyczna
- linia telefoniczna
- słupy oświetleniowe.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektowana przebudowa Placu Kościuszki i ulicy Szydłowskiej obejmuje obszar o powierzchni 3670 m².

W ramach projektowanej przebudowy ulicy Szydłowskiej planuje się:

- korektę łuków wyokrągających na przecięciu krawędzi ulicy Szydłowskiej i ulicy Wspólnej, promień R=6,00m,
- chodnik wzdłuż ulicy Szydłowskiej po stronie północnej o szerokości 2,80m ÷ 4,80m
- nasadzenie drzew - 11 sztuk na chodniku, w odpowiednio przygotowanych.
- wymianę warstwy ścieralnej na ulicy Szydłowskiej.

W ramach projektowanej przebudowy Placu Kościuszki planuje się:

- korektę łuków wyokrągających na przecięciu krawędzi Placu Kościuszki z krawędzią ulicy Szydłowskiej oraz z krawędzią ulicy Jana Pawła II i ulicą Rynek, promień R=6,00m
- wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni, pasie postojowym i zatoce autobusowej oraz wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniach
- jezdnię o szerokości 3,50m, pas postojowy o szerokości 2,50m do parkowania równoległego oraz zatoki autobusowe o szerokości 3,00m i długości krawędzi zatrzymania 40m
- obustronny chodnik o szerokości:
 - 3,80m ÷ 4,60m po stronie zachodniej Placu Kościuszki,
 - 3,00m ÷ 4,60m po stronie wschodniej Placu Kościuszki.
- pas dzielący o szerokości 1,00m z kostki betonowej, ograniczony krawężnikiem kamiennym
- nasadzenie nowych drzew w pasie dzielącym – 6 szt.
- chodnik po wschodniej stronie ul. Wspólnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szydłowską do skrzyżowania z ul. Lubańską. Chodnik o szerokości 2,30m.

Współrzędne punktów głównych trasy:

Punkt	X [m]	Y [m]
A	7482411.7047	5608847.6719
B	7482532.0307	5608842.8568
C	7482536.9155	5608864.3825
D	7482449.0443	5608846.5578

E	7482444.4593	5608761.0103
F	7482459.4342	5608846.0909
G	7482454.8254	5608760.0999

5. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni dla projektowanego zagospodarowania terenu:

– jezdnia	2 477,5 m ²
– chodnik	1 058,8 m ²
– zieleń	40,2 m ²
Razem	3 576,5 m ²

6. Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków oraz podleganiu ochronie

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, a ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Teren objęty opracowaniem nie leży w granicach obszaru górniczego.

8. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej użytkowników.

Opracował: