

Ogólna charakterystyka

obiektu lub robót

1. Opis stanu istniejącego.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej pełni funkcje komunikacyjne między drogami gminnymi. Droga posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 4,0m w złym stanie technicznym. Droga jest wyposażona w rowy odwadniające. Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejących rowów odwadniających. W pasie drogi przebiega kanalizacja sanitarna. W czasie nadmiernych opadów została zniszczona droga przez podmycie i wypłukanie przez wodę. W miejscach tych wystąpiły przełomy, podmycie poboczy, spękania nawierzchni asfaltowej. Zostały również podmyte i oberwane krawędzie nawierzchni a także zamulone i rozmyte pobocza. Korona drogi wynosi 6,0m, w tym jezdnia 4,0m.

2. Opis stanu projektowanego.

W ramach robót przygotowawczych zachodzi konieczność regulacji studni kanalizacyjnych w ilości 14 sztuk oraz zaworów wodociągowych w ilości 3 sztuki.

Zachodzi konieczność przebudowy powstałych przełomów pojedynczych na całym odcinku drogi. Również zniszczona krawędź nawierzchni wymaga wykonania przebudowy obustronnie o szerokości 25cm na całej długości drogi.

Przebudowa przełomu polegała będzie na wykonaniu – wybraniu zniszczonej podbudowy i wykonaniu nowej podbudowy.

Konstrukcja przebudowy przełomu przedstawia się następująco:

- wybranie zniszczonej nawierzchni i podbudowy koparką;
- wykonanie podsypki piaskowej grubości 15cm;
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63mm grubości 20cm;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm o grubości 10cm.

Przełomy:

$$10 \times 0,5 = 5\text{m}^2;$$

$$25 \times 0,5 = 12,5\text{m}^2;$$

$$6 \times 2,0 = 12\text{m}^2;$$

$$\text{Razem} = 29,5\text{m}^2;$$

Przebudowa konstrukcji nawierzchni polegać będzie na odtworzeniu zniszczonej nawierzchni w dotychczasowym miejscu.

Zaprojektowano przebudowę istniejącej nawierzchni od km 0+600 do km 0+950, długości 350m i o szerokości jezdni 4,0m:

- warstwa ścieralna z masy asfaltowej o grubości 4cm po zagęszczeniu o uziarnieniu 0-12,8mm wg normy PN-S-96022;
- warstwa wyrównawcza z masy mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0-16mm wg normy PN-S-96022 w ilości 75kg/m²;

Przebudowa krawędzi nawierzchni:

Krawędzie nawierzchni zostały uszkodzone obustronnie od km 0+600 do km 0+950 o szerokości 25cm. Odbudowa wymaga uzupełnienia szerokości jezdni o powierzchni:

$$350\text{m} \times 0,25 \times 2 = 175\text{m}^2$$

Konstrukcja przebudowy polegać będzie na odtworzeniu podbudowy i nawierzchni od podstaw:

- podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm – 20cm;
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości 10cm;
- podsypka piaskowa - 15cm.

Utwardzenie poboczy na całym odcinku polegał będzie na wyrównaniu nierówności i ścięciu miejsc zawyżonych o szerokości 0,8m obustronnie.

Aby uniknąć niszczenia poboczy przez nadmierne opady projektuje się utwardzenie ich kruszywem kamiennym o granulacji 0-31,5mm na całej długości, obustronnie o szerokości 0,5m oraz grubości 10cm po zagęszczeniu.

Odwodnienie drogi przyjęto jako powierzchniowe spadkami poprzecznymi oraz podłużnymi do istniejących rowów odwadniających. Rowy przebiegają w pasie drogi i stanowią element odwadniający drogę.

Opracował: