





LEGENDA:

	NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA KOLOR TIEFORANGE RAL 2011 PANTONE 152 143,75 m <sup>2</sup>
	NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA KOLOR SAFIRBLAU RAL 5003 PANTONE 540C 17,50 m <sup>2</sup>
	NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 98,46 m <sup>2</sup>
	CAŁKOWITA POWIERZCHNIA PLACU 263,20 m <sup>2</sup>

UWAGA TOLERANCJA W WYM. URZĄDZEŃ ORAZ ICH USTAWIENIU NA DZIAŁCE WYNOŚI +/-10% POD WARUNKIEM, ŻE PO WPROWADZENIU MODYFIKACJI BĘDĄ ONE ZGODNE Z NORMAMI BEZPIECZEŃSTWA, ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA ORAZ INNYMI PRZEP. PRAWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SZKOLNY PLAC ZABAW  
W RAMACH PROGRAMU  
**RADOSNA SZKOŁA**

STADIUM:

PROJEKT PRZETARGOWY

INWESTOR:

**Gmina Dubiecko**  
UL. PRZEMYSKA 10  
37-750 DUBIECKO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Szkoła Podstawowa w Bachórzcu  
37-750 Dubiecko

NR EWID. DZIAŁKI 1-572/1

TYTUŁ RYSUNKU:

**WYMIAROWANIE  
NAWIERZCHNI**

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr.inż.arch.Marta Wachowiak

NUMER UPRAWNIENIA:

58/WPOKK/UpB/2011

PODPIS:

DATA:

08.2013

PROJEKTANT

ADAPTUJĄCY:

NUMER UPRAWNIENIA:

adaptowano

PODPIS I DATA:

SKALA RYSUNKU:

**1:100**

NUMER RYSUNKU:

**PP2**

NUMER STRONY:

**12**

Przed wykonaniem trawników należy tak ukształtować teren pod nawierzchnie trawiastą aby obrzeża nie wystawały więcej niż 3cm. Powierzchnia wyłożona trawnikiem z rolki (darń odcinana z gruntu)

OTULINA OBRZEŻY Z SUCHEGO BETONU KLASY C12/15 MIN. GRUB. 50mm LICZĄC OD DOLNEJ ORAZ PRZEDNIEJ I TYLNEJ KRAWĘDZI OBRZEŻA. OTULINĘ Z SUCHEGO BETONU NALEŻY UMIEŚCIĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOŚCI MIN. 50mm.

OBRZEŻE BETONOWE 6 X 20 X 100cm PREFEROWANE ROZWIĄZANIE TO ZABEZPIECZENIE OBRZEŻY NAKŁADKĄ Z EPDM

KSZTAŁTY NAWIERZCHNI KOMUNIKACYJNEJ MAJĄ ODWZOROWYWAĆ WYMIARY ZAŁOŻONE W PROJEKCIE Z TOLERANCJĄ +/-10%