

Górno: Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Górno
Numer ogłoszenia: 157978 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Górnicy , Górno 79 a, 26-008 Górno, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 23 606, faks 41 30 23 009.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Górno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Karosacja średniego samochodu pożarniczego dla OSP Górno na dostarczonym podwoziu samochodu Star 244 zgodnie z wymogami ogólnymi KG PSP i CNBOP w Józefowie z marca 2006 roku oraz uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP z dnia 9 lutego 2006 roku nr 156/26/2006r. - Wymaga się aby świadectwo dopuszczenia było ważne na dzień składania ofert. Świadectwo winno być dostarczone zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Pod pojęciem świadectwo dopuszczenia rozumie się dokument, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380.). 2. Karosacja powinna spełniać wymogi w zakresie: polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr. 58 z 2003 r. poz. 515 z późniejszymi zmianami). 3. Minimalne wymagania techniczno - użytkowe: 3.1. Podwozie z kabiną: 1.Podwozie samochodu z kabiną załogową 6 osobową. 2.Wyposażone w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Dwie lampy LED w kloszach ochronnych i głośnik. Z tyłu pojazdu pojedyncza lampa LED niebieska. 3.Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu. 4.Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). wymiana dachu na nowy typ montaż na dachu czterech lamp dalekosiężnych (pomiędzy lampami niebieskimi) oraz dwóch trąbek pneumatycznych wymiana ramion wycieraczek + pióra montaż nowych atrap przednich remont blacharki kabiny montaż uchwyty łusterek nowego typu wymiana drzwi przednich na krótkie z zamkami kasetowymi montaż dodatkowych stopni wejściowych wykonanie nad nadszypkiem półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami pojazdu uprzywilejowanego fotel dla

kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia fotele wyposażone w zagłówki i pasy bezpieczeństwa siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie tapicerka miękka na ścianach i suficie, podłoga wyłożona wykładzina antypoślizgowa, nowy pokrowiec silnika. zamontowanie poręczy rurowej pomiędzy sekcją a przednimi siedzeniami zamontowanie specjalnej półki na chęłmy pomiędzy częścią dla załogi a siedzeniami kierowcy i dowódcy zamontowanie specjalnej półki w suficie w środku kabiny zespolonej na drobny sprzęt lub dokumenty oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku wyprowadzenie zasilania do ładowarek latarek i radiotelefonów nasobnych z przodu kabiny montaż osłony rurowej wykonanej z rur nierdzewnych 5.Wymiana deski rozdzielczej STAR 1142 oraz instalacji elektrycznej na nową 24 V wyposażoną w główny wyłącznik prądu (nową deskę dostarcza wykonawca) 6.Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów (rozłączalne-komplet). 7.W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz. Radiotelefon i antenę dostarcza zamawiający 8.Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. 9.Szperacz pogorzeliiskowy zamontowany z przodu pojazdu 10.Kolorystyka elementy podwozia czarne błotniki i zderzaki białe kabina zabudowa czerwone RAL 3000 koła - srebrne wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - OSP + nazwa + numerów operacyjnych (boki + tył + dach) 3.2. Zabudowa pożarnicza 1.Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed korozją 2.Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym z balustradą ochronną. Na dachu po prawej stronie mocowania do drabiny D10W. 3.Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym, 4.Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) - nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85 m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii 5.Drabina do wejścia na dach z lewej strony. 6.Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków, Minimalna głębokość użytkowa - 600 mm. 7.Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek, 8.Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii, 9.Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie diodowe: główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy 10.Uchwyty do mocowania sprzętu wg życzenia zamawiającego 11.Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności 12.Szuflady, podesty i tace wystające powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze 13.Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiły ich obsługę w rękawicach 14.Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza 15.Zbiornik wody wykonany z materiału nierdzewnego, odpornego na korozję, pojemność min. 2500 litrów wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu, instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze

zbiornika. Powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. 16. Autopompa jednozakresowa o wydajności minimum 1600 dm³/min. przy ciśnieniu 0,8 Mpa i głębokości ssania 1,5 m, zlokalizowaną z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. 17. Działko wodno - pianowe o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. Wydajność działka regulowana : 800 do 1600 dm³/min. Dostarcza zamawiający 18. Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu nie były mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. 19. Samochód musi być zaopatrzony w linię szybkiego natarcia o długości min. 30 m. na zwijadle. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec i korbę do zwijania węża. (dopuszcza się inny napęd bębna zwijadła np. elektryczny, pneumatyczny). 20. Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, linii szybkiego natarcia, działka wodno - pianowego 21. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. 22. W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, ciekłokrystaliczny wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika pojazdu, kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. głośnik radiostacji 23. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno - pomiarowe: manometr niskiego ciśnienia, ciekłokrystaliczny wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 24. Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Instalacja wodna wykonana z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna). 25. Przedział autopompy wyposażony w ogrzewanie umożliwiające bezpieczną eksploatację w niskich temperaturach. 26. Konstrukcja układu wodno - pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. 27. Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. 28. Układ zraszaczy - min. 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy 29. Maszt oświetleniowy z najaśnicami 2000W, wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4,0 m z możliwością sterowania położeniem najaśnic z poziomu terenu. 30. Fala świetlna osmiosegmentowa 4. Samochód gaśniczy powinien spełniać wszelkie warunki techniczne, certyfikaty, świadectwa, atesty oraz inne dokumenty pozwalające na zarejestrowanie i użytkowanie wozu strażackiego na terenie Polski. 5. Wykonawca zapewni bezpłatnie instruktaż z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO. Instruktaż odbędzie się w trakcie odbioru. 6. Jeżeli SIWZ lub umowa nie stanowi inaczej wszelkie urządzenia oraz elementy dostarcza Wykonawca..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków oceny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem minimum jednej usługi karosacji samochodu pożarniczego o wartości minimum 50 000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków oceny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków oceny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków oceny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Zał. Nr 2) A.2) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia pisemnych zmian umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy PZP przy wystąpieniu następujących okoliczności: 3.1. Zmiana terminu umownego (pkt IV SIWZ): wstrzymania świadczenia dostawy lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty, istotnej zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej w formie pisemnej, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy. 4) zmiana niewymagająca aneksowania umowy a jedynie pisemnej zgody / akceptacji Zamawiającego: - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, - zmiana danych adresowych stron umowy, - zmiana rachunku bankowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.gorno.biuletyn.net /zakładka Aktualności -> Zamówienia Publiczne -> 2011

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Górnio, Górnio 169, 26 - 008 Górnio, Pokój nr 16 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2011

godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Górnym, Górno 169, 26 - 008 Górno, Sekretariat (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie