

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Wola Jachowa - Górno Parcele - Krajno Parcele - Krajno Drugie Nr 325043T na odcinku 500 mb od km 1+100 do 1+600					
1		Odbudowa nawierzchni jezdni i poboczy na odcinku od km 1+100 do km 1+600 - kod CPV: 45233220-7			
1	D- d.1 06.03.0 1	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki na odległość do 5 km 500*2*1.00	m ² m ²	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
2	D- d.1 04.04.0 2 i D- 04.08.0 5	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie klinem przy wyrównywaniu warstwą tłucznia po zagęszczeniu grubości 10 cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej) 500*3,00*0.10	m ³ m ³	 150.000	
				RAZEM	150.000
3	D- d.1 02.01.0 1	Roboty ziemne pod uzupełnienie istniejącej nawierzchni wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładawczymi na odległość 5 km 2*500*0.40*0.15	m ³ m ³	 60.000	
				RAZEM	60.000
4	D- d.1 04.01.0 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (roboty pod uzupełnienie podbudowy) 2*500*0.40	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
5	D- d.1 04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm, obustronne uzupełnienie podbudowy po 40 cm, szerokość całkowita podbudowy 380 cm 2*500*0.40	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
6	D- d.1 05.03.0 5b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - kategoria KR1, skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową 500*3.62	m ² m ²	 1810.000	
				RAZEM	1810.000
7	D- d.1 05.03.0 5a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - kategoria KR1, skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 500*3.50	m ² m ²	 1750.000	
				RAZEM	1750.000
8	D- d.1 06.03.0 1a	Nawierzchnia pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 2*500*0.75	m ² m ²	 750.000	
				RAZEM	750.000