

## Przedmiar robót

D-M-00.00.00			Roboty drogowe 45233120-6				
Lp	Specyfikacja Techniczna SST	Kod pozycji przedmiaru	Wyszczególnienie	Jedn.	ilość	cena jedn.	Wartość
A			ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45112600-1				
1	D-01.01.01	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,95		
B			ROZDZIAŁ 02 ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE - Kod CPV 45111200-0				
2	D-04-01.01	KNNR6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i zagęszczenie walcami statycznymi w gruntach kat. II - IV- według załącznika nr 3	m2	3836,75		
3	D-02-01.01	KNR 2-01	Wykopy wykonywane przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne w km 0+135 do 0+255 i 0+910 do 0+950 , z odwiezieniem gruntu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Grunt kat. III wg. tabeli robót ziemnych nr 1	m3	202,25		
4	D - 02.01.01	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kat. III wg. tabeli robót ziemnych załącznik nr 1	m3	22,54		
5	D - 02.03.01	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów . . Grunt kat. III-IV wg. tabeli robót ziemnych załącznik nr 1	m3	22,54		
C			ROZDZIAŁ 01 PODBUDOWY - Kod CPV 45233300-2				
6	D-04.02.01	KNNR 6	Warstwy odcinająco- odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm według załącznika nr 3	m2	540,20		
7	D-04.04.04	KNNR 6	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm	m3	23,45		
8	06.03.01.	KNNR 6	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm obmiar; według załącznika nr 3	m2	950,00		
9	D-04.04.04	KNNR 6	Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm na odcinkach drogi w km 0+135 do 0+255 i 0+910 do 0+950 wg. PN-S-06102 według załącznika nr 3	m2	540,2		
D			ROZDZIAŁ 05 CHODNIKI - Kod CPV 45233253-7				
10	D-08.02.00	KNNR 6	Wykonanie nawierzchni progów zwalniających z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm oraz z wypełnieniem spoin piaskiem drobnym uszlachetnionym. Przy wykonaniu należy zapewnić następującą kolorystykę kostki: kolor czerwony według załącznika nr 3	m2	2,52		
E			ROZDZIAŁ 03 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE - Kod CPV 45233100-0				

11	D - 04.03.01	KNNR 6	Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z szczególnym uwzględnieniem złącza istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej, wg załącznika nr 3	m2	2993,95		
12	D-05-03-05	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. Wg. PN-S-96925:2000 według załącznika nr 3	m2	2993,95		
13	D-05-03-05	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. Wg. PN-S-96925:2000 według załącznika nr 4	m2	2898,95		
F			ROZDZIAŁ 07 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE - Kod CPV 45233280-5				
14	D-07.02.01	KSNR 6 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm, dł. 3m	szt.	7,00		
15	D-07.02.01	KSNR 6 0702/04	Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm A-7 szt. 1 znak D1 sztuk2; A-11a szt. 4	szt	7,00		
16			Znaki U-9b szt 12	szt	12,00		
						Wartość netto	
						Wartość podatku VAT 22%	
						Wartość brutto	