

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------|---|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,265 | km km | 0,265 | - |
| | | | | RAZEM | 0,265 |
| 2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 265*3,5 | m ² m ² | 927,500 | |
| | | | | RAZEM | 927,500 |
| 3 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 265*3,5 | m ² m ² | 927,500 | |
| | | | | RAZEM | 927,500 |
| 4 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 265*3,5*5 | m ² m ² | 4637,500 | |
| | | | | RAZEM | 4637,500 |
| 5 | KNR 2-31 0312-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 265*3,5 | m ² m ² | 927,500 | |
| | | | | RAZEM | 927,500 |
| 6 | KNR 2-31 0312-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 265*3,5*1 | m ² m ² | 927,500 | |
| | | | | RAZEM | 927,500 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------|---|----------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.575 | km km | 0.575 | |
| | | | | RAZEM | 0.575 |
| 2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 575*3.5 | m ² m ² | 2012.500 | |
| | | | | RAZEM | 2012.500 |
| 3 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 575*3.5 | m ² m ² | 2012.500 | |
| | | | | RAZEM | 2012.500 |
| 4 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 575*3.5*5 | m ² m ² | 10062.500 | |
| | | | | RAZEM | 10062.500 |
| 5 | KNR 2-31 0312-07 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna smołowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 575*3.5 | m ² m ² | 2012.500 | |
| | | | | RAZEM | 2012.500 |
| 6 | KNR 2-31 0312-08 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna smołowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 575*3.5*1 | m ² m ² | 2012.500 | |
| | | | | RAZEM | 2012.500 |