Szczegół nr 1

skala 1:20

Chodnik przystający do jezdni

Szczegół nr 2

skala 1:20

Chodnik - połączenie z terenem

LEGENDA:

1a.- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr 6 cm, (szarej),
1b.- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr 6 cm, (kolor wg. Inwestora)
2.- podsypka cementowo-piaskowa (1:4),
3.- warstwa z kruszywa $C^{90/3}$, grubości 15 cm
4a.- obrzeże betonowe 8x30 cm
4b.- opornik betonowy 12x25 cm,
5.- masa zalewowa na bazie asfaltu,
6.- krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm,
7.- ława z betonu C12/15,
8.- podbudbudowa betonowa C12/15,
9.- warstwa humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą,
10.- istniejące podłoże gruntowe
11.- istniejąca warstwa ścieralna z bet. asf.
12.- istniejąca warstwa wiążąca z bet. asf.
13.- istniejące warstwy podbudowy

Szczegół nr 3

skala 1:20

Połączenie nawierzchni jezdni
z nawierzchnią zjazdu

Szczegół nr 4

skala 1:20

Ograniczenie nawierzchni jezdni
zjazdu od strony terenu

wilech

INWESTOR	**GMINA OBRYTE** Obryte 185, 07-215 Obryte		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	***WILECh Spółka Cywilna*** 06-400 Ciechanów, ul. Akacjowa 5		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W M. CIÓŁKOWO RZĄDOWE, GMINA OBRYTE		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGÓŁY		
STADIUM	**PROJEKT WYKONAWCZY**		
Nr rys. **3**	skala: 1:20	data: kwiecień 2023 r.	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
BRANŻA DROGOWA			
PROJEKTOWAŁ	tech. Wiktor Łysko	w spec.konst.-inż. w zakr. dróg 153/93 /0s	