

Komory Quick4 Equalizer 36 (EQ 36)
 Konfiguracji wykopu
 Tabela wymiarów na Polskę - dom z 6 mieszkańcami

Parametry projektu					Opcja wykopu z podsypką B ¹ Brak redukcji długości		Komory Quick4 EQ 36 - tylko powierzchnia spodnia 33% redukcji długości				Komory Quick4 EQ36 - powierzchnia spodnia + boczna 33% redukcji długości				
Wskaźnik przesiąkania (min)	Przeptyw na osobę (dm ³)	Przeptyw projektowy ² (dm ³ /d)	Ładunek (dm ³ /m ² d)		Obwód zwężony dla rur drenarskich z podsypką żwirową (m)	Minimalna długość systemu rur drenarskich z podsypką żwirową (m)	Obwód zwężony dla Quick4 EQ36 ³ (m)	Minimalna długość wykopu z 33% redukcją (m)	Ilość komór Quick4 EQ36	Długość komór Quick4 EQ36 (m)	Obwód zwężony dla Quick4 EQ 36 ³ (m)	Minimalna długość wykopu (m)	Ilość komór Quick4 EQ36	Długość komór Quick4 EQ36 (m)	
			---	Q _{DOP}											S = 2C+B
---	---	Q _{DSR}	---	Q _{DOP}	S = 2C+B	L _{min} = Q _{DSR} /(Q _{DOP} * S)	S = B	L _{min} = (Q _{DSR} /(Q _{DOP} * S))(1-0.33)	Ilość komór = L _{min} /długość komory ⁴	Długość komór = (Ilość komór)(długość komory ⁴)	S = 2C+B	L _{min} = (Q _{DSR} /(Q _{DOP} * S))(1-0.33)	Ilość komór = L _{min} /długość komory ⁴	Długość komór = (Ilość komór)(długość komory ⁴)	
DRENAŻ Z WARSTWĄ	10	160	960	PIASEK	48	0,90	22,5	0,61	22,2	19	23,2	0,91	14,8	13	15,9
	20	160	960		39	0,90	27,4	0,61	27,0	23	28,0	0,91	18,0	15	18,3
	30	160	960		32	0,90	33,3	0,61	33,0	28	34,1	0,91	22,0	19	23,2
DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY	40	160	960	GLINA PIASZCZYSTA	29	0,90	36,8	0,61	36,4	30	36,6	0,91	24,2	20	24,4
	50	160	960		26	0,90	41,0	0,61	40,6	34	41,5	0,91	27,0	23	28,0
	60	160	960		23	0,90	46,4	0,61	45,9	38	46,3	0,91	30,6	26	31,7
	70	160	960		21	0,90	50,8	0,61	50,2	42	51,2	0,91	33,5	28	34,1
	80	160	960		19	0,90	56,1	0,61	55,5	46	56,1	0,91	37,0	31	37,8
WYDLUŻONY DRENAŻ	90	160	960	GLINA	17	0,90	62,7	0,61	62,0	51	62,2	0,91	41,4	34	41,5
	100	160	960		16	0,90	66,7	0,61	65,9	55	67,1	0,91	44,0	37	45,1
	110	160	960		15	0,90	71,1	0,61	70,3	58	70,7	0,91	46,9	39	47,6
	120	160	960		14	0,90	76,2	0,61	75,3	62	75,6	0,91	50,2	42	51,2
	130	160	960		13	0,90	82,1	0,61	81,1	67	81,7	0,91	54,1	45	54,9
	140	160	960		12	0,90	88,9	0,61	87,9	73	89,0	0,91	58,6	49	59,8
	150	160	960		10	0,90	106,7	0,61	105,5	87	106,1	0,91	70,3	58	70,7
	160	160	960		9	0,90	118,5	0,61	117,2	97	118,3	0,91	78,1	65	79,3
	170	160	960		8	0,90	133,3	0,61	131,9	109	132,9	0,91	87,9	73	89,0
	180	160	960		7	0,90	152,4	0,61	150,7	124	151,2	0,91	100,5	83	101,2

(1) Wymiary dla opcji B wykopu z rurami drenarskimi i podsypką żwirową: B = 0.6 metra C = 0.15 metra (zobacz schemat na dole strony)

(2) Przeptyw projektowy = przepływ * liczba osób 160 x 6

(3) Wymiary dla opcji B wykopu z komorami: B = 0.6 metra C = 0.15 metra (zobacz schemat na dole strony)

(4) Długość komory model Quick4 to 1.22 metra

